K2 Centrum Rowerowe
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 07:49

Link do produktu: https://sklep.k2rowery.pl/rower-kellys-soot-30-2018-p-2459.html

Rower Kellys SOOT 30 2018



Dostępność	**PRODUKT ARCHIWALNY**
Producent	**KELLYS**

Opis produktu

Rower Kellys SOOT 30 2018 (gravel)
Wszechtronna **terenowa geometria,**a także **sztywne osie z przodu i z tyłu** pozwalają jeździć SOOTem zarówno po drogach utwardzonych jak i bezdrożach. **Karbonowy widelec** nie tylko pochłania wibracje zwiększając komfort ale jest także lekki i aerodynamiczny.
Tarczowe hamulce TRP Spyregwarantują **wysoką skuteczność hamowania i doskonałą modulację,** tak niezbędne w trakcie szybkiego pokonywania bezdroży.
Komponenty **Shimano Claris** oferują świetne osiągi znane z wyższych grup zachowując doskonały stosunek jakości do ceny.
Szerokie, 17-milimetrowe obręcze z oponami **Schwalbe Rapid Rob** stanowią uniwersalną mieszankę doskonałą zarówno na asfalt jak i szuter.



duże foto.....kliknij obrazek


Specyfikacja


- RAMA
  Kellys Gravel Concept - Aluminium alloy Disc, flat mount, tapered HT, internal routing, 12x142mm thru axle
- ROZMIARY RAM
  S (490mm) / M (515mm) / L (540mm)
- WIDELEC
  KELLYS Carbon Disc (1.5 tapered steerer / 12x100mm thru axle)
- STERY
  FSA 1.5 semi-integrated
- SUPORT
  SHIMANO BB-RS500
- KORBY
  SHIMANO Claris R2000 compact (50x34) - length 170mm (S), 175mm (M - L)

K2 Centrum Rowerowe
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

- MANETKI
  SHIMANO Claris ST-R2000 Dual Control
- PRZERZUTKA PRZÓD
  SHIMANO Claris R2000
- PRZERZUTKA TYŁ
  SHIMANO Claris R2000 (direct mount)
- ILOŚĆ BIEGÓW
  16
- KASETA
  SHIMANO CS-HG50-8 (11-32)
- ŁAŃCUCH
  KMC Z7 (108 links)
- HAMULCE
  TEKRO Spyre Mechanical Disc (flat mount)
- TARCZE HAMULCOWE
  160mm front / 160mm rear
- DŹWIGNIE HAMULCOWE
  SHIMANO Claris ST-2000 Dual Control
- LINKI HAMULCOWE
  JAGWIRE stainless
- PIASTY
  NOVATEC Disc (32 holes)
- OŚ THRU AXLE
  Mr. Control 12x100mm front / Novatec 12x142mm rear
- OBRĘCZE
  KELLYS Grind Disc 622x17 (32 holes / 1 eyelets)
- SZPRYCHY
  stainless steel black
- OPONY
  SCHWALBE RapidRob 35-622 (700x35C)
- WSPORNIK KIEROWNICY
  KLS Active Road - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 6° / length 90mm (S), 100mm (M), 110mm (L)
- KIEROWNICA
  GravelBar - diam 31.8mm / width 400m (S), 420mm (M), 440mm (L)
- CHWYTY
  KELLYS bar tape
- SZTYCA
  KLS Active Road - diam 30.9mm / length 350mm (M), 400mm (L)
- SIODŁO
  KLS SlipStream cr-mo

- Producent zastrzega możliwość zmiany specyfikacji, materiałów oraz wyposażenia bez wcześniejszej informacji.





ROAD: KELLYS Gravel Concept - Aluminium alloy

size	S/T (mm)	L (mm)	H/T (mm)	∡S/T	∡H/T	BB (mm)	FO (mm)	RC (mm)	WB (mm)
S	490	536	130	73.5°	70.5°	70	48	430	1016
M	515	552	150	73°	70.5°	70	48	430	1027.3
L	540	568	170	73°	71.5°	70	48	430	1033.5

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów KELLYS wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cm: L , M , S