K2 Centrum Rowerowe
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 07:40

Link do produktu: https://sklep.k2rowery.pl/rower-kellys-spider-10-kola-29-2019-p-3590.html



Rower Kellys SPIDER 10 koła 29 2019

Dostępność	**PRODUKT ARCHIWALNY**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Producent	**KELLYS**

Opis produktu

Rower Kellys SPIDER 10 koła 29 2019

RAMA:
Lekka rama ze stopu aluminium **Alutec** z geometrią **Race Ready Concept**, zapewniającą najlepsze wszechstronne możliwości jazdy w górach, z dużą wydajnością pedałowania i neutralnym prowadzeniem zarówno na podjazdach jak i zjazdach.

HAMULCE:
Wygodne i wydajne hamulce tarczowe **C-Star CX7** pozwalają kierowcy korzystać z zalet jednego z najlepszych hamulców w rowerach górskich.

UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:
Niezawodny i precyzyjny układ napędowy **Shimano** z przerzutkami tylnymi **Altus** i gamą przekładni zoptymalizowanych pod kątem **MTB** gwarantuje najlepsze przełożenie w każdych warunkach terenowych.

WIDELEC:
Dzięki funkcji **Speed Lockout** i skokowi 100 mm widelec **SR Suntour XCT** daje świetną wydajność podczas jazdy pod górę i komfort w każdym terenie.






Specyfikacja

rama KELLYS Alutec RRC 29, tapered HT - Race Ready Concept
rozmiary ram 430mm (S) / 480mm (M) / 530mm (L)
widelec SR SUNTOUR XCT HLO (29), 100mm, coil / Speed Lockout
stery semi-integrated
suport cartridge (126mm)
korby SHIMANO FC-TY501 (42x34x24) - length170mm (S), 175mm (M - L)
manetki SHIMANO ST-EF510-8 EZ-fire Plus
przerzutka przód SHIMANO TY700 (diam 34.9mm)

K2 Centrum Rowerowe
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

przerzutka tył SHIMANO Altus M2000 (direct mount)
ilość biegów 24
kaseta SHIMANO CS-HG200-8 (12-32)
łańcuch KMC Z8 (112 links)
hamulce C-Star CX7 Mechanical Disc
tarcze hamulcowe 160mm front / 160mm rear
dźwignie hamulcowe SHIMANO ST-EF510-8 EZ-fire Plus
piasty KLS Firework Disc (32 holes)
obręcze KLS Draft Disc 622x19 (32 holes)
szprychy steel
opony IMPAC Ridgepac 54-622 (29x2.10)
wspornik kierownicy KLS Active - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 8° / length 75mm (S - M), 90mm (L)
kierownica KLS Active RiseBar - diam 31.8mm / width 640mm (S), 660mm (M), 680mm (L)
chwyty KLS Advancer 2Density
sztyca KLS Active - diam 30.9mm / length 350mm (S - M), 400mm (L)
siodło KLS Sentinel
pedały KLS Master - alloy



size	S/T (mm)	L (mm)	Reach (mm)	Stack (mm)	H/T (mm)	∡S/T	∡H/T	BB (mm)	RC (mm)	WB (mm)
S	430	600	414.5	623.8	105	73.5°	70°	55	440	1107
M	480	620	432.8	628.5	110	73.5°	70°	55	440	1127
L	530	640	451.1	633.2	115	73.5°	70°	55	440	1147

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów KELLYS wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: czarny , turkus
Rozmiar ramy cm: L , M , S