K2 Centrum Rowerowe
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 16:35

Link do produktu: https://sklep.k2rowery.pl/rower-kellys-vanity-70-kola-275-2019-p-3658.html



Rower Kellys VANITY 70 koła 27.5 2019

Dostępność	**PRODUKT ARCHIWALNY**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Producent	**KELLYS**

Opis produktu

Rower Kellys VANITY 70 koła 27.5 2019
RAMA:
Dzięki zoptymalizowanej sportowo i komfortowej geometrii ramy zaprojektowanej specjalnie dla kobiety, **VANITY** jest wygodna i łatwa w obsłudze w każdych warunkach terenowych.
WIDELEC:
Dzięki funkcji **Speed Lockout** widelec **SR Suntour XCR** obiecuje świetną wydajność pod górę.
NAPĘD:
Napęd Shimano **Alivio/Acera** jest solidny i przyjazny dla użytkownika, zapewniając optymalne przełożenie w celu pokonania najbardziej stromych wzniesień i najtrudniejszego zjazdu.
HAMULCE:
Wydajne i precyzyjne hydrauliczne hamulce tarczowe **Shimano** z tarczami 160 mm umożliwiają kontrolowanie prędkości z łatwością i pewnością siebie.




Specyfikacja

rama KELLYS KLC Lite 27.5 - Lady Sport Geometry
rozmiary ram 375mm (S) / 425mm (M) / 475mm (L)
widelec SR SUNTOUR XCR RL (27.5), 100mm, coil / Remote Speed Lockout
stery semi-integrated
suport cartridge (122mm)
korby SHIMANO Altus M2000 (40x30x22) - length 170mm (S -M), 175mm (L)
manetki SHIMANO Altus SL-M2000 Rapidfire Plus
przerzutka przód SHIMANO Acera M3000 (34.9)
przerzutka tył SHIMANO Alivio M4000 (direct mount)
ilość biegów 27
kaseta SHIMANO CS-HG200-9 (11-34)

K2 Centrum Rowerowe
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

łańcuch KMC X9 (108 links)
hamulce SHIMANO M315 Hydraulic Disc
tarcze hamulcowe 160mm front / 160mm rear Center Lock
dźwignie hamulcowe SHIMANO BL-M315
piasty SHIMANO TX505 Disc Center Lock (32 holes)
obręcze KLS Draft Disc 584x19 (32 holles)
szprychy stainless steel black
opony SCHWALBE Rapid Rob 54-584 (27.5x2.10)
wspornik kierownicy KLS Active - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 6° / length 70mm (S), 80mm (M), 100mm (L)
kierownica KLS Active RiseBar - diam 31.8mm / width 620 (S), 640mm (M), 660mm (L)
chwyty KLS Token 2Density
sztyca KLS Active - diam 30.9mm / length 300mm (S) / 350mm (M), 400mm (L)
siodło KLS Ebony Women
pedały KLS Master - alloy



size	S/T (mm)	L (mm)	Reach (mm)	Stack (mm)	H/T (mm)	∡S/T	∡H/T	BB (mm)	RC (mm)	WB (mm)
S	375	550	365.4	603.7	120	73°	69.5°	42	430	1148
M	425	570	380.6	619.6	135	73°	70°	42	430	1063
L	475	590	397.7	629	145	73°	70°	42	430	1084

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów KELLYS wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cm: L , M , S