CENTRUM ROWEROWE
ul.Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 14:46

Link do produktu: https://sklep.k2rowery.pl/rower-merida-crossway-10v-d-p-1656.html

Rower Merida Crossway 10V-D



Dostępność	**PRODUKT ARCHIWALNY**
Producent	**MERIDA**

Opis produktu

CROSSWAY 10V dzięki wyprofilowanym oponom 700C rower ten lubi asfalt i szuter, a jego amortyzowany widelec zapewnia komfort i bezpieczeństwo w każdej sytuacji i na każdym podłożu. Jest świetnie dostosowany do codziennego użytkowania, a mocna aluminiowa rama gwarantuje niezawodność i trwałość. Ramy CROSSWAY produkukowane w technologiach hydroformowania bądź technoformowania. Dzięki temu są nie tylko wytrzymałe i bardzo komfortowe, ale zachwycają również ekscytującymi kształtami. Ukryte linki przy dolnej rurze zapewniają „czysty“ wygląd roweru. Do jazdy w mieście CROSSWAY nadaje się świetnie m.in. dzięki możliwości montażu błotnika, bagażnika i stopki. Dla jeszcze większego komfortu rower wyposażono w amortyzowaną sztycę siodła.

Specyfikacja:

RAMA	
RAMA	Crossway Speed-D-lady (ALU)
ROZMIAR RAMY	42 cm wzrost ok 150-170cm
KOLOR	CREME WHITE (BLUE/DARK BLUE)
WIDELEC	SR NEX 63, skok 63 mm
NAPĘD	
PRZEŁOŻENIA	21
PRZERZUTKA P	Shimano M191
PRZERZUTKA T	Shimano Altus
MANETKA P/T	Shimano EZ fire 3/fire 7
KORBA	CW-XCC-T208 48-38-28 CG
KASETA	Shimano MF-TZ21 14-28
ŁAŃCUCH	KMC7-7s
KOŁA	
ROZMIAR KÓŁ	700C 28"
PIASTA P/T	OV alloy/OV alloy
OBRĘCZE	Merida comp V wzmocnione
SZPRYCHY	UCP steel+white
DĘTKI	700c
OPONA P/T	Cross 700x40C 28x1,50
KOMPONENTY	
HAMULEC P/T	V-Brake Linear
KIEROWNICA	Merida Steel 600 R30
MOSTEK	Regulowany A-Head lady
SIODŁO	Cross Sport lady
SZTYCA	Amortyzowana 27.2
PEDAŁY	tworzywo, łożyska kulkowe

Zastosowane Technologie:

RACELITE 6061 ALUMINIUM

K2 Centrum Rowerowe
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Niezwykle lekki i mocny stop używany w przemyśle lotniczym. MERIDA poddaje go dodatkowemu hartowaniu, tworząc podwójnie cieniowane lekkie i sztywne rury.


SHOTGUN 6061

Dolna rura o podwójnym profi lu w spodniej części zapewnia zwiększoną odporność na zginanie i skręcanie. To optymalne rozwiązanie szczególnie dla sportowych rowerów aluminiowych.

Geometria:

CROSSWAY SPEED / DT LADY					
FS	42cm	46cm	50cm	54cm	57cm
ST	390	430	470	510	540
TT	565	575	585	600	615
HT	135	140	140	170	170
HTA	71	71	71	71.5	72
STA	74	73.5	73.5	73	73
CS	450	450	450	450	450
BD	70	70	70	70	70
FO	450	450	450	450	450
SH	590	589	590	588	600
S	607	612	612	642	644
R	391	394	404	404	418
WB	1073	1078	1088	1092	1101

FS	rozmiary ram
ST	rura podsiodłowa (mm)
TT	górna rura (mm)
HT	główka ramy (mm)
HTA	kąt główki ramy (°)
STA	kąt rury podsiodłowej (°)
CS	dolne rury tylnego trójkąta (mm)
BD	położenie środka suportu (mm)
FO	długość widelca (mm)
SH	wys. górnej rury od podłoża (przekrok, mm)
S	wysokość (mm)
R	zasięg (mm)
WB	baza kół (mm)



Produkt posiada dodatkowe opcje:

rozmiar ramy w cm: 46 , 48 , 52 , 55