K2 Centrum Rowerowe
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 02:49

Link do produktu: https://sklep.k2rowery.pl/rower-merida-crossway-urban-500-2018-p-2376.html



Rower Merida CROSSWAY URBAN 500 2018

Dostępność	**PRODUKT ARCHIWALNY**
Producent	**MERIDA**

Opis produktu

CROSSWAY URBAN 500 to szybsza wersja klasycznego Crossway'a. Dzięki kilku zmianom takim jak inny kształt rur, sztywny widelec czy brak amortyzowanej sztycy rower jest efektywniejszy. Ładny design w pięknej kolorystyce.Posiada wszystko co jest potrzebne do podboju miejskich ulic. Lekka aluminiowa rama Crossway Urban TFS-D-Single w czterech rozmiarach S(46), S/M(48), M/L(52), L(55) [cm]. Zastosowany napęd Shimano Deore z 20 przełożeniami oraz mocne hamulce tarczowe Shimano Deore M-315. Koła rozmiaru 700C z oponami Maxxis Overdrive 35. Dostępny w kolorze niebieskim (niebiesko/złotym).




duże foto.....kliknij obrazek

Specyfikacja

RAMA
RAMA ALU / Crossway Urban TFS-D-Single
ROZMIAR RAMY S(46), S/M(48), M/L(52), L(55) [cm]
KOLOR BLUE (LITE BLUE/GOLD)
WIDELEC CC Carbon disc, oś 15, karbonowa rura sterowa
NAPĘD
PRZEŁOŻENIA 20
PRZERZUTKA |PRZÓD Shimano Deore double
PRZERZUTKA TYŁ Shimano Deore Shadow
MANETKA PRZÓD Shimano Deore SL-M6000
MANETKA TYŁ Shimano Deore SL-M6000
MECHANIZM KORBOWY Shimano Deore M6000 38-28
KASETA Shimano Deore CS-HG500-10 11-34
WAGA
WAGA (kg) 12
KOŁA

K2 Centrum Rowerowe
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

ROZMIAR KÓŁ 700C
PIASTA PRZÓD FoBearing cen 15 allen
PIASTA TYŁ Centerlock cassette allen
OBRĘCZE Merida Urban
OPONA PRZÓD Maxxis Overdrive 35 kevlar ref
OPONA TYŁ Maxxis Overdrive 35 kevlar ref
KOMPONENTY
HAMULEC PRZÓD Shimano Deore M315
HAMULEC TYŁ Shimano Deore M315
KIEROWNICA MERIDA Comp, szerokość 660mm, wznios 25°
MOSTEK Merida Expert, średnica 31.8mm, +/- 17°
SIODŁO Crossway Comfort
SZTYCA MERIDA Comp SB12 27.2mm



CROSSWAY URBAN TFS

	XXS(41)	XS(44)	S(46)	SM(48)	ML(52)	L(55)	XL(58)	XXL(61)
FS								
ST	410	440	460	480	520	550	580	610
TT	565	565	575	585	595	605	620	635
HT	145	150	155	160	165	180	200	225
HTA	71	71	71.5	71.5	72	72	72	72.5
STA	73	73	73.5	72.5	72.5	72	72	71.5
CS	395	395	395	395	395	395	395	395
BD	70	70	70	70	70	70	70	70
FO	450	450	450	450	450	450	450	450
SH	697	721	736	750	783	808	834	860
S	566	571	577	582	589	603	622	648
R	403	401	404	413	421	421	430	431
WB	1066	1066	1066	1080	1081	1086	1101	1105

FS - rozmiar ramy
ST - rura podsiodłowa [mm]
TT - górna rura [mm]
HT - główka ramy [mm]
HTA - kąt główki ramy [°]
STA - kąt rury podsiodłowej [°]
CS - dolne rury tylnego trójkąta [mm]
BD - położenie środka suportu [mm]
FO - długość widelca [mm]
SH - wys. górnej rury od podłoża [przekrok, mm]
S - wysokość [mm]
R - zasięg [mm]
WB - baza kół [mm]

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów MERIDA wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.

MERIDA

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cm: 46 , 48 , 52 , 55