

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/centrownica-profesjonalna-super-b-tbpf30-p-21987.html>

CENTROWNICA PROFESJONALNA SUPER-B TBPF30

Cena	2 227,83 zł
Dostępność	Na wyczerpaniu
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	TBPF30

Opis produktu

CENTROWNICA PROFESJONALNA SUPER-B TBPF30

Udoskonalona centrownica, która pomieści piasty do szerokości 175 mm i do nawet 210 mm w przypadku użycia przedłużek TB-PF26 (do dokupienia oddzielnie).

Zaprojektowana wraz z zegarami, aby zapewnić doskonałą precyzję pracy w codziennym użyciu w serwisie i sklepie.

Centrownica pozwala pracować z kołami od 20" do 29".

Cechy:

1. Pomiar zegarów z dokładnością do 0,01 mm zapewnia użytkownikowi niezbędną precyzję podczas centrowania.
2. Wielopłaszczyznowe ramiona z czujnikami zegarowymi pozwalają użytkownikowi wymiarować i centrować koła w wielu płaszczyznach.
3. Możliwość użycia zegarów do kontrolowania centryczności tarcz hamulcowych.
4. Długie ramiona pomieszczą koło do 29" bez konieczności użycia przedłużek.
5. W zestawie znajdują się adaptory do kół z pustymi osiami od 12 do 20 mm.
6. Możliwość montażu na ławach i stołach.
7. Podziałka w zestawie.

Uwagi:

1. Obróć pokręteł aby poluzować ramiona centrownicy przed każdym użyciem.
2. Zalecamy od czasu do czasu skalibrować centrownicę za pomocą przymiaru TB-PF33.



CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

- Updated to accept hub width up to 175 mm and accept max wheel hub width to 210 mm if use with upright extension TB-PF26.

- Designed with dial indicator to provide more accurate operation for daily shop use.

- Measures wheels from 20" thru 29".

- Features:

1. The measurement of dial indicator reads to 0.01 mm and provides users with higher accuracy for rear or front wheel truing.
2. All-purpose arms with dial indicators make users measure and true wheels in any angles and positions.
3. Assembly of all-purpose arms and dial indicator onto left upright allows user to measure and true disc brake.
4. Extra-long uprights to accommodate wheels up to 29", no need to use extra upright extensions.
5. Includes thru axle adaptors to accept the wheels with thru axle hubs between 12 mm~20 mm.
6. Can be mounted on bench.
7. Measuring ruler is included.

- NOTE:

1. Turn the knob to loosen the arm before using every time.
2. Calibrate the updated stand with centering gauge TB-PF33 if necessary.