

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/detka-schwalbe-27-5-28-29-av19-p-1417.html>

Dętka Schwalbe 27,5 28 29 AV19



Cena	27,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	SCHWALBE

Opis produktu

Dętka Schwalbe nr. AV19 wentyl AV stosowana w rowerach miejskich, turystycznych i rowerach MTB na kołach 27,5" i 29". Szeroki zakres zastosowania do różnych wielkości balonów od 40 do 57mm.

rozmiar cale	rozmiar ETRTO w mm XX-XXX (np. 37-622) XX- średnica balona opony XXX- średnica obwód	rozmiar Francuski
27.5 x 2.35	60-584	650b
27.5 x 2.00	50-584	650b
28x1.50	40-622	700x38c
28x1.75 29x1.75	47-622	
28x2.00 29x2.00	50-622	
28x2.10 29x2.10	54-622	
28x2.40 29x2.40	57-622	
28x1 1/2	40-635	700x38b

***kartoniki mogą być z opisami 28"29" lub 27.5"28"29" do tej samej dętki AV19 ze względu na wprowadzenie w 2014r. dodatkowych kartoników opisujących rozmiar 27,5".**

Jakość składników oraz czystość mieszanki gumowej decydują o jakości dętki. Dętka Niemieckiej marki Schwalbe utrzymuje powietrze znacznie dłużej. Przed wulkanizacją każda dętka Schwalbe wkładana jest do formy i zostaje napompowana. Tylko taki sposób wytwarzania zapewnia równomierną grubość ścianek i wysoką szczelność przez długi czas.

Niezawodność. Konsekwentna kontrola jakości zapewniająca możliwie najwyższe bezpieczeństwo użytkownika: w procesie produkcji każda dętka jest pompowana i magazynowana pod ciśnieniem w fabryce przez 24 godziny w celu przetestowania stałości ciśnienia.

System wielozakresowości rozmiarów dętek. Wysoka elastyczność i jakość pozwala na dopasowanie dętki do bardzo wielu rozmiarów opon. Na przykład dętka nr. 17 pasuje zarówno do opony o szerokości 28 mm, jak i 47 mm. Tylko dętka o wyjątkowo wysokiej jakości i niezawodności odpowiada tym wymaganiom.

Dętka Schwalbe jest jedyną dętką rowerową, która posiada ceniony znak jakości VSF-All ride. VSF jest niemieckim zrzeczeniem szczególnie zaangażowanych i zorientowanych na jakość właścicieli sklepów rowerowych.

[zobacz katalog opon Schwalbe on-line w dziale plików do pobrania.....](#)

Rodzaje zaworów stosowanych w rowerach



Tabela rozmiarów i dopasowania dętek. Jak widać każdy numer dętki jest zalecany do kilku rozmiarów.

	NUMER DĘTKI	ROZMIAR	WIELKOŚĆ	WAGA
12"	1	47-203	121/2x1.75	80g
		54-203	12x2.10	
		62-203	121/2x21/4	
14"	2A	47-254	14x1.75	80g
		50-254	14x2.00	
		54-254	14x2.10	
		57-254	14x2.25	



		60-254	14x2.35		
	2	37-288	14x13/8	350x35	85g
		44-288	14x15/8	350x42A	
		32-298	14x11/4	350x32A	
		37-298	14x13/8		
		40-305	16x1.50		
16"		47-305	16x1.75		
		50-305	16x2.00		
		54-305	16x2.10		
	3	57-305	16x2.125		
		62-305	16x2.50		
	4	37-340	16x13/8	400x35A	85g
		28-349	16x11/8		
		37-349	16x13/8		
		28-355	18x11/8		
		35-355	18x1.35		
18"		40-355	18x1.50		95g
		47-355	18x1.75		
		32-369	17x11/4		
	5	37-390	18x13/8		
		37-400	18x13/8	450x35A	
	5A	47-355	18x1.75		95g
		50-355	18x2.00		
		54-355	18x2.10		
		57-355	18x2.25		
		60-355	18x2.35		
20"		28-406	20x11/8		
		32-406	20x11/4		
		35-406	20x1.35		
	6	37-406	20x13/8		
		40-406	20x1.50		
	7	40-406	20x1.50		145g
		47-406	20x1.75		
		50-406	20x2.00		
		54-406	20x2.10		
		57-406	20x2.125		
		60-406	20x2.35		
		62-406	20x2.50		
		54-428	20x2.00		
	7A	37-438	20x13/8	500x28A	105g
		28-440		500x35A	
		37-440			
		28-451	20x11/8		
		37-451	20x13/8		
	7B	25-451	20x1.00		85g
22"		44-484	22x11/2		
		37-489	22x13/8NL		
		28-490		550x28A	
	8	37-490	22x13/8	550x35A	
		37-501	22x13/8		
	8A	25-489	22x1.00	550x28A	80g
		28-489	22x11/8	550x35A	
		25-501	22x1.00 B.S		
		28-501	22x11/8 B.S.		
24"		47-507	24x1.75		
		28-540	24x11/8		
		37-540	24x13/8		
	9	28-541			
		37-541		600x28A 600x37A	
	9A	20-540	24x3/4		95g
		25-540	24x1.00		
		28-540	24x11/8		
		25-541	600x25A		



	28-541	600x28A		
26"	9C 18-520	24x3/4		130
	20-520	24x3/4		g
	22-520	24x7/8		
	23-520	24x1.00		
	25-520	24x1.00		
	28-520	24x1.10		
	10 40-507	24x1.50		165
	47-507	24x1.75		g
	50-507	24x2.00		
	54-507	24x2.10		
57-507	24x2.25			
62-507	24x2.50			
57-520	24x2.25			
26"	20-559	26x3/4		
	25-559	26x1.00		
	20-571	650x20C		
	11 23-571	650x23C		
	A			
	12 47-559	26x1.75	650x45C	140
	47-571	26x13/4	650x35B	g
	37-584	26x11/2x13/8	650x42B	
	44-584	26x11/2x15/8	650x32A	
	32-590	26x11/4	650x35A	
37-590	26x13/8	650x42A		
44-590	26x15/8			
32-597	26x11/4			
26"	12 25-559	26x1.00		120
	A 28-559	26x1.10		g
	32-559	26x11/4		
	35-559	26x1.35		
	37-559	26x1.40		
	40-559	26x1.50		
	12 20-590	26x3/4	650x20A	90g
	B 25-590	26x1.00	650x25A	
	13 40-559	26x1.50		190
	47-559	26x1.75		g
50-559	26x2.00			
54-559	26x2.10			
57-559	26x2.25			
60-559	26x2.35			
62-559	26x2.50			
28"	18-622	28x3/4	700x18C	
	20-622	28x3/4		
	22-622	28x7/8	700x20C	
	15 23-622	28x7/8	700x22C	
	25-622	28x1.00	700x23C	
	28-622	28x1.10	700x25C	
	22-630	27x7/8	700x28C	
	25-630	27x1.00		
	16 28-622	28x15/8x11/8	700x28C	115
	30-622	28x1.20	700x30C	g
32-622	28x15/8x11/4	700x32C		
28-630	27x11/4, Fifty			
32-630	27x11/4			
28"	17 40-609	27x11/2		150
	28-622	28x15/8x11/8	700x28C	g
	30-622	28x1.20	700x30C	
	32-622	28x15/8x11/4	700x32C	
	37-622	28x15/8x13/8	700x35C	
	40-622	28x1.50	700x38C	
	42-622	28x1.60	700x40C	
	47-622	28x1.75	700x45C	
	32-630	27x11/4		
	40-635	28x11/2	700x38B	
28"	19 54-584	26x11/2x2		220
	40-622	28x1.50	700x38C	g
	42-622	28x1.60	700x40C	
	47-622	28x1.75	700x45C	



50-622	28x2.00	
60-622	28x2.35	
40-635	28x11/2	700x38B

LIG
HT
Kie
dy
licz
y
sie
kaz
dy
gra
m.

26"	40-559	26x1.50	95g
	47-559	26x1.75	
	50-559	26x2.00	
	14 54-559	26x2.10	
A			

EXT
R
A
LIG
HT
Stań
a ni
e za
wod
noś
ć. Z
red
uko
wan
a w
aga.
Sp
raw
dzo
na
od
wiel
u
lat.

20"	28-406	20x11/8	95g
	32-406	20x11/4	
	35-406	20x1.35	
	6A 37-406	20x13/8	
	40-406	20x1.50	
24"	40-406	20x1.50	65g
	7C 47-406	20x1.75	
	50-406	20x2.00	
	54-406	20x2.10	
	57-406	20x2.125	
	60-406	20x2.35	
26"	20-540	24x3/4	60g
	25-540	24x1.00	
	28-540	24x11/8	
	9B 25-541	600x25A	
	28-541	600x28A	
26"	25-559	26x1.00	650x20C
	20-571	26x3/4	
	23-571	26x7/8	
	11		
14	40-559	26x1.50	130g
	47-559	26x1.75	



	50-559	26x2.00		
	54-559	26x2.10		
	57-559	26x2.25		
	60-559	26x2.35		
13	54-559	26x2.10		185
F	57-559	26x2.25		g
	60-559	26x2.35		
	62-559	26x2.50		
	65-559	26x2.60		
	70-559	26x2.75		
	75-559	26x3.00		
28"	28-622	28x15/8x11/8	700x28C	
	30-622	28x1.20		
	32-622	28x15/8x11/4	700x30C	
18	37-622	28x15/8x13/8	700x32C	
	40-622	28x1.50	700x35C	
	42-622	28x1.60	700x38C	
	44-622	28x1.625	700x40C	
			700x42C	
			105g	
19	40-622	28x1.50	700x38C	140
A	42-622	28x1.60	700x40C	g
	47-622	28x1.75	700x45C	
	50-622	28x2.00		
	60-622	28x2.35		
20	18-622	28x3/4	700x18C	65g
	20-622	28x3/4	700x20C	
	22-622	28x7/8	700x22C	
	23-622	28x7/8	700x23C	
	25-622	28x1.00	700x25C	
	22-630	27x7/8		
	25-630	27x1.00		

**DO
WN
HIL**

L E
kstr
em
alni
e m
ocn
a.
Dęt
ka
do
eks
tre
mal
neg
o d
ow
nhil
lu.
Wz
mo
cni
ona
gu
mo
wa
sto
pka
chr
oni
zaw
ór p
rze
d o
der

wa
nie
m

	54- 20x	200	
	4062.1	g	
	570		
7D	-40 20		
	6 x2.		
	6025		
	-40 20		
	6 x2.		
	6235		
	-40 20		
	6 x2.		
	6550		
	-40 20		
	6 x2.		
	7060		
	-40 20		
	6 x2.		
	7575		
	-40 20		
	6 x3.		
	00		
10	54-507	24x2.10	260
D	57-507	24x2.25	g
	60-507	24x2.35	
	62-507	24x2.50	
	65-507	24x2.60	
	70-507	24x2.75	
	75-507	24x3.00	
26"	54- 26x	290	
	5592.1	g	
	570		
13	-55 26		
D	9 x2.		
	6025		
	-55 26		
	9 x2.		
	6235		
	-55 26		
	9 x2.		
	6550		
	-55 26		
	9 x2.		
	7060		
	-55 26		
	9 x2.		
	7575		
	-55 26		
	9 x3.		
	00		

Jeśli nie wiesz jaką dętkę wybrać, nie masz pewności jaka będzie pasowała wyślij nam wszystkie możliwe dane rozmiaru jakie znajdziesz na starej dętce, na oponie, na obręczy koła. Pomożemy dobrać właściwy rozmiar. Kliknij link do formularza kontaktowego poniżej.