



## Dętka Schwalbe 28x1 18/28-622/630 SV15

Cena	<b>24,90 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Producent	<b>SCHWALBE</b>

### Opis produktu

**Dętka Schwalbe nr. SV15 wentyl SV Presta 40mm stosowana w wąskich oponach rowerów szosowych, waga 105g**

rozmiar cale	rozmiar Francuski	rozmiar ETRTO w mm XX-XXX (np. 37-622) XX- średnica balona opony XXX- średnica obręczy
28x3/4	700x18C	18-622
28x3/4	700x20C	20-622
28x7/8	700x22C	22-622
28x7/8	700x23C	23-622
28x1.00	700x25C	25-622
28x1.10	700x28C	28-622
27x7/8		22-630
27x1.00		25-630

Jakość składników oraz czystość mieszanki gumowej decydują o jakości dętki. Dętka Niemieckiej marki Schwalbe utrzymuje powietrze znacznie dłużej. Przed wulkanizacją każda dętka Schwalbe wkładana jest do formy i zostaje napompowana. Tylko taki sposób wytwarzania zapewnia równomierną grubość ścianek i wysoką szczelność przez długi czas.

**Niezawodność.** Konsekwentna kontrola jakości zapewniająca możliwie najwyższe bezpieczeństwo użytkownika: w procesie produkcji każda dętka jest pompowana i magazynowana pod ciśnieniem w fabryce przez 24 godziny w celu przetestowania stałości ciśnienia.

**System wielozakresowości rozmiarów dętek.** Wysoka elastyczność i jakość pozwala na dopasowanie dętki do bardzo wielu rozmiarów opon. Na przykład dętka nr. 17 pasuje zarówno do opony o szerokości 28 mm, jak i 47 mm. Tylko dętka o wyjątkowo wysokiej jakości i niezawodności odpowiada tym wymaganiom.

Dętka Schwalbe jest jedyną dętką rowerową, która posiada ceniony znak jakości VSF-All ride. VSF jest niemieckim zrzeszeniem szczególnie zaangażowanych i zorientowanych na jakość właścicieli sklepów rowerowych.

[zobacz katalog opon Schwalbe on-line w dziale plików do pobrania.....](#)

Rodzaje zaworów stosowanych w rowerach



**Tabela rozmiarów i dopasowania dętek·  
 Jak widać każdy numer dętki jest zalecany do kilku rozmiarów.**

	NUMER DĘTKI	ROZMIAR	WIELKOŚĆ	WAGA	
12"	1	47-203	121/2x1.75	80g	
		54-203	12x2.10		
		62-203	121/2x21/4		
14"	2A	47-254	14x1.75	80g	
		50-254	14x2.00		
		54-254	14x2.10		
		57-254	14x2.25		
		60-254	14x2.35		
	2	37-288	14x13/8	350x35	85g
44-288	14x15/8	350x42A			
32-298	14x11/4	350x32A			
37-298	14x13/8				
40-305	16x1.50				
16"	3	47-305	16x1.75	85g	
		50-305	16x2.00		
		54-305	16x2.10		
	4	57-305	16x2.125		400x35A
		62-305	16x2.50		
	37-340	16x13/8	85g		
		28-349			16x11/8
37-349	16x13/8				



18"	28-355	18x11/8			
	35-355	18x1.35			
	40-355	18x1.50		95g	
	47-355	18x1.75			
	32-369	17x11/4			
	5 37-390	18x13/8			
	37-400	18x13/8	450x35A		
20"	5A 47-355	18x1.75		95g	
	50-355	18x2.00			
	54-355	18x2.10			
	57-355	18x2.25			
	60-355	18x2.35			
	28-406	20x11/8			
	32-406	20x11/4			
	35-406	20x1.35			
	6 37-406	20x13/8			
		40-406	20x1.50		
	7 40-406	20x1.50		145	
	47-406	20x1.75		g	
	50-406	20x2.00			
	54-406	20x2.10			
57-406	20x2.125				
60-406	20x2.35				
62-406	20x2.50				
54-428	20x2.00				
7A 37-438	20x13/8	500x28A	105		
	28-440	500x35A	g		
	37-440				
	28-451	20x11/8			
	37-451	20x13/8			
7B 25-451	20x1.00		85g		
22"	44-484	22x11/2			
	37-489	22x13/8N			
	28-490		550x28A		
	8 37-490	22x13/8	550x35A		
		37-501	22x13/8		
	8A 25-489	22x1.00	550x28A	80g	
	28-489	22x11/8	550x35A		
	25-501	22x1.00 B.S			
	28-501	22x11/8 B.S.			
24"	47-507	24x1.75			
	28-540	24x11/8			
	37-540	24x13/8			
	9 28-541				
		37-541	600x28A		
			600x37A		
	9A 20-540	24x3/4		95g	
		25-540	24x1.00		
		28-540	24x11/8		
		25-541	600x25A		
		28-541	600x28A		
	9C 18-520	24x3/4		130	
		20-520	24x3/4	g	
		22-520	24x7/8		
	23-520	24x1.00			
	25-520	24x1.00			
	28-520	24x1.10			
10 40-507	24x1.50		165		
	47-507	24x1.75	g		
	50-507	24x2.00			
	54-507	24x2.10			
	57-507	24x2.25			
	62-507	24x2.50			
	57-520	24x2.25			



26"	20-559	26x3/4		
	25-559	26x1.00		
	20-571	650x20C		
	<b>11</b> 23-571	650x23C		
	<b>A</b>			
	<b>12</b> 47-559	26x1.75	650x45C	140
	47-571	26x13/4	650x35B	g
	37-584	26x11/2x13/8	650x42B	
	44-584	26x11/2x15/8	650x32A	
	32-590	26x11/4	650x35A	
	37-590	26x13/8	650x42A	
	44-590	26x15/8		
	32-597	26x11/4		
	<b>12</b> 25-559	26x1.00		120
	<b>A</b> 28-559	26x1.10		g
	32-559	26x11/4		
	35-559	26x1.35		
	37-559	26x1.40		
	40-559	26x1.50		
	<b>12</b> 20-590	26x3/4	650x20A	90g
<b>B</b> 25-590	26x1.00	650x25A		
<b>13</b> 40-559	26x1.50		190	
47-559	26x1.75		g	
50-559	26x2.00			
54-559	26x2.10			
57-559	26x2.25			
60-559	26x2.35			
62-559	26x2.50			
28"	18-622	28x3/4	700x18C	105g
	20-622	28x3/4		
	22-622	28x7/8	700x20C	
	<b>15</b> 23-622	28x7/8	700x22C	
	25-622	28x1.00	700x23C	
	28-622	28x1.10	700x25C	
	22-630	27x7/8	700x28C	
	25-630	27x1.00		
	<b>16</b> 28-622	28x15/8x11/8	700x28C	115
	30-622	28x1.20	700x30C	g
	32-622	28x15/8x11/4	700x32C	
	28-630	27x11/4, Fifty		
	32-630	27x11/4		
	<b>17</b> 40-609	27x11/2		150
	28-622	28x15/8x11/8	700x28C	g
	30-622	28x1.20	700x30C	
	32-622	28x15/8x11/4	700x32C	
	37-622	28x15/8x13/8	700x35C	
	40-622	28x1.50	700x38C	
	42-622	28x1.60	700x40C	
	47-622	28x1.75	700x45C	
	32-630	27x11/4		
	40-635	28x11/2	700x38B	
	<b>19</b> 54-584	26x11/2x2		220
	40-622	28x1.50	700x38C	g
	42-622	28x1.60	700x40C	
	47-622	28x1.75	700x45C	
50-622	28x2.00			
60-622	28x2.35			
40-635	28x11/2	700x38B		

LIG  
HT  
Kie  
dy  
licz  
y  
sie  
kaz



dy gra m.					
26"	40-559	26x1.50	95g		
	47-559	26x1.75			
	50-559	26x2.00			
	<b>14</b> 54-559	26x2.10			
<b>A</b>					
<b>EXT R A LIG HT Stań a ni e za wod ność ć. Z red uko wan a w aga. Spr awd zon a od wiel u lat.</b>	<b>6A</b>	28-406	20x11/8	95g	
		32-406	20x11/4		
		35-406	20x1.35		
		37-406	20x13/8		
		40-406	20x1.50		
		40-406	20x1.50		
	<b>7C</b>	47-406	20x1.75		
		50-406	20x2.00		
		54-406	20x2.10		
		57-406	20x2.125		
		60-406	20x2.35		
		60-406	20x2.35		
	24"	<b>9B</b>	20-540	24x3/4	65g
			25-540	24x1.00	
			28-540	24x11/8	
			25-541	600x25A	
	26"	28-541	600x28A	60g 650x20C 650x23C	
			25-559		26x1.00
20-571		26x3/4			
23-571		26x7/8			
<b>11</b>		40-559	26x1.50		130 g
		<b>14</b> 47-559	26x1.75		
		50-559	26x2.00		
		54-559	26x2.10		
		57-559	26x2.25		
		60-559	26x2.35		
	<b>13</b> 54-559	26x2.10			
<b>F</b>	57-559	26x2.25	185 g		
	60-559	26x2.35			
	62-559	26x2.50			
	65-559	26x2.60			
	70-559	26x2.75			
	75-559	26x3.00			
	28"	28-622		28x15/8x11/8	700x28C 700x30C 700x32C
		30-622		28x1.20	
		32-622		28x15/8x11/4	
		<b>18</b> 37-622		28x15/8x13/8	



	40-622	28x1.50	700x35C	
	42-622	28x1.60	700x38C	
	44-622	28x1.625	700x40C	
			700x42C	
			105g	
<b>19</b>	40-622	28x1.50	700x38C	140
<b>A</b>	42-622	28x1.60	700x40C	g
	47-622	28x1.75	700x45C	
	50-622	28x2.00		
	60-622	28x2.35		
<b>20</b>	18-622	28x3/4	700x18C	65g
	20-622	28x3/4	700x20C	
	22-622	28x7/8	700x22C	
	23-622	28x7/8	700x23C	
	25-622	28x1.00	700x25C	
	22-630	27x7/8		
	25-630	27x1.00		

**DO  
WN  
HIL  
L E**  
kstr  
em  
alni  
e m  
ocn  
a.  
Dęt  
ka  
do  
eks  
tre  
mal  
neg  
o d  
ow  
nhil  
lu.  
Wz  
mo  
cni  
ona  
gu  
mo  
wa  
sto  
pka  
chr  
oni  
zaw  
ór p  
rze  
d o  
der  
wa  
nie  
m

	54- 20x	200
	4062.1	g
	57- 0	
<b>7D</b>	40620x	
	60- 2.2	
	4065	
	62- 20x	
	4062.3	
	65- 5	
	40620x	
	70- 2.5	
	4060	



75- 20x		
4062.6		
0		
20x		
2.7		
5		
20x		
3.0		
0		
<b>10</b>	54-507 24x2.10	260
<b>D</b>	57-507 24x2.25	g
	60-507 24x2.35	
	62-507 24x2.50	
	65-507 24x2.60	
	70-507 24x2.75	
	75-507 24x3.00	
26"	54- 26x 290	
	5592.1 g	
	57- 0	
<b>13</b>	55926x	
<b>D</b>	60- 2.2	
	5595	
	62- 26x	
	5592.3	
	65- 5	
	55926x	
	70- 2.5	
	5590	
	75- 26x	
	5592.6	
	0	
	26x	
	2.7	
	5	
	26x	
	3.0	
	0	

Jeśli nie wiesz jaką dętkę wybrać, nie masz pewności jaka będzie pasowała wyślij nam wszystkie możliwe dane rozmiaru jakie znajdziesz na starej dętce, na oponie, na obręczy koła. Pomożemy dobrać właściwy rozmiar. [Kliknij link do formularza kontaktowego poniżej.](#)