

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/lakier-champion-pomarańczowy-400ml-ral2004-p-21349.html>

## LAKIER CHAMPION POMARAŃCZOWY 400ML RAL2004

Cena	<b>19,00 zł</b>
Dostępność	<b>Wypredane</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>LAK028</b>

### Opis produktu

#### LAKIER CHAMPION POMARAŃCZOWY 400ML RAL2004

##### LAKIER DO MALOWANIA Kolor: czerwony

Do malowania. Otrzymujemy twardą o wysokim połysku powierzchnię odporną na działanie benzyny, ścieranie, zadrapania i temperature do +150°C.

Instrukcja: Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być sucha i odtuszczona. Najlepszy rezultat osiągniesz malując w temp. +18°C lub wyższej. Potrząśnij pojemnikiem energicznie przez okres jednej minuty, tak aby miksująca wewnątrz farby kulka mogła ujedynolicić kolor i zapobiec zatykaniu się otworu, przez który wylatuje farba. Nakładaj farbę trzymając pojemnik w odległości ok. 30cm od malowanej powierzchni. Naciśnij zdecydowanie przycisk aeroszolu i wykonuj jednostajne, miarowe, gładkie ruchy podczas malowania. Kilka cienkich powłok daje dużo lepszy efekt końcowy niż jedna grubo położona warstwa farby. Po nałożeniu każdej warstwy należy odczekać kilka minut. Wyczyść przycisk po użyciu, przekręcając pojemnik do góry dnem i naciskając przycisk aeroszolu przez dwie sekundy.

UWAGA: Skrajnie łatwopalny aeroszól. Pojemnik pod ciśnieniem. Ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na skórę i oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez narażenie długotrwałe lub powtarzane. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Zawartość/pojemnik usuwać do pojemnika przeznaczonego do selektywnej zbiórki odpadów. Zawiera: ksylen, etylobenzen. LZO dopuszczalne: 840g/l, LZO w wyrobie poniżej 680g/l.

##### BRAKE CALLIPER SPRAY

##### Colour: red

For painting brake callipers and drums. The resultant surface is hard and high-gloss, resistant to petrol, attrition, scratching and temperatures up to +150°C.

INSTRUCTIONS: The surface to be painted must be clean and contain no grease. For best results paint surfaces at +18°C or above. Before use shake the container vigorously for one minute, thus permitting the blending ball inside the paint to produce a uniform colour and to prevent the opening through which the paint is ejected from clogging up. Locate the container at a distance 30 centimeters from the surface to be painted. Firmly press the button and carry out even measured gentle movements during painting. A number of thin coats give a far better effect than one thick layer of paint. After placing each



**CENTRUM ROWEROWE**

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg  
tel. 094 354 78 74

**K2 Centrum Rowerowe**  
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H  
78-100 Kołobrzeg  
tel. 94-3547874; 507234283

---

coat wait a few minutes. Clean the aerosol button after use by placing the container upside down and pressing down the button for two second.

CAUTION: Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated. Causes skin irritation. Causes seriously eye irritation. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. Keep out of reach of children. Keep away from heat, sparks, open flames, hot surfaces. -No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Pressurized container: do not pierce or burn, even after use. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F. Dispose of contents/container remove for selective waste collection container.