

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/opona-schwalbe-hurricane-28x16-700x40c-42-622-p-2154.html>

Opona Schwalbe Hurricane 28x1.6 700x40C 42-622

Cena	59,00 zł
Dostępność	Mała ilość lub brak
Producent	SCHWALBE

Opis produktu

Szybko i cicho toczy się w lekkim terenie. Dobre właściwości trakcyjne, opona drutowa występuje również z paskami odblaskowymi

Dane techniczne:

model: Hurricane
rozmiar cale: 28x1.60
rozmiar ETRTO: 42-622
rozmiar Francuski: 700x40C
wersja wykonania: drutowa - stopki opony z drutem (nie zwijane)
poziom antyprzebieciowy (1-6): **3** Performance
mieszanka gumy: Dual
wersja kolorystyczna: black opona czarna bez pasków odblaskowych na bokach
ścianki boczne: Lite - Lekka ścianka boczna z gumowanej osnowy
ciśnienie w oponie min.-max.: 3.5-6.0 bar, 50-85psi
waga opony: 540g
gęstość osnowy: 67EPI
max.obciążenie na oponę: 100kg

Zalecane dętki:

Schwalbe 17,18,19,19A

Właściwości:



Produkowane rozmiary:

HURRICANE Performance Line, Opony drutowe - HS 352													
28"	60-559	26x2.00	Performance	Dual	Black	Lite	2.5-5.0	35-70	650	23	67	105 kg	11100122.02
			RaceGuard	Dual	Black-Reflex	Lite	2.5-5.0	35-70	690	24	67	105 kg	11100123.01
27.5"	60-584	27.5x2.00, 650B	Performance	Dual	Black	Lite	2.5-5.0	35-70	670	24	67	105 kg	11101109
29"	42-622	28x1.60, 700x40C	Performance	Dual	Black	Lite	3.5-6.0	50-85	540	19	67	100 kg	11100190.02
			RaceGuard	Dual	Black-Reflex	Lite	3.5-6.0	50-85	590	21	67	100 kg	11100193.01
29"	60-622	29x2.00	Performance	Dual	Black	Lite	2.5-5.0	35-70	725	26	67	105 kg	11100790.01

Informacje dodatkowe:



**OCHRONA
ANTYPRZEBICIOWA
W SKALI 1-6**



Objaśnienia i technologie Schwalbe:

OCHRONA ANTYPRZEBICIOWA

6

Level

SmartGuard

Najskuteczniejsza wkładka ochronna dostępna w oponach rowerowych. Po prostu nie do przebicia. Maszynowa warstwa elastycznego, specjalnego kauczuku oferuje trwałą ochronę, również przy „wjeżdżonych” ostrych przedmiotach. Nawet wbita w oponę pinezka nie wyrządza jej szkody.
Nie do przebicia

5

Level

GreenGuard

Wkładka o tej samej zasadzie działania co SmartGuard, ale o grubości tylko ok. 3 mm. Wysoce elastyczny, naturalny kauczuk produkowany jest w jednej trzeciej z wódmie przetworzonych produktów z lateksu.

4

Level

V-Guard

Te wysoce-zaawansowane technologicznie włókna są wyjątkowo odporne na przecięcia, zapewniając szczególnie wysoki poziom ochrony przed defektami również w bardzo lekkich oponach. W połączeniu z ochroną ścianek bocznych typu SnakeSkin mówimy o technologii Double Defense.

3

Level

PunctureGuard

Taką samą ochronę oferuje korzystniejszy cenowo PunctureGuard, który jednak nie jest aż tak elastyczny.

2

Level

RaceGuard

Podwójna warstwa nylonowej tkaniny. Dobra ochrona dla lekkich sportowych opon.

1

Level

K-Guard

Minimalny standard Schwalbe dla wkładki antyprzebiciowej. Sprawdzona od wielu lat wkładka składa się z naturalnego kauczuku i wzmocniona jest włóknami z kevlaru®. Wraz z osnową 50 EPI stanowi bardzo dobrą ochronę we wszystkich oponach serii Active Line. Kevlar® jest znakiem towarowym firmy DuPont.

1

Level

1 Level

Gruba tkanina osnowy. Bez opaski ochronnej. Takich opon w Schwalbe nie znajdziecie.

69



OBJAŚNIENIA

Grupy jakościowe

EVOLUTION. Wszystko możliwe najlepsze. Materiały najwyższej jakości. Najnowsze technologie.

PERFORMANCE. Wyśmienita jakość do intensywnego użytku.

ACTIVE. Niezawodna markowa jakość.

Terminologia

Dynamic casing. Specjalna osnowa sprawia, że Marathon Almolton jest szczególnie elastyczny i szybki.

Limited Slip Technology (L.S.T.). Stopka opony wykończona specjalną warstwą gumy, która skutecznie redukuje przesuwanie się opony na obręczy.

LiteSkin: Opony typu Skin posiadają lekkie, cienkie ścianki boczne. Zaleta: redukcja wagi i oporów toczenia.

Reinforced: Wzmocnione wykonanie.

SnakeSkin: Lekka i elastyczna warstwa tkaniny chroni oponę przed bocznymi przecierami.

Supergripvulc: Specjalna konstrukcja osnowy jest niemal tak mocna jak w oponach downhillowych, ale znacznie lżejsza.

Tubular: Szytka. Dętki jest zaszyta bezpośrednio w oponie. Oponę nakleja się później na specjalną obręcz.

Tubeless: Opona bezdętkowa. Nie wymaga stosowania dętki. Opona i obręcz są tak skonstruowane, że wzajemnie się uszczelniają.

Tubeless Ready: Te opony można przekonwertować na Tubeless przy użyciu płynu uszczelniającego.

Tubeless Easy. Najnowszy wariant opon Tubeless Ready. Tutaj konwersja jest szczególnie łatwa.

Mieszanki gumy

Black'n Roll: Specjalna mieszanka gumy w oponach do wózków inwalidzkich. Nie pozostawia ciemnych śladów na podłodze. Wytrzymuje znacznie dłużej niż szara mieszanka.

Dual: Dwie różne mieszanki gumy dla lepszych wyników.

Endurance: Mieszanka gumy w oponach Marathon dla najwyższej trwałości.

Energizer: Ekstremalnie przyczepna mieszanka gumy do rowerów elektrycznych.

GRC: Szara mieszanka gumy w oponach do wózków inwalidzkich.

One Star Triple Compound: Mieszanka gumy stworzona specjalnie dla Schwalbe One. Całkiem nowa baza polimerowa umożliwia wyraźną redukcję oporów toczenia oraz podatność na przeocenia.

Roller: Specjalna mieszanka do treningu na trenażerze.

SBC = SCHWALBE Basic Compound. Wzmacniająca mieszanka jakościowej gumy do różnorodnych przeznaczeń.

Silica: Specjalny wypełniacz w mieszance gumy, pozytywnie wpływający na opór toczenia i przyczepność na mokrych nawierzchniach.

Speedgrip: Wyjątkowo sportowa mieszanka gumy o ekstremalnie niskich oporach toczenia i wyjątkowej przyczepności.

Triple Star Compound: Nasze najlepsze i najbardziej zaawansowane mieszanki gumy. Trzy różne mieszanki perfekcyjnie zaadaptowane do specyficznych zastosowań: MTB (RaceStar, TrailStar, VertStar, GaleStar), Roadrace (RaceStar, WeltStar), Tour (RoadStar, TravelStar).

Winter: Specjalna mieszanka gumy do opon z kolkami.

Symbolika

ETBTD Informacje o rozmiarze (European Tire and Rim Technical Organization). Rozmiar opony 37-622 podaje szerokość (37 mm) i średnicę osadzenia opony (622 mm)

Size Dodatkowe dane o rozmiarach

T Wersja wykonania

ECE Ze znakiem certyfikacji ECE-R75 dla szybkich rowerów elektrycznych

CP Compound - mieszanka gumy

Color Wersja kolorystyczna

Skin "Skin" znaczy skóra i opisuje ścianki bocznej opony.

Lite. Lekka i cienka. Składa się tylko z gumowanej osnowy opony.

Twin. Dodatkowa warstwa gumy chroni ścianki boczne przed nacięciami i umożliwia ich jednolite zabarwienie.

Snake. Bardzo lekka i efektywna ochrona wykorzystująca właściwości tkaniny SnakeSkin.

Billboard. Specjalna metoda produkcji tworzy solidną, podwójną warstwę gumy oraz wyraźne logo z wypukłymi literami.

Bar Min./maks. ciśnienie w barach

Psi Min./maks. ciśnienie w psi

W Przybliżona waga opony (możliwe są odchylenia w granicach +/- 8%)

Wz 1 oz = 28,35 g

EPI Gęstość spłotu osnowy opony. Ends per inch (liczba nitów na cal). Czym wyższa gęstość osnowy, tym wyższa jakość opony.

Load Maksymalne obciążenie (na jedną oponę przy maks. ciśnieniu)

Kolorystyka

Oznaczenie koloru	Bieżnik	Bok opony
Beige-Skin	czarny	beżowy
Black-Reflex	czarny	czarny z paskiem odbiaskowym
Creme	kremowy	kremowy
Gumwall	czarny	złotawy
White line	czarny	czarny z białym paskiem
Whitewall	czarny	biały

Klasyfikacja opon

Klasyfikacja punktowa umożliwia szybkie porównanie jakościowe opon w obrębie jednej kategorii przeznaczenia.

Szykłość	Przyczepność	Ochrona	Trwałość
Rolling ***** Węgiel****	Włz ***** Gł-Road**** Włz***	Fluoriz ***** Słobal *****	

* wyśmienita * przeciętna
 = bardzo dobra = poniżej przeciętnej
 = dobra = słaba

Katalog opon Schwalbe

[Katalogi opon Schwalbe w dziale plików do pobrania w formacie PDF link.....](#)



Poradnik Ogumienie FAQ

[Dział porad i informacji o ogumieniu rowerowym, rozmiary, dopasowanie, technologie, terminologie link....](#)



CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

