

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/opona-schwalbe-marathon-26x150-40-559-p-981.html>

## Opona Schwalbe Marathon 26x1.50, 40-559

Cena	<b>109,00 zł</b>
Dostępność	<b>Mała ilość lub brak</b>
Numer katalogowy	<b>11100145</b>
Producent	<b>SCHWALBE</b>

### Opis produktu

reddot design award  
winner 2011

Opona Schwalbe drutowa  
model: Marathon  
rozmiar cale: 26x1.50  
rozmiar ETRTO: 40-559  
wersja kolorystyczna: black reflex-opona czarna odblaskowe paski  
wersja wykonania: Green Guard  
mieszanka gumy: Endurance  
ścianki boczne: Twin - Dodatkowa ochronna warstwa gumy  
ciśnienie w oponie min.-max.: 4.0-7.0 bar, 55-100psi  
waga opony: 730g

**OCHRONA  
ANTYPRZEBICIOWA  
W SKALI 1-6**

gęstość osnowy: 67EPI  
max.obciążenie na oponę: 100kg

Opona z wkładką antyprzebiciową i odblaskowymi paskami. Pierwowzór wysokojakościowych opon turystycznych. Teraz kompletnie odnowiony. **GreenGuard**. Wkładka z wysoce elastycznego naturalnego kauczuku o grubości 3 mm. Inni producenci nadają już takiej oponie nazwę „Plus”. Green to nie tylko kolor, ale również wartości wewnętrzne. GreenGuard produkowany jest w jednej trzeciej z wtórnie przetworzonych produktów z lateksu.

**“Anti-Aging”**. Całkiem nowa konstrukcja Ścianek bocznych jest znacznie dłużej odporna na typowe pęknięcia mogące wynikać z przeciążeń spowodowanych zbyt niskim ciśnieniem w oponie.



**Endurance** mieszanka gumy istotnie zwiększa trwałość.

E-Bike Ready. Nowy Marathon został przygotowany do użytku we wszystkich typach rowerów elektrycznych. Następujące rozmiary noszą znak normy ECE75 i są dopuszczone również do szybszych rowerów elektrycznych osiągających do 50 km/h. 47-406, 47-559, 37-622, 40-622, 47-622



tabela produkowanych dostępnych rozmiarów

**MARATHON** HS 420, Performance Line, Opony drutowe

	ETRTO	całe rozmiar	wersja	mieszanka	kolor	skin	bar	PSI	waga	OZ	EPI	nośność	nr.kat.
16"	47-305	16x1.75	GreenGuard	Endurance Black-Reflex	Twin	3.5-5.0	50-70	500	18	67	70 kg	11100146	
	35-349	16x1.35	GreenGuard	Endurance Black-Reflex	Twin	4.5-7.5	65-110	420	15	67	65 kg	11100147	
20"	40-406	20x1.50	GreenGuard	Endurance Black-Reflex	Twin	4.0-7.0	55-100	530	19	67	80 kg	11100148	
	47-406	20x1.75	GreenGuard	Endurance Black-Reflex	Twin	3.5-5.0	50-70	640	22	67	80 kg	11100137	
24"	47-507	24x1.75	GreenGuard	Endurance Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	800	28	67	95 kg	11100149	
26"	32-559	26x1.25	GreenGuard	Endurance Black-Reflex	Twin	4.5-6.5	65-95	580	20	67	80 kg	11100144	
	40-559	26x1.50	GreenGuard	Endurance Black-Reflex	Twin	4.0-7.0	55-100	730	26	67	100 kg	11100145	
	47-559	26x1.75	GreenGuard	Endurance Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	875	31	67	109 kg	11100138	
	50-559	26x2.00	GreenGuard	Endurance Black-Reflex	Twin	2.5-5.0	35-70	970	34	67	130 kg	11100143	
650B	44-584	26x1.65, 650x42B	GreenGuard	Endurance Black-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	820	29	67	105 kg	11100680	
	37-590	26x1 3/8, 650x35A	GreenGuard	Endurance Black-Reflex	Twin	4.0-6.0	55-85	700	25	67	90 kg	11100150	
27"	32-630	27x1 1/4	GreenGuard	Endurance Black-Reflex	Twin	4.5-6.5	65-95	660	23	67	90 kg	11100151	
NEW 28"	23-622	28x0,90, 700x23C	GreenGuard	Endurance Black-Reflex	Twin	6.0-9.0	85-130	440	15	67	70 kg	11100495	
	25-622	28x1.00, 700x25C	GreenGuard	Endurance Black-Reflex	Twin	6.0-8.0	85-115	520	18	67	75 kg	11100142	
	28-622	28x1.10, 700x28C	GreenGuard	Endurance Black-Reflex	Twin	5.5-7.5	80-110	560	20	67	85 kg	11100139	
	32-622	28x1.25, 700x32C	GreenGuard	Endurance Black-Reflex	Twin	4.5-6.5	65-95	640	22	67	90 kg	11100141	
	37-622	28x1.40, 700x35C	GreenGuard	Endurance Black-Reflex	Twin	4.0-6.0	55-85	730	26	67	95 kg	11100007	
	40-622	28x1.50, 700x38C	GreenGuard	Endurance Black-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	810	28	67	100 kg	11100005	
	47-622	28x1.75	GreenGuard	Endurance Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	985	35	67	115 kg	11100140	
NEW	50-622	28x2.00	GreenGuard	Endurance Black-Reflex	Twin	2.5-5.0	35-70	1080	38	67	135 kg	11100613	
	40-635	28x1 1/2, 700x38B	GreenGuard	Endurance Black-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	830	29	67	110 kg	11100152	

dokładne parametry znajdziesz w katalogu opon Schwalbe on-line w dziale plików do pobrania.....kliknij tutaj