

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/opona-schwalbe-marathon-plus-26x158-42-590-p-932.html>

Opona Schwalbe Marathon Plus 26x1.5/8 42-590



Cena	179,00 zł
Dostępność	Wypredane
Producent	SCHWALBE

Opis produktu

Opona Marathon Plus z najwyższą ochroną antyprzebiciową i odblaskami.

Dane techniczne:

Opona Schwalbe drutowa
model: Marathon Plus
rozmiar cale: 26x1.5/8
rozmiar ETRTO: 42-590 (średnica balona - średnica obręczy koła w mm)
rozmiar Francuski: 650x40A
wersja kolorystyczna: black reflex-opona czarna odblaskowe paski
wersja wykonania: Smart Guard (niebieska 5mm wkładka antyprzebiciowa)
mieszanka gumy: Endurance
ścianki boczne: Twin - Dodatkowa ochronna warstwa gumy
ciśnienie w oponie min.-max.: 3,0-5.0 bar, 45-70psi
waga opony: 940g
gęstość osnowy: 67EPI
max.obciążenie na oponę: 100kg
zalecana dętka Schwalbe nr. AV12, DV12

Opony dopuszczone do użytku w rowerach elektrycznych, prędkości do 50 km/h



Nowa opona nie do przebicia. Po 10 latach Niemiecka marka Schwalbe dokonała gruntownego przeglądu opony Marathon Plus. Jedyna prawdziwa opona nie do przebicia otrzymuje nowy, dynamiczny profil bieżnika i przekonuje licznymi wartościami wewnętrznymi:

- Opory toczenia. Opatentowana wkładka SmartGuard o grubości 5 mm posiada wyraźną przewagę w dziedzinie oporów toczenia nad wszystkimi naśladowującymi ją produktami. W najnowszej wersji zwiększamy tę przewagę jeszcze bardziej.
- Recykling. Również SmartGuard zawiera teraz częściowo gumę z wtórnie przetworzonych produktów z lateksu.
- Ścianki boczne „Anti-Aging”. Znacznie dłużej wytrzymują przeciążenia spowodowane zbyt niskim ciśnieniem, zanim pojawią się na nich brzydkie pęknięcia.
- E-Bike Ready. Najważniejsze rozmiary zostały przetestowane i dopuszczone do użytku w rowerach elektrycznych osiągających prędkość do 50 km/h. Następujące rozmiary noszą znak certyfikacji ECE-R75: 47-406, 47-559, 40-584, 37-622, 40-622, 47-622.



**OCHRONA
ANTYPRZEBICIOWA
W SKALI 1-6**

Uwaga

Nie da się zagwarantować, że przebicie nigdy nie nastąpi, ale Marathon Plus ma najlepszą ochronę przed codziennymi szkodnikami opon takich jak szkło, ostre kamienie lub odłamki metalu. Dla żywotności opony ważne jest odpowiednie ciśnienie, zalecamy korzystanie z manometru do kontroli ciśnienia w oponach, gdyż kontrola ciśnienia "na kciuk" jest niewystarczająca ze względu na specjalną twardszą konstrukcję Marathon Plus.

Ocena funkcji opony

	= wysmienita		= przeciętna
	= bardzo dobra		= poniżej przeciętnej
	= dobra		= słaba

PRODUKOWANE ROZMIARY: kliknij obraz aby powiększyć w nowym oknie

MARATHON PLUS		HS 348, Performance Line, Opony drutowe										
ETRTO	Size	!			Skin	Bar	Psi	g	oz	EPI	Load	Art.-No.
16"	35-349	16x135	SmartGuard	Endurance Black-Reflex	Twin	4.0-6.5	55-95	475	17	67	65 kg	1119348
18"	35-355	18x135	SmartGuard	Endurance Black-Reflex	Twin	4.0-6.5	55-95	490	17	67	65 kg	1111948
20"	35-406	20x135	SmartGuard	Endurance Black-Reflex	Twin	4.0-6.5	55-95	560	20	67	75 kg	11115348
	47-406	20x175	SmartGuard	Endurance Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	725	25	67	80 kg	11116348
24"	40-507	24x150	SmartGuard	Endurance Black-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	790	28	67	85 kg	11124348
	47-507	24x175	SmartGuard	Endurance Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	920	32	67	95 kg	11125348
26"	35-559	26x135	SmartGuard	Endurance Black-Reflex	Twin	4.0-6.5	55-95	775	27	67	90 kg	11130348
	40-559	26x150	SmartGuard	Endurance Black-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	860	30	67	95 kg	11130548
	47-559	26x175	SmartGuard	Endurance Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	995	35	67	115 kg	11131348
	37-590	26x1 3/8, 650x35A	SmartGuard	Endurance Black-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	850	30	67	90 kg	11140348
	42-590	26x1 5/8, 650x40A	SmartGuard	Endurance Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	940	33	67	100 kg	11141348
28"	25-622	28x1.00, 700x25C	SmartGuard	Endurance Black-Reflex	Twin	5.0-8.0	70-115	590	21	67	75 kg	11146348
	28-622	28x1 1/8, 700x28C	SmartGuard	Endurance Black-Reflex	Twin	4.0-7.0	55-100	740	26	67	85 kg	11147348
	32-622	28x1 1/4, 700x32C	SmartGuard	Endurance Black-Reflex	Twin	4.0-6.5	55-95	800	28	67	90 kg	11148348
	37-622	28x1 3/8, 700x35C	SmartGuard	Endurance Black-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	895	31	67	105 kg	11149348
	40-622	28x1.50, 700x38C	SmartGuard	Endurance Black-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	940	33	67	110 kg	11150348
	47-622	28x1.75	SmartGuard	Endurance Black-Reflex	Twin	3.0-5.0	45-70	1100	39	67	130 kg	11151348
	40-635	28x1 1/2, 700x38B	SmartGuard	Endurance Black-Reflex	Twin	3.5-6.0	50-85	1010	35	67	110 kg	1115348

[dokładne parametry znajdziesz w katalogu opon Schwalbe on-line w dziale plików do pobrania.....kliknij tutaj](#)