

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/pompka-reczna-lezyne-micro-floor-drive-hpg-abs-160psi-300mm-manometr-srebrna-p-8314.html>

Pompka ręczna LEZYNE MICRO FLOOR DRIVE HPG ABS 160psi 300mm + manometr srebrna



Cena	305,98 zł
Cena poprzednia	359,98 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	11958
Kod EAN	4712805977017
Producent	LEZYNE

Opis produktu

Pompka ręczna LEZYNE MICRO FLOOR DRIVE HPG ABS 160psi 300mm + manometr srebrna



Kompaktowa budowa łączy w sobie funkcje pompki podłogowej z możliwością zabierania jej na przejażdżki. Aluminiowy korpus, tłok, podstawa i uchwyt w kształcie litery T są wykonane sposobem CNC, co daje tym pompkom trwałość, ergonomiczny kształt oraz zredukowaną wagę. Podpórka ze stali nierdzewnej zapewnia stabilność podczas pompowania. ABS Flip-Thread Chuck i 24" / 60 centymetrowy gumowy wężyk sprawia, że łatwo dotrzeć zarówno do dętek typu Presta jak i zaworów typu Schrader. Do pompki dołączony jest również Speed Chuck. Model HPG posiada wbudowany manometr, który zawiera jasne i łatwe do odczytania podziałki w jednostkach psi i bar. Kompozytowy uchwyt do montażu pompki na ramię wykonany jest z Composite Matrix.

Max ciśnienie: 160 psi / 11 bar.

Długość: 300 mm.

Kolor: srebrny.

Waga: 194 g.

TECHNOLOGIE:

HP - pompki przystosowane do wysokich ciśnień dzięki zastosowaniu mniejszej średnicy tłoków. Nadają się m.in. do wąskich opon gdzie niezbędne jest wysokie ciśnienie np. rowery szosowe.

ALUMINIUM CONSTRUCTION / Aluminiowa konstrukcja - Aluminium to lekki, wytrzymały materiał, używany do wykonania uchwytu, korpusu, tłoków i wielu innych elementów pompki.

COMPOSITE MATRIX - materiał kompozytowy Composite Matrix jest wzmocnionym materiałem o wysokiej wytrzymałości, używanym zamiast aluminium do produkcji elementów pompek, w celu obniżenia kosztów produkcji.



CNC-MACHINED / Obróbka CNC - Pompka w całości wykonana jest z aluminium obrabianego CNC, co powoduje, że konstrukcja jest niezwykle precyzyjna i trwała.

ABS EQUIPPED - Wyposażenie w ABS - Air Bleed System (ABS) - system odpowietrzania. Podczas korzystania z zaworów Presta, naciskając przycisk ABS uwalnia się ciśnienie zwrotne powietrza w wężyk, co ułatwia usunięcie zaworu Flip-Thread Chuck lub Speed Chuck. ABS również eliminuje ryzyko odkręcenia gwintu wymiennych rdzeni. Podczas korzystania z zaworów Schrader, należy nacisnąć przycisk ABS, aby dostosować ciśnienie w oponach.

THREADED CONNETION - Podwójnie gwintowane zakończenia, pasujące zarówno do dętek typu Presta jak i zaworów Schrader powodują, że połączenie podczas pompowania jest bezpieczne.

INTEGRATED GAUGE / Zintegrowany manometr - Wbudowany manometr w celu dokładnego pompowania. Zawiera jasne i łatwe do odczytania podziałki w jednostkach psi i bar.

O marce Lezyne: Lezyne to firma znana każdemu zakręconemu maniakowi na punkcie sprzętu. Powiedzmy to od razu, maniakowi z klasą i ... kasą. Produkty bowiem tej firmy to małe dziełka sztuki. Biorąc każdy z ich produktów do ręki doświadczasz czegoś niesamowitego. Trzymasz produkt dopracowany do najmniejszego elementu z którego się składa. Do wykonania dochodzą jeszcze użyte materiały - aluminium, karbon... ach :)