

## Rower Kellys Scarpe White 2012



Dostępność

**PRODUKT ARCHIWALNY**

Producent

**KELLYS**

### Opis produktu

**Rower Kellys Scarpe** markowy lekki aluminiowy rower na kołach 26". Rama portójnie cieniowana. 21biegowy zespół napędowy Shimano Alivio, amortyzator przedni z regulacją twardości i blokadą skoku, mocne skuteczne hamulce, regulowana wysokość siodła szybkozamykaczem bez użycia narzędzi. Kellys Scarpe jako sportowo-rekreacyjny rower terenowy z przerzutkami sprawdzi się na rodzinnej wycieczce w terenie, na ścieżce rowerowej w trudniejszym terenie i na ulicach miasta.

**opis:**

**rama** KELLYS Alutec Lite 6061 3ple butted - RRC geometry (Race Ready Concept) **rozmiary ram** 395mm (15.5") / 445mm (17.5") / 495mm (19.5") / 545mm (21.5") **widelec** SR SUNTOUR XCM V3 RL, 100mm, coil / Remote Speed Lockout **korby** SHIMANO (11) M171 (42x34x24) **manetki** SHIMANO (11) SL-M310 Rapidfire Plus **przerzutka tył** SHIMANO Acera M360 **hamulce** TEKTRO **piasty** alloy / SHIMANO RM30 (32 holes) **obrace** KELLYS Draft 559x19 (32 holes) **opony** SCHWALBE Rocket Ron Performance 57-559 (26x2.25)


**duże foto:**



### specyfikacja:

rama KELLYS Alutec Lite 6061 - RRC Geometry (Race Ready Concept)  
**rozmiary ram** 395mm (15.5") / 445mm (17.5") / 495mm (19.5")  
/ 545mm (21.5") / 580mm (23")  
widelec SR SUNTOUR XCM V3 HLO, 100mm, coil / Speed Lockout  
stery KLS Expert integrated  
suport VP cartridge (126mm)  
korby SHIMANO Acera (12) M391 (44x32x22)  
manetki SHIMANO Acera (12) SL-M390 Rapidfire Plus  
przerzutka przód SHIMANO Acera (12) M390 (34.9mm)  
przerzutka tył SHIMANO Acera (12) M390  
ilość biegów 27

kasetka SHIMANO (12) CS-HG20-9 (11-34)  
 łańcuch KMC Z99 (108 links)  
 hamulce TEKTRO  
 dźwignie hamulcowe TEKTRO  
 linki hamulcowe Driving Force SCS (SlickCableSystem)  
 piasty alloy / SHIMANO RM30 (32 holes)  
 szprychy stainless steel  
 obręcze KLS Draft 559x19 (32 holes)  
 opony KELLYS Cobra 50-559 (26x2.0)  
 wspornik kierownicy KLS Expert (diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 7°)  
 kierownica KLS Expert RiseBar (31.8mm)  
 chwyt Kellys Codex 2Density  
 sztyca KLS Expert (diam 30.4mm)  
 siodełko SELLE ROYAL Mach  
 pedały KLS Master - alloy  
 waga kg 14,05 (445mm)


**HARDTAIL: Kellys Alutec Lite 6061 triple butted - RRCG (Race Ready Concept Geometry)**

size	S/T (mm)	L (mm)	H/T (mm)	∠ S/T	∠ H/T	BB (mm)	RC (mm)	WB (mm)
445mm (17.5")	445	580	110	72.5°	70°	32	420	1056.2
495mm (19.5")	495	600	120	72.5°	70°	32	420	1076.7
545mm (21.5")	545	620	140	72.5°	70°	32	420	1097.6
580mm (23")	580	640	160	72.5°	70°	32	420	1118.5

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar ramy cale:** 15,5" , 17,5" , 19,5" , 21,5" , 23"