

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-kellys-spider-30-red-l-29-p-4953.html>

Rower KELLYS Spider 30 Red L 29



Dostępność

PRODUKT ARCHIWALNY

Czas wysyłki

48 godzin

Producent

KELLYS

Opis produktu

Rower KELLYS Spider 30 Red L 29



Specyfikacja

rama KELLYS Alutec RRC 29, tapered HT - Race Ready Concept**rozmiary ram** 430mm (S) / 480mm (M) / 530mm (L)**widelec** SR SUNTOUR XCM HLO (29), 100mm, coil / Speed Lockout**stery** semi-integrated**suport** cartridge (126mm)**korby** SHIMANO TY501 (42x34x24) - length 170mm (S), 175mm (M - L)**manetki** SHIMANO SL-M310 Rapidfire Plus**przerzutka przód** SHIMANO TY700 (diam 34.9mm)**przerzutka tył** SHIMANO Acera M3000 (direct mount)**ilość biegów** 24**kaseta** SHIMANO CS-HG31-8 (11-32)**łańcuch** KMC Z8 (112 links)**hamulce** TEKTRON Hydraulic Disc**tarcze hamulcowe** 160mm front / 160mm rear**dźwignie hamulcowe** TEKTRON**piasty** KLS Firework Disc (32 holes)**obřęcze** KLS Draft Disc 622x19 (32 holes)**szprychy** stainless steel black**opony** IMPAC Ridgepac 54-622 (29x2.10)**wspornik kierownicy** KLS Active - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 6° / length 70mm (S - M), 100mm (L)**kierownica** KLS Active RiseBar - diam 31.8mm / width 680mm (S), 700mm (M), 720mm (L)



CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74


K2 Centrum Rowerowe
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

chwyty KLS Advancer 2Density

szttyca KLS Active - diam 30.9mm / length 300mm (S), 350mm (M), 400mm (L)

siodło KLS Sentinel

pedały KLS Master



size	S/T (mm)	L (mm)	Reach (mm)	Stack (mm)	H/T (mm)	ΔS/T	ΔH/T	BB (mm)	RC (mm)	WB (mm)
S	430	600	414.5	623.8	105	73.5°	70°	55	440	1107
M	480	620	432.8	628.5	110	73.5°	70°	55	440	1127
L	530	640	451.1	633.2	115	73.5°	70°	55	440	1147



Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów KELLYS wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cm: L