K2 Centrum Rowerowe
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 17:09

Link do produktu: https://sklep.k2rowery.pl/rower-merida-bignine-15-d-p-4708.html

Rower Merida BIG.NINE 15-D



Cena	**2 099,00 zł**
Dostępność	**PRODUKT ARCHIWALNY**
Producent	**MERIDA**

Opis produktu

Rower Merida BIG.NINE 15-D kolekcja 2020







Specyfikacja

RAMA BIG.NINE SPEED

K2 Centrum Rowerowe
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

materiał: aluminium
rozmiar kół 29
standard osi 135x9mm
standard osi suportu BSA
ROZMIAR RAMY S, M, L, XL, XXL
KOLOR METALLIC BLACK (MATT DARK SILVER)
WAGA 14,15 kg
WIDELEC SR Suntour XCM
sprężyna stalowa
skok amortyzatora 100mm
PIASTA PRZÓD Shimano TX505
szerokość przedniej piasty 100x9mm
32 szprychy
Centerlock
PIASTA TYŁ Shimano TX505
szerokość tylnej piasty 135x9mm
32 szprychy
Centerlock
PRZERZUTKA PRZEDNIA Shimano FD-TY700
PRZERZUTKA TYŁ Shimano RD-M310
MANETKA PRZÓD Shimano ST-EF505
MANETKA TYŁ Shimano ST-EF505
MECHANIZM KORBOWY Shimano TY301
34-24T * 170 mm-S, 175 mm-M/XXL

WKŁAD SUPORTU FSA TH-7420ST-W
WOLNOBIEG / KASETA Sunrace CSM668
11-32T
8 przełożenia
ŁAŃCUCH KMC M700
OBRĘCZ MERIDA CC
szerokość wewnętrzna 17mm
materiał: aluminium
OPONA PRZÓD MERIDA K1080
29x2.2"
drut
OPONA TYŁ MERIDA K1080
29x2.2"
drut
DĘTKI 29*2.2 A.V
PEDAŁY VP VPE-891
TARCZA HAMULCOWA TYŁ Shimano RT10
160 mm
TARCZA HAMULCOWA PRZÓD Shimano RT10
160 mm
HAMULEC PRZÓD Shimano ST-EF505
zaciski BR-MT200
HAMULEC TYŁ Shimano ST-EF505
zaciski BR-MT200
KIEROWNICA MERIDA CC 690mm
materiał: aluminium
szerokość 690mm
wznios 15mm
STERY FSA NO.10
MOSTEK MERIDA CC
materiał: aluminium
średnica 31.8mm
kąt mostka 6°
70 mm-S, 80 mm-M, 90 mm-L, 100 mm-XL, 110 mm-XXL
ROZMIAR MOSTKA 70 mm-S, 80 mm-M, 90 mm-L, 100 mm-XL, 110 mm-XXL
SIODŁO MERIDA Sport comfort
SZTYCA MERIDA CC
materiał: aluminium
średnica 27,2mm
przesuniecie 15mm
ROCZNIK MODELOWY 2020

K2 Centrum Rowerowe
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

GEOMETRIA

ROZMIAR RAMY	S	M	L	XL	XXL
ROZMIAR OPON	29"	29"	29"	29"	29"
ROZMIAR RAMY [CM]	38	45	49	53	58
ST - RURA PODSIODŁOWA [MM]	382	448	486	532	583
TT - DŁUGOŚĆ RAMY [MM]	558	579	599	619	640
CS - DOLNE RURY TYLNEGO TRÓJKĄTA [MM]	450	450	450	450	450
HTA - KĄT GŁÓWKI RAMY [STOPNIE]	70	70	70.5	70.5	70.5
STA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ [°]	73.5	73.5	73.5	73	73
BD - POŁOŻENIE ŚRODKA SUPPORTU [MM]	60	60	60	60	60
HT - WYSOKOŚĆ GŁÓWKI RAMY [MM]	100	110	120	130	140
FL - DŁUGOŚĆ WIDELCA [MM]	506	506	506	506	506
R - REACH - ZASIĘG [MM]	375	392	408	425	442
S - STACK - WYSOKOŚĆ RAMY [MM]	614	623	635	644	654
WB - BAZA KÓŁ [MM]	1071	1092	1106	1126	1147
SH - WYSOKOŚĆ GÓRNEJ RURY OD PODŁOŻA - PRZEKROK [MM]	698	755	789	829	869
WZROST [CM]	< 173	167 - 183	177 - 190	187 - 196	> 192



ATRYBUTY KATEGORII

DOŚWIADCZENIE ROBI SWOJE
Nasze klasyczne hardtaile to ważne elementy naszej kolekcji. Podkreślają ogromne doświadczenie i wiedzę zebraną przez 47 lat produkcji rowerów. BIG.NINE i BIG.SEVEN oznaczają nowoczesne technologie wykonania ramy, przywiązanie do szczegółów i kunszt produkcji rodem z Tajwanu.

BOGACTWO WYBORU
Rower może być wyścigową rakietą gotową, by wylądować na najwyższym stopniu podium. Może też być godnym zaufania kompanem mniej wyczynowych tras. Precyzyjny wybór modelu dostosowanego do własnych potrzeb i możliwości to zasługa aż sześciu projektów ram (liczba ta dotyczy modeli BIG.NINE) i wielu różnych specyfikacji. Najnowsze zmiany dotyczą ramy SPEED, której smukłe rury od zeszłego sezonu dają łagodniejszą geometrię z krótszą górną rurą i wyższą główką ramy. Zmianom w geometrii towarzyszy również mocowanie hamulca w tylnym trójkącie i dodatkowe udogodnienia: możliwość montażu stopki i mocowania błotników. Zmiany w ramie SPEED dotyczą nie tylko BIG.NINE, ale również BIG.SEVEN dostępnego także z ramą TFS.

RAMA BIG.NINE/SEVEN SPEED
Rama z technoformowanego aluminium 6061, o podwójnie cieniowanych lekkich i sztywnych rurach. Rama ma mocowania dla błotników, bagażnika i stopki.

GOTOWY NA WIELE
Rower ma niezbędne punkty mocowania, które zwiększają jego wszechstronność. Dzięki nim można zamontować bagażnik, błotniki i stopkę. Może być ona umieszczona na dolnej rurze tylnego trójkąta. Zintegrowana konstrukcja zapewnia optymalną sztywność podczas hamowania.

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów MERIDA wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.

MERIDA

K2 Centrum Rowerowe
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: czarny , tytanowy , zielony
Rozmiar ramy cm: 38 , 45 , 49 , 53 , 58