

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-merida-big-nine-200-2223-matt-blue-white-p-31780.html>

Rower Merida BIG.NINE 200 22/23 MATT BLUE (WHITE)



Cena	3 799,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	merida/MTB/22
Producent	MERIDA

Opis produktu

Rower Merida **BIG.NINE 200 22/23**



Mocny hardtail z lekką i sztywną aluminiową ramą o komfortowej geometrii. Ma amortyzator SR Suntour XCR LOR Air, napęd Shimano Deore 1x10, koła 29" Merida Comp CC, można do niego założyć błotniki, bagażnik i stopkę. Odkryj moc MTB z Big.Ninem 200!

Big.Nine od lat wyznacza standardy w świecie hardtaili. Zwycięzca niezliczonych branżowych testów i najważniejszych wyścigów na świecie, sukcesy odnosiły na nim takie legendy jak Gunn-Rita Dahle Flesjaa i Jose Antonio Hermida. Big.Nine 200 to model z ramą TFS o bardziej komfortowej geometrii niż w swoich wyścigowych odpowiednikach, dobry zarówno do



sportowej jazdy, jak i rekreacyjnych zastosowań. Rama z technofornowanego aluminium 6061, o podwójnie cieniowanych lekkich i sztywnych rurach oraz wygładzonych spawach, ma wewnątrz prowadzone przewody, a także mocowania dla błotników, bagażnika i stopki, które mogą Ci się przydać podczas codziennych tras. Precyzyjne prowadzenie zapewni Ci stożkowa główka ramy, odpowiedni zakres przełożeń sprawdzony napęd Shimano Deore 1 x 10, a jazdę po nierównościach ułatwi powietrzny amortyzator SR Suntour XCR32 LOR Air 100 mm. Dobrej kontroli nad rowerem sprzyjają hydrauliczne hamulce tarczowe Tektro M275. W walce z przeszkodami pomogą Ci mocne koła 29" Merida Comp CC, a niskie opory toczenia zapewnią opony Maxxis Ikon. Niezależnie od tego, czy wybierasz się na szybki trening, czy na spokojną wycieczkę, Big.Nine 200 będzie dla Ciebie odpowiednim partnerem.

- Lekka i sztywna aluminiowa rama TFS o komfortowej geometrii
- Stożkowa główka ramy dla precyzyjnego prowadzenia
- Amortyzator SR Suntour XCR32 LOR Air 100 mm
- Przerzutka Shimano Deore Shadow+, korba Shimano Deore 32, 10-rzędowa kasetka Shimano Deore 11-46
- 2-tłoczkowe hydrauliczne hamulce tarczowe Tektro M275
- Koła 29" dla łatwego przetaczania się przez przeszkody
- Koła Merida Comp CC i sztyca Merida Comp CC
- Możliwość przymocowania błotników, bagażnika i stopki

Specyfikacja

RAMA: BIG.NINE TFS III

- materiał: aluminium
- rozmiar koła: 29"
- standard tylnej osi: 135 x 9 mm
- standard suportu: BSA

ROZMIAR RAMY: S, M, L, XL, XXL**KOLOR: MATT BLUE (WHITE)****WIDELEC: Suntour XCR32 LOR**

- powietrzny
- skok: 100 mm
- blokada
- offset: 46 mm

HAMULEC PRZÓD: Tektro M275

- 2 tłoczki

HAMULEC TYŁ: Tektro M275

- 2 tłoczki

TARCZA HAMULCOWA PRZÓD: Shimano RT10

- 180 mm

TARCZA HAMULCOWA TYŁ: Shimano RT10

- 160 mm

STERY: MERIDA M2345**KIEROWNICA: MERIDA EXPERT CC**

- materiał: aluminium
- szerokość: 720 mm
- wznios: 10 mm

MOSTEK: MERIDA COMP CC

- materiał: aluminium
- średnica: 31,8 mm



- kąt: 7°
- S - 70 mm, M - 80 mm, L - 90 mm, XL - 100 mm, XXL - 110 mm

ROZMIAR MOSTKA: S - 70 mm, M - 80 mm, L - 90 mm, XL - 100 mm, XXL - 110 mm

CHWYTY KIEROWNICY: MERIDA COMP EC

PRZERZUTKA TYŁ: Shimano Deore M5120 Shadow+

MANETKA TYŁ: Shimano Deore M4100

SZTYCA: MERIDA COMP CC

- materiał: aluminium
- średnica: 30,9 mm
- cofnięcie (setback): 0 mm

OBEJMA PODSIODŁOWA: MERIDA COMP QR

SIODŁO: MERIDA COMP SL

- V-mount

PEDAŁY: VP VPE-891

ŁAŃCUCH: KMC X10

MECHANIZM KORBOWY: Shimano Deore M5100

- 32 T
- 170 mm - S, 175 mm - M i wzwyż

KASETA/WOLNOBIEG: Shimano Deore M4100

- 11-46 T
- 10-rzędowa

KORBA: 170 mm - S, 175 mm - M i wzwyż

PIASTA PRZÓD: Shimano TX505

- 100 x 9 mm
- 32 szprychy
- Centerlock

PIASTA TYŁ: Shimano TX505

- 135 x 9 mm
- 32 szprychy
- Centerlock

OBRE CZ: MERIDA COMP CC

- szerokość wewnętrzna: 20 mm
- materiał: aluminium

SZPRYCHY: Black stainless

OPONA PRZÓD: Maxxis Ikon


- 29 x 2,2"
- drut

OPONA TYŁ: Maxxis Ikon

- 29 x 2,2"
- drut

DĘTKI: Ultralite - 29

MAKS. DOPUSZCZALNA WAGA (ROWER + ROWERZYSTA + BAGAŻ): 135 kg

Geometria


Rozmiar ramy	S	M	L	XL	XXL
Rozmiar opon	29"	29"	29"	29"	29"
ST - rura podsiodłowa [mm]	370	430	470	510	560
TT - długość rury [mm]	570	590	610	630	650
CS - dolne rury tylnego trójkąta [mm]	440	440	440	440	440
HTA - kąt główki ramy [stopnie]	70	70	70	70	70
STA - kąt rury podsiodłowej [°]	73	73	73	73	73
Bd - położenie środka suportu [mm]	60	60	60	60	60
Ht - wysokość główki ramy [mm]	100	115	130	145	160
Fl - długość widelca [mm]	506	506	506	506	506
R - reach - zasięg [mm]	382	398	414	429	445
S - stack - wysokość ramy [mm]	614	628	642	656	670
WB - baza kół [mm]	1069	1090	1110	1131	1152
Sh - wysokość górnej rury od podłoża - przekrok [Mm]	679	727	763	800	843

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów MERIDA wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.



CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy: L , M , S , XL , XXL