

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-merida-big-nine-300-lite-2223-matt-black-glossy-black-p-31800.html>

Rower Merida BIG.NINE 300 LITE 22/23 MATT BLACK (GLOSSY BLACK)



Cena	4 799,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	merida/MTB/42
Producent	MERIDA

Opis produktu

Rower Merida **BIG.NINE 300 LITE 22/23**



Szybki hardtail ze świetnie ocenianą lekką i sztywną aluminiową ramą o sportowej geometrii. Ma amortyzator SR Suntour XCR 32 RLR Air, napęd Shimano Deore 2 x 10, koła 29" Merida Comp CC, piasty Boost. Jedź szybciej z Meridą Big.Nine 300 Lite!

Big.Nine od lat wyznacza standardy w świecie hardtaili. Zwycięzca niezliczonych branżowych testów i najważniejszych wyścigów na świecie, sukcesy odnosiły na nim takie legendy jak Gunn-Rita Dahle Flesjaa i Jose Antonio Hermida. Big.Nine 300 Lite to hardtail z najbardziej zaawansowaną technologicznie lekką aluminiową ramą Lite w standardzie Boost, o sportowej geometrii, inspirowany karbonowymi Big.Nine'ami. To świetna propozycja m.in. jako niezawodny rower MTB ze świetną ramą i



ewentualną możliwością rozbudowy go w przyszłości. Precyzyjne prowadzenie zapewni Ci stożkowa główka ramy, a odpowiednią amortyzację powietrzny widelec SR Suntour XCR32 RLR Air 100 mm z blokadą na kierownicy. Nie tylko podczas wyścigów możesz polegać także na napędzie ze sprawdzoną grupą Shimano Deore 2 x 10 oraz hydraulicznych hamulcach tarczowych Tektro M275. W walce z rywalami i przeszkodami na trasie pomogą Ci mocne koła 29" Merida Comp CC z piastami Shimano w standardzie Boost, które zwiększają sztywność boczną i wzmacniają koło. Rama ma dolną rurę o aerodynamicznym profilu, ale zapewni Ci też wygodę dzięki specjalnie ukształtowanym rurom tylnego trójkąta, które lepiej tłumią wibracje i zwiększają komfort. Niskie opory toczenia osiągniesz dzięki oponom Maxxis Ikon. Wsiądź na rower inspirowany maszynami mistrzów i walcz o własne mistrzostwo!

- **Lekka i sztywna aluminiowa rama Lite o sportowej geometrii**
- **Stożkowa główka ramy dla precyzyjnego prowadzenia**
- **Amortyzator SR Suntour XCR32 RLR Air 100 mm**
- **Przerzutka Shimano Deore oraz Deore Shadow, korba Shimano Deore 36-26, 10-rzędowa kasetka Shimano Deore 11-42**
- **2-tłoczkowe hydrauliczne hamulce tarczowe Tektro M275**
- **Koła 29" dla łatwego przetaczania się przez przeszkody**
- **Sztywne osie i piasty Shimano w standardzie Boost**
- **Koła Merida Comp CC i sztyca Merida Comp CC**

Specyfikacja

RAMA: BIG.NINE LITE

- materiał: aluminium
- rozmiar koła: 29"
- standard tylnej osi: 148 x 12 mm
- standard suportu: BB92

ROZMIAR RAMY: S, M, L, XL, XXL**KOLOR: MATT BLACK (GLOSSY BLACK)****WIDELEC: SR Suntour XCR32 RLR Air**

- powietrzny
- skok: 100 mm
- zdalna blokada
- stożkowy (taperowany)

HAMULEC PRZÓD: Tektro M275

- 2 tłoczki

HAMULEC TYŁ: Tektro M275

- 2 tłoczki

TARCZA HAMULCOWA PRZÓD: Shimano RT10

- 180 mm

TARCZA HAMULCOWA TYŁ: Shimano RT10

- 160 mm

STERY: MERIDA M4455**KIEROWNICA: MERIDA EXPERT CC**

- materiał: aluminium
- 720 mm

MOSTEK: MERIDA Comp CC

- materiał: aluminium
- średnica: 31,8 mm



- kąt: -6

PRZERZUTKA TYŁ: Shimano Deore M4120 Shadow

PRZERZUTKA PRZEDNIA: Shimano Deore

MANETKA TYŁ: Shimano Deore M4100

MANETKA PRZÓD: Shimano Deore M5100

OBEJMA PODSIODŁOWA: MERIDA COMP CC

- materiał: aluminium
- średnica: 30,9 mm

SIODŁO: MERIDA COMP SL

- V-mount

PEDAŁY: VP VPE-891

ŁAŃCUCH: KMC X10

MECHANIZM KORBOWY: Shimano Deore M-4100-2

- 36-26 T

KASETA/WOLNOBIEG: Shimano Deore M4100

- 11-42 T
- 10-rzędowa

WKŁAD SUPORTU: Shimano BB-MT500-PA, pressfit

PIASTA PRZÓD: Shimano MT400-B

- 110 x 15 mm
- 32 szprychy
- Centerlock

PIASTA TYŁ: Shimano MT400-B

- 148 x 12 mm
- 32 szprychy
- Centerlock

OBRĘCZ: MERIDA COMP CC

- szerokość wewnętrzna: 20 mm

OPONA PRZÓD: Maxxis Ikon

- 29 x 2,2"
- drut

OPONA TYŁ: Maxxis Ikon

- 29 x 2,2"
- drut

Geometria



Rozmiar ramy	S	M	L	XL	XXL
Rozmiar opon	29"	29"	29"	29"	29"
ST - rura podsiodłowa [mm]	382	444	483	532	584
TT - długość ramy [mm]	585	605	625	645	665
CS - dolne rury tylnego trójkąta [mm]	433	433	433	433	433
HTA - kąt główki ramy [stopnie]	70	70	70	70	70
STA - kąt rury podsiodłowej [°]	73.5	73.5	73.5	73.5	73.5
Bd - położenie środka suportu [mm]	65	65	65	65	65
Ht - wysokość główki ramy [mm]	95	100	110	125	145
Fl - długość widelca [mm]	506	506	506	506	506
R - reach - zasięg [mm]	403	422	439	455	469
S - stack - wysokość ramy [mm]	614	619	628	642	661
WB - baza kół [mm]	1080	1100	1121	1142	1163
Sh - wysokość górnej rury od podłoża - przekrok [Mm]	688	740	771	816	859

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów MERIDA wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.



CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Rozmiar ramy: L , M , S , XL , XXL