

Rower Merida BIG.NINE 4000



| | |
|------------|---------------------------|
| Cena | 8 999,00 zł |
| Dostępność | PRODUKT ARCHIWALNY |
| Producent | MERIDA |

Opis produktu

Rower Merida BIG.NINE 4000 kolekcja 2020



Specyfikacja

RAMA BIG.NINE CF3

materiał: carbon

rozmiar koła 29

standard osi 148x12mm

standard osi suportu BB92

ROZMIAR RAMY S, M, L, XL, XXL

KOLOR SILK GREEN (DARK GREEN)

WAGA 11,15 kg

Waga roweru w rozmiarze M bez pedałów

WIDELEC Manitou Markhor Comp

powietrzny

skok zawieszenia 100mm

taperowany

zdalna blokada skoku

offset 51mm

PIASTA PRZÓD Shimano MT400-B

szerokość przedniej piasty 110x15mm

32 szprychy

Centerlock

PIASTA TYŁ Shimano MT400-B

szerokość tylnej piasty 148x12mm



32 szprychy
Centerlock
PRZERZUTKA TYŁ Sram NX Eagle
MANETKA TYŁ Sram NX Eagle
MECHANIZM KORBOWY Sram NX Eagle
32T
170 mm-S, 175 mm->M
WKŁAD SUPORTU Sram BB DUB PF MTB 92
WOLNOBIEG / KASETA Sram PG-1230 Eagle
11-50T
12 przełożeń
ŁAŃCUCH Sram NX Eagle
OŚ TYŁ MERIDA COMP TR
zawiera zintegrowany klucz imbusowy 6/4mm
SZPRYCHY Podwójnie cieniowane czarne ze stali nierdzewnej
OBRĘCZ MERIDA EXPERT CC
szerokość wewnętrzna 22.8mm
materiał: aluminium
Tubeless ready
OPONA PRZÓD Maxxis Ikon
29x2.2"
zwijana
OPONA TYŁ Maxxis Ikon
29x2.2"
zwijana
DĘTKI Ultralite-29
TARCZA HAMULCOWA TYŁ Shimano RT10
160 mm
MALOWANIE Carbon
TARCZA HAMULCOWA PRZÓD Shimano RT10
180 mm
HAMULEC PRZÓD Shimano MT-500
2 tłoczkowe
HAMULEC TYŁ Shimano MT-500
2 tłoczkowe
CHWYTY KIEROWNICY MERIDA EXPERT EC
KIEROWNICA MERIDA EXPERT CC
materiał: aluminium
szerokość 720mm
płaska
STERY FSA NO.55E
MOSTEK MERIDA EXPERT CC
materiał: aluminium
średnica 31.8mm
kąt mostka -6°
S-70 mm, M-80 mm, L-90 mm, XL-100 mm, XXL-110 mm
ROZMIAR MOSTKA S-70 mm, M-80 mm, L-90 mm, XL-100 mm, XXL-110 mm
SIODŁO MERIDA COMP CC
SZTYCA MERIDA EXPERT CC
materiał: carbon
średnica 30.9mm
przesunięcie 0mm
OBEJMA PODSIODŁOWA MERIDA EXPERT



| GEOMETRIA | ROZMIAR RAMY | S | M | L | XL | XXL |
|------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | ROZMIAR OPON | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| | ROZMIAR RAMY | 38 | 44 | 48 | 53 | 58 |
| | [CM] | | | | | |
| | ST - RURA | 380 | 444 | 483 | 532 | 584 |
| | PODSIODŁOWA | | | | | |
| | [MM] | | | | | |
| | TT - DŁUGOŚĆ | 585 | 605 | 625 | 645 | 665 |
| | RAMY [MM] | | | | | |
| | CS - DOLNE RURY | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 |
| | TYLNEGO | | | | | |
| | TRÓJKĄTA [MM] | | | | | |



| ROZMIAR RAMY | S | M | L | XL | XXL |
|--|-------|-----------|-----------|-----------|-------|
| HTA - KĄT GŁÓWKI RAMY [STOPNIE] | | 70 | 70 | 70 | 70 |
| STA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ [°] | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| BD - POŁOŻENIE ŚRODKA SUPPORTU [MM] | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| HT - WYSOKOŚĆ GŁÓWKI RAMY [MM] | 95 | 100 | 110 | 125 | 145 |
| FL - DŁUGOŚĆ WIDELCA [MM] | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 |
| R - REACH - ZASIĘG [MM] | 402 | 421 | 438 | 454 | 468 |
| S - STACK - WYSOKOŚĆ RAMY [MM] | 617 | 622 | 631 | 645 | 664 |
| WB - BAZA KÓŁ [MM] | 1080 | 1101 | 1121 | 1142 | 1163 |
| SH - WYSOKOŚĆ GÓRNEJ RURY OD PODŁOŻA - PRZEKROK [MM] | 681 | 744 | 778 | 819 | 842 |
| WZROST [CM] | < 173 | 167 - 183 | 177 - 190 | 187 - 196 | > 192 |

**ATRYBUTY KATEGORII****DOŚWIADCZENIE ROBI SWOJE**

Nasze klasyczne hardtaile to ważne elementy naszej kolekcji. Podkreślają ogromne doświadczenie i wiedzę zebraną przez 47 lat produkcji rowerów. BIG.NINE i BIG.SEVEN oznaczają nowoczesne technologie wykonania ramy, przywiązanie do szczegółów i kunszt produkcji rodem z Tajwanu.

BOGACTWO WYBORU

Rower może być wyścigową rakieta gotową, by wylądować na najwyższym stopniu podium. Może też być godnym zaufania kompanem mniej wyczynowych tras. Precyzyjny wybór modelu dostosowanego do własnych potrzeb i możliwości to zasługa aż sześciu projektów ram (liczba ta dotyczy modeli BIG.NINE) i wielu różnych specyfikacji. Najnowsze zmiany dotyczą ramy SPEED, której smukłe rury od zeszłego sezonu dają łagodniejszą geometrię z krótszą górną rurą i wyższą główką ramy. Zmianom w geometrii towarzyszy również mocowanie hamulca w tylnym trójkącie i dodatkowe udogodnienia: możliwość montażu stopki i mocowania błotników. Zmiany w ramie SPEED dotyczą nie tylko BIG.NINE, ale również BIG.SEVEN dostępnego także z ramą TFS.

RAMA BIG.NINE CF3

Karbonowa rama stworzona z myślą o sportowej jeździe, odpowiednia na wyścigi XC i maratony MTB, waży ok. 1,29 kg w rozmiarze M. Rama ma dolną rurę o aerodynamicznym profilu i specjalnie ukształtowane rury tylnego trójkąta, które lepiej tłumią wibracje i zwiększają komfort na trasie. Precyzyjne prowadzenie zapewnia stożkowa główka ramy, a suport BB92 i piasty w standardzie Boost zwiększają sztywność. Dodatkowo w zacisku tylnej sztywnej osi znajduje się praktyczny dodatek: klucz imbusowy 6 i 4 mm. Wewnętrznie prowadzenie przewodów w systemie "Smart Entry" chroni je przed zabrudzeniami i wilgocią, zapobiegając również niepożądanym odgłosom na trasie.

TEN SAM KSZTAŁT RAMY, RÓZNE KOŁA

BIG.NINE i BIG.SEVEN łączy ten sam kształt ramy i mnóstwo szczegółowych rozwiązań. Każdy z nich jak najlepiej wykorzystuje zalety swoich kół. Koła 29" w rowerze BIG.NINE świetnie przetaczają się przez przeszkody, zapewniają wysoki komfort jazdy i mają znakomitą trakcję. Dla wielu, zwłaszcza osób o niższym wzroście złotym środkiem mogą być koła 27,5" w BIG.SEVEN. Dają one większy komfort, zauważalnie lepszą trakcję oraz płynniejszą jazdę po kamieniach i korzeniach w porównaniu z kołem 26". Równie ważna jest waga koła. BIG.SEVEN łączy w sobie to, co najlepsze w dwóch pozostałych rozmiarach: jeździ płynniej niż rower z kołami 26" i zyskuje nad rowerem 29" dzięki niższej wadze koła.

GOTOWY NA REGULOWANĄ SZTYCĘ

Niemal wszystkie modele BIG.NINE mają 30,9-mm sztycę i większą powierzchnię połączenia w okolicach rury górnej i podsiodłowej. Dzięki temu bez problemu można w rowerze zamontować regulowaną sztycę. Wszystkie modele karbonowe i aluminiowe z ramą LITE pozwalają przeprowadzić przewody sztycy wewnętrznie, pozostałe modele wymagają zewnętrznego prowadzenia.



CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

SMART ENTRY

NOWOCZESNA GEOMETRIA

Karbonowe i aluminiowe modele **BIG. NINE** z ramą Lite mają 422-mm zasięg, 73,5° kąt rury podsiodłowej, 70° kąt główki ramy i 80-mm mostek (**BIG.NINE - M**). Takie wartości składają się na nowoczesną geometrię **XC**. Agresywna zwinnosć łączy się z siłą spokoju, w sam raz na dzisiejsze wymagające trasy.

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów **MERIDA** wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów **BEZPŁATNA**.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cm: 38 , 44 , 48 , 53 , 58