

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-merida-crossway-100-lds-p-28672.html>

## Rower Merida CROSSWAY 100 LDS



Cena	<b>3 999,00 zł</b>
Dostępność	<b>Rezerwacja telefoniczna rozmiaru i koloru przed zakupem</b>
Czas wysyłki	<b>1-5 dni</b>
Producent	<b>MERIDA</b>

### Opis produktu

Crossowy rower na ramie aluminiowej, szeroki zakres przełożeń na osprzęcie Shimano, mocne hydrauliczne hamulce tarczowe Tektro M275, amortyzator sprężynowy SR Suntour NCX-D LO Coil 63 mm z blokadą skoku, opony Maxxis sprawnie odprowadzają wodę i zapewniają niskie opory toczenia z paskiem odbłaskowym dla lepszej widoczności na drodze. Możliwość założenia bagażnika, błotników, stopki, licznika, uchwytu na telefon i oświetlenia.

### Specyfikacja

rama CROSSWAY TFS III  
Rozmiar ramy XXS, XS, S, M,  
kolor GLOSSY BLACK (MATT SILVER), TEAL-BLUE (SILVER-BLUE/LIME)  
widelec Suntour NEX HLO  
Klamka hamulcowa Tektro M275  
hamulec przód Tektro M275  
hamulec tył Tektro M275  
Tarcza hamulcowa przód Shimano RT10  
Tarcza hamulcowa tył Shimano RT10  
Stery MERIDA M2346 Neck  
Kierownica MERIDA COMP CC  
Mostek MERIDA COMP TK  
Rozmiar mostka 80 mm - XXS/XS/S, 90 mm - M/L, 100 mm - XL  
Chwyty kierownicy MERIDA EXPERT EC  
Przerzutka tył Shimano Alivio  
Przerzutka przednia Shimano M370  
Manetka tył Shimano Altus  
Manetka przód Shimano Altus  
Szytca MERIDA TK  
Obejma podsiodłowa MERIDA EXPERT  
siodło MERIDA Cross Sport  
pedały VP VPE-891  
łańcuch KMC M99  
Mechanizm korbowy SAMOX, AF29-321SSS-P  
Kaseta/wolnobiegi Shimano HG200  
Wkład Suportu FSA TH-7420ST Cartridge Bearing  
korba 170 mm - XXS/XS/S, 175 mm - M/XL  
Piasta przód Shimano TX505



Piasta tył Shimano TX505  
 Obręcz MERIDA COMP TK  
 Szprychy Black stainless  
 Oś przód QR  
 Opona przód Maxxis Overdrive Excel  
 Opona tył Maxxis Overdrive Excel  
 Dętki Lite  
 Maks. dopuszczalna waga (rower + rowerzysta + bagaż) 120 kg

Zdarza się, że w ostatniej chwili jesteśmy zmuszeni do wprowadzenia zmian w specyfikacji, by skrócić czas produkcji i dostawy rowerów. Zmiany te mogą być nieuwzględnione w specyfikacji rowerów oraz ich zdjęciach na stronie internetowej.

**GEOMETRIA**

ROZMIAR RAMY	XXS	XS	S	M	L	XL
ROZMIAR OPON	28"	28"	28"	28"	28"	28"
ROZMIAR RAMY [CM]	39	43	47	51	55	59
ST - RURA PODSIODŁOWA [MM]	390	430	470	510	550	590
TT - DŁUGOŚĆ RAMY [MM]	560	565	580	590	610	630
CS - DOLNE RURY TYLNEGO TRÓJKĄTA [MM]	460	460	460	460	460	460
HTA - KĄT GŁÓWKI RAMY [STOPNIE]	70.5	70.5	71	71	71.5	71.5
STA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ [°]	74	74	73.5	73.5	73	73
BD - POŁOŻENIE ŚRODKA SUPPORTU [MM]	70	70	70	70	70	70
HT - WYSOKOŚĆ GŁÓWKI RAMY [MM]	130	130	140	155	175	205
FL - DŁUGOŚĆ WIDELCA [MM]	460	460	460	460	460	460
R - REACH - ZASIĘG [MM]	385	390	396	402	409	420
S - STACK - WYSOKOŚĆ RAMY [MM]	611	611	622	637	658	686
WB - BAZA KÓŁ [MM]	1080	1085	1089	1100	1109	1130
SH - WYSOKOŚĆ GÓRNEJ RURY OD PODŁOŻA - PRZEKROK [MM]	679	712	745	779	814	849
WZROST [CM]	< 149	145 - 160	155 - 170	161 - 180	171 - 190	> 185

**ATRYBUTY KATEGORII****NIŻSZY PRZEKROK**

Wszystkie modele CROSSWAY są dostępne także w dostosowanej dla kobiet wersji z niższym przekrokiem. Ułatwia on wsiadanie i zsiadanie z siodełka i pozwala znaleźć odpowiedni model bez kompromisów związanych z wyposażeniem czy funkcjonalnością roweru.

**RAMA CROSSWAY TFS**

Rama z podwójnie cieniowanego i technoformowanego aluminium 6061, o lekkich i sztywnych rurach. Ma wewnętrznie prowadzone przewody dla ochrony przed wilgocią, zabrudzeniami i niepożądanymi dźwiękami, stożkową główkę ramy dla precyzyjnego prowadzenia i spawy wygładzone technologią "Smooth welding". Rama jest wyposażona w mocowania dla bagażnika, błotników i stopki.

**KOMFORT**

Modele CROSSWAY są wyposażone w amortyzowane widelce, które pomagają na nierównościach. W modelach z



**CENTRUM ROWEROWE**

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg  
tel. 094 354 78 74

**K2 Centrum Rowerowe**  
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H  
78-100 Kołobrzeg  
tel. 94-3547874; 507234283

ramami SPEED dodatkowy komfort i możliwość regulacji pozycji do jazdy zapewniają amortyzowane sztyce i regulowane mostki. Bardziej sportowe modele z ramami TFS do szybszej jazdy mają tradycyjne mostki i sztyce, które obniżają wagę roweru.

#### **BEZPIECZEŃSTWO**

Bycie widocznym na drodze to podstawa. Właśnie dlatego wszystkie modele CROSSWAY mają opony z bocznym paskiem odbłaskowym.

#### **GOTOWY NA WIELE**

Możliwość montażu bagażnika, błotników i stopki zwiększa zakres wykorzystania roweru. CROSSWAY sprawdzi się zarówno w codziennym zastosowaniu, jak i podczas długich wypraw.

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów MERIDA wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów **BEZPŁATNA**.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor:** czarny , niebieski  
**Rozmiar:** M , S , XS , XXS