

Rower Merida CROSSWAY 15-D



Dostępność

PRODUKT ARCHIWALNY

Producent

MERIDA

Opis produktu

Rower Merida CROSSWAY 15-D kolekcja 2020

Specyfikacja

RAMA CROSSWAY SPEED

ROZMIAR RAMY XS, S, S/M, M/L, L, XL, XXL

materiał: aluminium

rozmiar kół 700C

standard osi 135x9mm

standard osi suportu BSA

KOLOR SILK LIGHT BLUE (SLV-BLUE/WHT)

WAGA 13,75 kg

Waga roweru w rozmiarze M-L bez pedałów

WIDELEC SR Suntour NEX Coil 63mm

sprężyna stalowa



skok amortyzatora 63mm
PIASTA PRZÓD Shimano TX505
szerokość przedniej piasty 100x9mm
32 szprychy
Centerlock
PIASTA TYŁ Shimano TX505
szerokość tylnej piasty 135x9mm
32 szprychy
Centerlock
PRZERZUTKA PRZEDNIA Shimano FD-TY710
PRZERZUTKA TYŁ Shimano RD-M310
MANETKA PRZÓD Shimano ST-EF505
MANETKA TYŁ Shimano ST-EF505
MECHANIZM KORBOWY Shimano TY301
48-38-28T
170 mm-XXS/SM, 175 mm-ML/XXL
WKŁAD SUPORTU FSA TH-7420ST-W
WOLNOBIEG / KASETA Sunrace CSM668 11-32 8S
11-32T
8 przełożeń
ŁAŃCUCH KMC M700
OBRĘCZ MERIDA CC
szerokość wewnętrzna 17mm
materiał: aluminium
OPONA PRZÓD MERIDA K1171
700x40C
drotowe
OPONA TYŁ MERIDA K1171
700x40C
drotowe
DĘTKI 700*35/43 A.V
PEDAŁY VP VPE-891
TARCZA HAMULCOWA TYŁ Shimano RT10
160 mm
TARCZA HAMULCOWA PRZÓD Shimano RT10
160 mm
HAMULEC PRZÓD Shimano ST-EF505
zaciski BR-MT200
HAMULEC TYŁ Shimano ST-EF505
zaciski BR-MT200
KIEROWNICA MERIDA CC
materiał: aluminium
szerokość 660mm
wznios 25mm
STERY FSA TH888/NO.10
MOSTEK MERIDA TK 25.4mm
materiał: aluminium
średnica 25.4mm
regulowany
100 mm w wszystkich rozmiarach
SIODŁO MERIDA Cross Sport
SZTYCA MERIDA TK
średnica 27.2mm
przesunięcie 13mm
40mm skok amortyzatora sztycy
ROZMIAR MODELOWY 2020

**GEOMETRIA**

ROZMIAR RAMYXS	S	S/M	M/L	L	XL	XXL
ROZMIAR 28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"
OPON						
ROZMIAR RAMY44 [CM]	46	48	52	55	58	61
ST - RURA PODSIODŁOWA [MM]	440 460	480	520	550	580	610



ROZMIAR RAMYXS	S	S/M	M/L	L	XL	XXL
TT - DŁUGOŚĆ 565	575	585	595	605	620	635
RAMY [MM]						
CS - DOLNE 450	450	450	450	450	450	450
RURY TYLNEGO TRÓJKĄTA [MM]						
HTA - KĄT 71	71.5	71.5	72	72	72	72.5
GŁÓWKI RAMY [STOPNIE]						
STA - KĄT 74	73.5	73.5	73.5	73	73	72.5
RURY PODSIODŁOWEJ [°]						
BD - 70	70	70	70	70	70	70
POŁOŻENIE ŚRODKA SUPPORTU [MM]						
HT - 125	125	135	135	145	170	200
WYSOKOŚĆ GŁÓWKI RAMY [MM]						
FL - DŁUGOŚĆ 450	450	450	450	450	450	450
WIDELCA [MM]						
R - REACH - ZASIĘG [MM]	394	397	405	414	415	423
S - STACK - WYSOKOŚĆ RAMY [MM]	597	599	609	611	620	644
WB - BAZA KÓŁ [MM]	1072	1082	1087	1091	1107	1110
SH - 730	745	762	793	817	845	875
WYSOKOŚĆ GÓRNEJ RURY OD PODŁOŻA - PRZEKROK [MM]						
WZROST [CM] 150 - 159	155 - 167	160 - 174	168 - 183	175 - 189	184 - 195	> 190



Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów MERIDA wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: niebieski , szary

Rozmiar ramy cm: 44 , 46 , 48 , 52 , 55 , 58 , 61