



CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Dane aktualne na dzień: 08-05-2024 23:39

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-merida-crossway-20-d-p-4786.html>

Rower Merida CROSSWAY 20-D



Dostępność

PRODUKT ARCHIWALNY

Producent

MERIDA

Opis produktu

Rower Merida Merida CROSSWAY 20-D kolekcja 2020



Specyfikacja

RAMA CROSSWAY SPEED

materiał: aluminium

rozmiar kół 700C

standard osi 135x9mm

standard osi suportu BSA

ROZMIAR RAMY XS, S, S/M, M/L, L, XL, XXL

KOLOR MATT X'MAS RED (BLACK/DARK RED)

WAGA 14,8 kg

Waga roweru w rozmiarze M-L bez pedałów

WIDELEC SR Suntour NEX HLO

sprężyna stalowa

skok amortyzatora 63mm



blokada skoku
PIASTA PRZÓD Shimano TX505
szerokość przedniej piasty 100x9mm
32 szprychy
Centerlock
PIASTA TYŁ Shimano TX505
szerokość tylnej piasty 135x9mm
32 szprychy
Centerlock
PRZERZUTKA PRZEDNIA Shimano FD-TY710
PRZERZUTKA TYŁ Shimano RD-M360
MANETKA PRZÓD Shimano ST-EF505
MANETKA TYŁ Shimano ST-EF505
MECHANIZM KORBOWY Shimano TY301
48-38-28T
170 mm-XXS/SM, 175 mm-ML/XXL
WKŁAD SUPORTU FSA TH-7420ST-W
WOLNOBIEG / KASETA Sunrace CSM668
11-32T
8 przełożeń
ŁAŃCUCH KMC M700
SZPRYCHY Czarne stalowe
OBRĘCZ MERIDA CC
szerokość wewnętrzna 17mm
materiał: aluminium
OPONA PRZÓD MERIDA K1171
700x40C
drutowe
OPONA TYŁ MERIDA K1171
700x40C
drutowe
DĘTKI 700*35/43 A.V
PEDAŁY VP VPE-891
TARCZA HAMULCOWA TYŁ Shimano RT10
160 mm
TARCZA HAMULCOWA PRZÓD Shimano RT10
160 mm
HAMULEC PRZÓD Shimano ST-EF505
zaciski BR-MT200
HAMULEC TYŁ Shimano ST-EF505
zaciski BR-MT200
CHWYTY KIEROWNICY MERIDA EC
KIEROWNICA MERIDA CC
materiał: aluminium
szerokość 660mm
wznios 25mm
STERY FSA TH888/NO.10
MOSTEK MERIDA TK
materiał: aluminium
średnica 25.4mm
regulowany
100 mm w wszystkich rozmiarach
ROZMIAR MOSTKA 100 mm w wszystkich rozmiarach
SIODŁO MERIDA Cross Sport
SZTYCA MERIDA TK
średnica 27.2mm
przesunięcie 13mm
40mm skok amortyzatora sztycy
OBEJMA PODSIODŁOWA MERIDA COMP QR
KLAMKA HAMULCOWA Shimano ST-EF505

**GEOMETRIA**

ROZMIAR RAMYXS	S	S/M	M/L	L	XL	XXL
ROZMIAR 28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"
OPON						
ROZMIAR RAMY44	46	48	52	55	58	61



ROZMIAR RAMYXS	S	S/M	M/L	L	XL	XXL
[CM]						
ST - RURA 440	460	480	520	550	580	610
PODSIODŁOWA						
[MM]						
TT - DŁUGOŚĆ 565	575	585	595	605	620	635
RAMY [MM]						
CS - DOLNE 450	450	450	450	450	450	450
RURY TYLNEGO						
TRÓJKĄTA [MM]						
HTA - KĄT 71	71.5	71.5	72	72	72	72.5
GŁÓWKI RAMY						
[STOPNIE]						
STA - KĄT 74	73.5	73.5	73.5	73	73	72.5
RURY PODSIOD						
ŁOWEJ [°]						
BD - 70	70	70	70	70	70	70
POŁOŻENIE						
ŚRODKA						
SUPPORTU						
[MM]						
HT - 125	125	135	135	145	170	200
WYSOKOŚĆ						
GŁÓWKI RAMY						
[MM]						
FL - DŁUGOŚĆ 450	450	450	450	450	450	450
WIDELCA [MM]						
R - REACH - 394	397	405	414	415	423	422
ZASIĘG [MM]						
S - STACK - 597	599	609	611	620	644	675
WYSOKOŚĆ						
RAMY [MM]						
WB - BAZA KÓŁ 1073	1072	1082	1087	1091	1107	1110
[MM]						
SH - 730	745	762	793	817	845	875
WYSOKOŚĆ						
GÓRNEJ RURY						
OD PODŁOŻA -						
PRZEKROK						
[MM]						
WZROST [CM] 150 - 159	155 - 167	160 - 174	168 - 183	175 - 189	184 - 195	> 190

**ATRYBUTY KATEGORII****NIŻSZY PRZEKROK**

Wszystkie modele CROSSWAY są dostępne także w dostosowanej dla kobiet wersji z niższym przekrokiem. Ułatwia on wsiadanie i zsiadanie z siodełka i pozwala znaleźć odpowiedni model bez kompromisów związanych z wyposażeniem czy funkcjonalnością roweru.

RAMA CROSSWAY SPEED

Rama z podwójnie cieniowanego i technoformowanego aluminium 6061, o lekkich i sztywnych rurach, z geometrią nastawioną na komfort. Ma mocowania dla stopki, błotników i bagażnika.

KOMFORT

Modele CROSSWAY są wyposażone w amortyzowane widelce, które pomagają na nierównościach. W modelach z ramami SPEED dodatkowy komfort i możliwość regulacji pozycji do jazdy zapewniają amortyzowane sztyce i regulowane mostki. Bardziej sportowe modele z ramami TFS do szybszej jazdy mają tradycyjne mostki i sztyce, które obniżają wagę roweru.

BEZPIECZEŃSTWO

Bycie widocznym na drodze to podstawa. Właśnie dlatego wszystkie modele CROSSWAY mają opony z bocznym paskiem odbłaskowym.

GOTOWY NA WIELE

Możliwość montażu bagażnika, błotników i stopki zwiększa zakres wykorzystania roweru. CROSSWAY sprawdzi się zarówno w codziennym zastosowaniu, jak i podczas długich wypraw.

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów MERIDA wszystkie modele tej marki sprzedajemy



CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów **BEZPŁATNA**.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: biały , czerwony

Rozmiar ramy cm: 44 , 46 , 48 , 52 , 55 , 58 , 61