



Rower Merida CROSSWAY 40 GTS

Cena	2 999,00 zł
Dostępność	Rezerwacja telefoniczna rozmiaru i koloru przed zakupem
Czas wysyłki	1-5 dni
Producent	MERIDA

Opis produktu

Crossowy rower na ramie aluminiowej z wewnętrznym prowadzeniem przewodów, które zwiększa ich estetykę i bezpieczeństwo. Posiada regulowany wspornik kierownicy (możemy ustawić odpowiedni kąt pochylecia tułowia), 27 biegów (przerzutek) na napędzie Shimano, mocne hydrauliczne hamulce tarczowe, amortyzator sprężynowy Suntour z blokadą skoku i amortyzowana rurka podsiodłowa oraz opony z paskiem odblaskowym dla lepszej widoczności na drodze. Możliwość założenia bagażnika, błotników, stopki, licznika, uchwyty na telefon i oświetlenia.

Specyfikacja

rama CROSSWAY TFS III
Rozmiar ramy XXS, XS, S, M, L, XL
kolor SILK CHAMPAGNE (BLUE)
widelec SR Suntour NEX HLO
hamulec przód Power DS-100HT/Shimano MT200
hamulec tył Power DS-100HT/Shimano MT200
Tarcza hamulcowa przód Shimano RT10
Tarcza hamulcowa tył Shimano RT10
Stery FSA TH888/NO.10
Kierownica MERIDA CC
Mostek MERIDA TK
Rozmiar mostka 100 mm dla wszystkich rozmiarów ramy
Chwyty kierownicy MERIDA EC
Przerzutka tył Shimano RD-M370
Przerzutka przednia Shimano FD-M370
Manetka tył Micro Shift SL-M859-R//Shimano ST-EF505
Manetka przód Micro Shift SL-M850-L//Shimano ST-EF505
Szytca MERIDA TK
Obejma podsiodłowa MERIDA COMP QR
siodło MERIDA Cross Sport
pedały VP VPE-891
łańcuch KMC M99
Mechanizm korbowy Shimano FC-M371
Kaseta/wolnobieg Shimano CS-HG200
Wkład suportu FSA TH-7420ST-W, Cartridge Bearing
korba 170 mm - XXS/XS/S, 175 mm - M/L/XL
Piasta przód Shimano TX505
Piasta tył Shimano TX505
Obręcz MERIDA CC



Szprychy Black steel
Opona przód MERIDA K1171
Opona tył MERIDA K1171
Dętki 700*35/43 A.V
Maks. dopuszczalna waga (rower + rowerzysta + bagaż) 120 kg

Zdarza się, że w ostatniej chwili jesteśmy zmuszeni do wprowadzenia zmian w specyfikacji, by skrócić czas produkcji i dostawy rowerów. Zmiany te mogą być nieuwzględnione w specyfikacji rowerów oraz ich zdjęciach na stronie internetowej.

GEOMETRIA

ROZMIAR RAMY	XXS	XS	S	M	L	XL
ROZMIAR OPON	28"	28"	28"	28"	28"	28"
ROZMIAR RAMY [CM]	39	43	47	51	55	59
ST - RURA PODSIODŁOWA [MM]	390	430	470	510	550	590
TT - DŁUGOŚĆ RAMY [MM]	560	565	580	590	610	630
CS - DOLNE RURY TYLNEGO TRÓJKĄTA [MM]	460	460	460	460	460	460
HTA - KĄT GŁÓWKI RAMY [STOPNIE]	70.5	70.5	71	71	71.5	71.5
STA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ [°]	74	74	73.5	73.5	73	73
BD - POŁOŻENIE ŚRODKA SUPPORTU [MM]	70	70	70	70	70	70
HT - WYSOKOŚĆ GŁÓWKI RAMY [MM]	130	130	140	155	175	205
FL - DŁUGOŚĆ WIDELCA [MM]	460	460	460	460	460	460
R - REACH - ZASIĘG [MM]	385	390	396	402	409	420
S - STACK - WYSOKOŚĆ RAMY [MM]	611	611	622	637	658	686
WB - BAZA KÓŁ [MM]	1080	1085	1089	1100	1109	1130
SH - WYSOKOŚĆ GÓRNEJ RURY OD PODŁOŻA - PRZEKROK [MM]	679	712	745	779	814	849
WZROST [CM]	< 149	145 - 160	155 - 170	161 - 180	171 - 190	> 185

**ATRYBUTY KATEGORII****NIŻSZY PRZEKROK**

Wszystkie modele CROSSWAY są dostępne także w dostosowanej dla kobiet wersji z niższym przekrokiem. Ułatwia on wsiadanie i zsiadanie z siodełka i pozwala znaleźć odpowiedni model bez kompromisów związanych z wyposażeniem czy funkcjonalnością roweru.

RAMA CROSSWAY TFS

Rama z podwójnie cieniowanego i technoformowanego aluminium 6061, o lekkich i sztywnych rurach. Ma wewnętrznie prowadzone przewody dla ochrony przed wilgocią, zabrudzeniami i niepożądanymi dźwiękami, stożkową główkę ramy dla precyzyjnego prowadzenia i spawy wygładzone technologią "Smooth welding". Rama jest wyposażona w mocowania dla bagażnika, błotników i stopki.

KOMFORT

Modele CROSSWAY są wyposażone w amortyzowane widelce, które pomagają na nierównościach. W modelach z ramami SPEED dodatkowy komfort i możliwość regulacji pozycji do jazdy zapewniają amortyzowane sztyce i regulowane mostki. Bardziej sportowe modele z ramami TFS do szybszej jazdy mają tradycyjne mostki i sztyce, które obniżają wagę roweru.



CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

BEZPIECZEŃSTWO

Bycie widocznym na drodze to podstawa. Właśnie dlatego wszystkie modele **CROSSWAY** mają opony z bocznym paskiem odblaskowym.

GOTOWY NA WIELE

Możliwość montażu bagażnika, błotników i stopki zwiększa zakres wykorzystania roweru. **CROSSWAY** sprawdzi się zarówno w codziennym zastosowaniu, jak i podczas długich wypraw.

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów **MERIDA** wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów **BEZPŁATNA**.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: beżowy , czarny , pomarańczowy

Rozmiar: L , M , S , XL , XS , XXS