

**CENTRUM ROWEROWE**ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74**K2 Centrum Rowerowe**
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Dane aktualne na dzień: 20-05-2024 02:04

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-merida-crossway-urban-20-d-2018-p-2384.html>

Rower Merida CROSSWAY URBAN 20-D 2018



Dostępność

PRODUKT ARCHIWALNY

Producent

MERIDA

Opis produktu

CROSSWAY URBAN 20-D to szybsza wersja klasycznego Crossway'a. Dzięki kilku zmianom takim jak inny kształt rur, sztywny widelec czy brak amortyzowanej sztycy rower jest efektywniejszy. Ładny design w pięknej kolorystyce. Posiada wszystko co jest potrzebne do podboju miejskich ulic. Lekka aluminiowa rama Crossway Urban Speed Alloy w pięciu rozmiarach S(46), S/M(48), M/L(52), L(55), XL(58) [cm]. Zastosowano napęd Shimano z 24 przełożeniami oraz mocne hamulce tarczowe Shimano ST-EF505. Koła rozmiaru 700C z oponami Kenda K1024. Dostępny w kolorze zielono (srebrno-zielonym).



duże foto.....kliknij obrazek

Specyfikacja

RAMA

RAMA ALU / Urban Speed Alloy

ROZMIAR RAMY S(46), S/M(48), M/L(52), L(55), XL(58) [cm]

KOLOR GREEN (SILVER-GREEN)

WIDELEC Urban-AL Rigid straight

NAPĘD

PRZEŁOŻENIA 24

PRZERZUTKA | PRZÓD Shimano Tourney FD-TY710

PRZERZUTKA TYŁ Shimano Acera-X RD-M360

MANETKA PRZÓD Shimano ST-EF505-3 EZ-fire

MANETKA TYŁ Shimano ST-EF505-8 EZ-fire

MECHANIZM KORBOWY Shimano Tourney TY301 48-38-28 CG

KASETA Sunrace CSM668-8s 11-32

WAGA

WAGA (kg) 13

KOŁA

**CENTRUM ROWEROWE**ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74**K2 Centrum Rowerowe**
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

ROZMIAR KÓŁ 700C

PIASTA PRZÓD Shimano HB-TX505 cen 32H

PIASTA TYŁ Shimano FH-TX505 cen 32H

OBRĘCZE Merida Alloy 622-17 32H

OPONA PRZÓD Kenda K1024 38-622

OPONA TYŁ Kenda K1024 38-622

KOMPONENTY

HAMULEC PRZÓD Shimano ST-EF505


HAMULEC TYŁ Shimano ST-EF505

KIEROWNICA Merida Speed, średnica 25.4mm, szerokość 660mm, wznios 30°

MOSTEK Merida Speed, średnica 25.4mm, +/- 15°

SIODŁO Cross Sport

SZTYCA MERIDA speed 27.2mm

**CROSSWAY URBAN SPEED**

FS	XS(44)	S(46)	SM(48)	ML(52)	L(55)	XL(58)	XXL(61)
ST	440	460	480	520	550	580	610
TT	565	575	585	595	605	620	635
HT	150	155	160	165	180	200	225
HTA	71	71.5	71.5	72	72	72	72.5
STA	73	73.5	72.5	72.5	72	72	71.5
CS	395	395	395	395	395	395	395
BD	70	70	70	70	70	70	70
FO	450	450	450	450	450	450	450
SH	723.7	739.3	755.7	787	811.1	837.9	867.6
S	571	577	582	589	603	622	648
R	401	404	413	421	421	430	431
WB	1066	1066	1080	1081	1086	1101	1105

FS - rozmiar ramy

ST - rura podsiodłowa [mm]

TT - górna rura [mm]

HT - główka ramy [mm]

HTA - kąt główki ramy [°]

STA - kąt rury podsiodłowej [°]

CS - dolne rury tylnego trójkąta [mm]

BD - położenie środka suportu [mm]

FO - długość widelca [mm]

SH - wys. górnej rury od podłoża [przekrój, mm]

S - wysokość [mm]

R - zasięg [mm]

WB - baza kół [mm]

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów MERIDA wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cm: 46 , 48 , 52 , 55 , 58