



CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Dane aktualne na dzień: 02-05-2026 16:18

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-merida-crossway-xt-edition-p-4773.html>

Rower Merida CROSSWAY XT-EDITION



Dostępność

PRODUKT ARCHIWALNY

Producent

MERIDA

Opis produktu

Rower Merida CROSSWAY XT-EDITION kolekcja 2020



Specyfikacja

RAMA CROSSWAY TFS

materiał: aluminium

rozmiar kół 700C

standard osi 135x9mm

standard osi suportu BSA

ROZMIAR RAMY XXS, XS, S, M, L, XL

KOLOR MATT FOG GREEN (GLOSSY GREEN/BLACK)

WAGA 12,21 kg

Waga roweru w rozmiarze M bez pedałów

WIDELEC Suntour NCX E-RL

powietrzny



skok amortyzatora 63mm
taperowany
zdalna blokada skoku
PIASTA PRZÓD Shimano M4050
szerokość przedniej piasty 100x9mm
32 szprychy
Centerlock
PIASTA TYŁ Shimano M4050
szerokość tylnej piasty 135x9mm
32 szprychy
Centerlock
PRZERZUTKA PRZEDNIA Shimano XT
PRZERZUTKA TYŁ Shimano XT Shadow
MANETKA PRZÓD Shimano XT
MANETKA TYŁ Shimano XT
MECHANIZM KORBOWY Shimano XT
48-36-26T
170 mm-XXS/XS/S, 175 mm-M/XL
WKŁAD SUPORTU Shimano MT800 BSA
Shimano XT
WOLNOBIEG / KASETA Shimano HG500
11-34T
10 przełożeń
ŁAŃCUCH KMC X10
OŚ PRZÓD QR
SZPRYCHY Czarne stalowe
OBRĘCZ MERIDA COMP TK
szerokość wewnętrzna 20mm
wysokość 17mm
materiał: aluminium
OPONA PRZÓD Maxxis Overdrive II
700x40C
zwijana
odblaskowy pasek
Silkworm
OPONA TYŁ Maxxis Overdrive II
700x40C
zwijana
odblaskowy pasek
Silkworm
DĘTKI Lite
PEDAŁY VP VPE-891
TARCZA HAMULCOWA TYŁ Shimano RT10
160 mm
TARCZA HAMULCOWA PRZÓD Shimano RT10
160 mm
HAMULEC PRZÓD Shimano MT-500
HAMULEC TYŁ Shimano MT-500
CHWYTY KIEROWNICY MERIDA EXPERT EC
KIEROWNICA MERIDA COMP CC
materiał: aluminium
szerokość 660mm
wznios 25mm
STERY MERIDA M2340 Neck
MOSTEK MERIDA EXPERT CC
materiał: aluminium
średnica 31.8mm
kąt mostka 5°
80 mm-XXS/XS/S, 90 mm-M/L, 100 mm-XL
ROZMIAR MOSTKA 80 mm-XXS/XS/S, 90 mm-M/L, 100 mm-XL
SZTYCA MERIDA COMP CC
materiał: aluminium
średnica 30.9mm
przesunięcie 12mm
OBEJMA PODSIODŁOWA MERIDA EXPERT
KLAMKA HAMULCOWA Shimano MT-500

**GEOMETRIA**

ROZMIAR RAMY	XXS	XS	S	M	L	XL
ROZMIAR OPON	28"	28"	28"	28"	28"	28"
ROZMIAR RAMY [CM]	39	43	47	51	55	59
ST - RURA PODSIODŁOWA [MM]	390	430	470	510	550	590
TT - DŁUGOŚĆ RAMY [MM]	560	565	580	590	610	630
CS - DOLNE RURY TYLNEGO TRÓJKĄTA [MM]	460	460	460	460	460	460
HTA - KĄT GŁÓWKI RAMY [STOPNIE]	70.5	70.5	71	71	71.5	71.5
STA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ [°]	74	74	73.5	73.5	73	73
BD - POŁOŻENIE ŚRODKA SUPPORTU [MM]	70	70	70	70	70	70
HT - WYSOKOŚĆ GŁÓWKI RAMY [MM]	130	130	140	155	175	205
FL - DŁUGOŚĆ WIDELCA [MM]	460	460	460	460	460	460
R - REACH - ZASIĘG [MM]	385	390	396	402	409	420
S - STACK - WYSOKOŚĆ RAMY [MM]	611	611	622	637	658	686
WB - BAZA KÓŁ [MM]	1080	1085	1089	1100	1109	1130
SH - WYSOKOŚĆ GÓRNEJ RURY OD PODŁOŻA - PRZEKROK [MM]	679	712	745	779	814	849
WZROST [CM]	< 149	145 - 160	155 - 170	161 - 180	171 - 190	> 185

**ATRYBUTY KATEGORII****NIŻSZY PRZEKROK**

Wszystkie modele CROSSWAY są dostępne także w dostosowanej dla kobiet wersji z niższym przekrokiem. Ułatwia on wsiadanie i zsiadanie z siodełka i pozwala znaleźć odpowiedni model bez kompromisów związanych z wyposażeniem czy funkcjonalnością roweru.

RAMA CROSSWAY TFS

Rama z podwójnie cieniowanego i technoformowanego aluminium 6061, o lekkich i sztywnych rurach. Ma wewnętrznie prowadzone przewody dla ochrony przed wilgocią, zabrudzeniami i niepożądanymi dźwiękami, stożkową główkę ramy dla precyzyjnego prowadzenia i spawy wygładzone technologią "Smooth welding". Rama jest wyposażona w mocowania dla bagażnika, błotników i stopki.

KOMFORT

Modele CROSSWAY są wyposażone w amortyzowane widelce, które pomagają na nierównościach. W modelach z ramami SPEED dodatkowy komfort i możliwość regulacji pozycji do jazdy zapewniają amortyzowane sztyce i regulowane mostki. Bardziej sportowe modele z ramami TFS do szybszej jazdy mają tradycyjne mostki i sztyce, które obniżają wagę roweru.

BEZPIECZEŃSTWO

Bycie widocznym na drodze to podstawa. Właśnie dlatego wszystkie modele CROSSWAY mają opony z bocznym paskiem odblaskowym.

GOTOWY NA WIELE

Możliwość montażu bagażnika, błotników i stopki zwiększa zakres wykorzystania roweru. CROSSWAY sprawdzi się zarówno w codziennym zastosowaniu, jak i podczas długich wypraw.



CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów MERIDA wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów **BEZPŁATNA**.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: czarny , zielony (czarny)

Rozmiar ramy cm: 39 , 43 , 47 , 51 , 55 , 59