



Dane aktualne na dzień: 03-07-2026 05:30

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-merida-cyclo-cross-100-p-4764.html>

Rower Merida CYCLO CROSS 100



Cena	3 899,00 zł
Dostępność	PRODUKT ARCHIWALNY
Producent	MERIDA

Opis produktu

Rower CYCLO CROSS 100 kolekcja 2020



Specyfikacja

RAMA CYCLO CROSS Lite

materiał: aluminium

rozmiar kół 700C

standard osi 100x9/135x9mm

standard osi suportu BSA

ROZMIAR RAMY XS, S, S/M, M/L, L, XL

KOLOR OLIVE (GREEN)

WAGA 10,26 kg

Waga roweru w rozmiarze S-M bez pedałów

WIDELEC MERIDA CYCLO CROSS DISC ALLOY

PIASTA PRZÓD Joytech MICD-1503

szerokość przedniej piasty 100x9mm

32 szprychy

Centerlock

PIASTA TYŁ Joytech MICD-1504

szerokość tylnej piasty 135x9mm

32 szprychy

Centerlock

PRZERZUTKA TYŁ Sram Apex1

MANETKA PRZÓD no

MANETKA TYŁ Sram Apex 1



MECHANIZM KORBOWY FSA Vero Pro
40T
WKŁAD SUPORTU FSA TH-7420ST
WOLNOBIEG / KASETA Sunrace CSMS8
11-42T
11 przełożenia
ŁAŃCUCH KMC X11-1
OŚ TYŁ QR
OŚ PRZÓD QR
SZPRYCHY Czarne stalowe
OBREĆCZ MERIDA Comp SL
szerokość wewnętrzna 17mm
wysokość 22mm
OPONA PRZÓD Maxxis Mud Wrestler
700x33C
zwijana
Silkworm
OPONA TYŁ Maxxis Mud Wrestler
700x33C
zwijana
Silkworm
TARCZA HAMULCOWA TYŁ Promax G160
160mm
TARCZA HAMULCOWA PRZÓD Promax G160
160mm
HAMULEC PRZÓD Promax ROAD PM
Mechaniczny
HAMULEC TYŁ Promax ROAD PM
Mechaniczny
CHWYTY KIEROWNICY MERIDA Road Comp
KIEROWNICA MERIDA Expert SL
materiał: aluminium
STERY MERIDA M2339 Neck
MOSTEK MERIDA Comp CC
materiał: aluminium
średnica 31.8mm
kąt mostka -6°
SIODŁO MERIDA Comp SL
SZTYCA MERIDA Comp CC
materiał: aluminium
średnica 27.2mm
przesunięcie 12mm
LINKA HAMULCA MTK700 2P
OBEJMA PODSIODŁOWA MERIDA Expert
KLAMKA HAMULCOWA Sram Apex 1 -BL

**GEOMETRIA**

ROZMIAR RAMY	XS	S	S/M	M/L	L	XL
ROZMIAR OPON	28"	28"	28"	28"	28"	28"
ROZMIAR RAMY [CM]	47	50	52	54	56	59
ST - RURA PODSIODŁOWA [MM]	470	500	520	540	560	590
TT - DŁUGOŚĆ RAMY [MM]	510	525	540	555	570	590
CS - DOLNE RURY TYLNEGO TRÓJKĄTA [MM]	425	425	425	425	425	425
HTA - KĄT GŁÓWKI RAMY [STOPNIE]	70	70.5	71	72	72	72
STA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ [°]	75	75	74	74	73	73
BD - POŁOŻENIE	65	65	65	65	65	65



ROZMIAR RAMY	XS	S	S/M	M/L	L	XL
ŚRODKA SUPPORTU [MM]						
HT - WYSOKOŚĆ GŁÓWKI RAMY [MM]	110	130	145	160	175	195
FL - DŁUGOŚĆ WIDELCA [MM]	395	395	395	395	395	395
R - REACH - ZASIĘG [MM]	370	379	379	389	389	403
S - STACK - WYSOKOŚĆ RAMY [MM]	524	545	561	579	593	612
WB - BAZA KÓŁ [MM]	1005	1017	1018	1023	1028	1048
SH - WYSOKOŚĆ GÓRNEJ RURY OD PODŁOŻA - PRZEKROK [MM]	740	764	781	804	817	847
WZROST [CM]	< 167	163 - 172	168 - 177	173 - 182	178 - 187	> 183

**ATRYBUTY KATEGORII****RAMA CYCLO CROSS**

Lekka i wytrzymała rama z najwyższej jakości stopu aluminium 6066 o potrójnie cieniowanych ścianach i spawach wygładzonych w technologii "Smooth welding". Ma wewnętrznie prowadzone przewody dla ochrony przed wilgocią i zabrudzeniami, a także mocowanie dla błotników. Precyzyjne prowadzenie zapewnia stożkowa główka ramy.

HAMULCE TARCZOWE

Wszystkie modele MISSION CX i CYCLO CROSS są wyposażone w hamulce tarczowe, które zapewniają wysoką skuteczność hamowania niezależnie od warunków pogodowych. Modele MISSION CX 7000, 5000, 700 i 600 mają hydrauliczne hamulce tarczowe. Mocowanie hamulca w systemie flat mount oznacza lepsze przeniesienie sił hamowania i zabezpieczenie hamulca przed uszkodzeniami.

MOŻLIWOŚĆ ADAPTACJI

W każdym modelu MISSION CX oraz CYCLO CROSS można założyć błotniki, zwiększając gotowość do jazdy w trudnych warunkach. Ciekawym rozwiązaniem w karbonowych wersjach roweru jest zdejmowany mostek łączący górne rury tylnego trójkąta. Można go zostawić w tym miejscu, by pewnie trzymał tylny błotnik, albo zdjąć dla bardziej rasowego wyglądu i większego prześwitu, np. przed jazdą w wielkim błocie.

INCREASED CLEARANCE

Our new MISSION CX features a new frame design with an updated geometry giving it plenty of tyre and toe clearance. Both hugely important on twisty and muddy cyclo cross courses.

SZTYWNE OSIE

Wszystkie karbonowe modele MISSION CX oraz aluminiowe z ramą LITE mają 12-mm sztywne osie z przodu i z tyłu. Poza wysoką sztywnością skrętną, zapewniają one również niezmiennie położenie tarczy hamulcowej względem zacisku i łatwe wypięcie koła bez użycia narzędzi.

SMART ENTRY

Wewnętrzne prowadzenie przewodów doprowadzone do perfekcji. Nasz system pozwala zablokować je pod odpowiednim napięciem. Dzięki temu nie musisz się obawiać żadnych niepokojących dźwięków, gdy trasa stanie się wyboista. Ponieważ wloty przewodów są w tym systemie całkowicie wymienne, jest on dostosowany do wielu rozwiązań: Di2, przewodów hydraulicznych czy mechanicznych.

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów MERIDA wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów **BEZPŁATNA**.





CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cm: 47 , 50 , 52 , 54 , 56 , 59