



CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Dane aktualne na dzień: 25-04-2024 17:28

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-merida-eone-forty-5000-p-4654.html>

Rower Merida eONE-FORTY 5000



Dostępność

PRODUKT ARCHIWALNY

Producent

MERIDA

Opis produktu

Rower Merida eONE-FORTY 5000 kolekcja 2020



Specyfikacja

ROZMIAR RAMY M, L, XL
KOLOR SILK TITAN/MATT BLACK & GLOSSY BRIGHT YELLOW/MATT BLACK
WAGA 22,51 kg
Waga roweru w rozmiarze M bez pedałów

WIDELEC Marzocchi Z2 E-Bike
powietrzny
skok amortyzatora 140mm
taperowany
offset 51mm
DAMPER SUNTOUR RS EDGE TR LOR8
blokada skoku
NAPĘD Shimano E7000
60Nm



UCHWYT BATERII Shimano BM-E8031 w ramie
BATERIA Shimano E8035
504Wh
ZAMEK BATERII ABUS
WYŚWIETLACZ Shimano SC-E7000
PRZEWODY ELEKTRYCZNE Shimano EW-SD50
1400L
PIASTA PRZÓD Shimano Deore
szerokość przedniej piasty 110x15mm
32 szprychy
Centerlock
PIASTA TYŁ Shimano Deore
szerokość tylnej piasty 148x12mm
36 szprychy
Centerlock
OSŁONA NAPĘDU SM-DUE70-A
PRZERZUTKA TYŁ Shimano Deore Shadow+
MANETKA TYŁ Shimano Deore
MECHANIZM KORBOWY Shimano CRE70-B
34T
Shimano FC-E8000
WKŁAD SUPORTU W zestawie
WOLNOBIEG / KASETA Shimano HG500
11-42T
10 przełożeń
ŁAŃCUCH CNHG54
OŚ TYŁ MERIDA COMP TR
zawiera zintegrowany klucz imbusowy 6/4mm
SZPRYCHY Czarne stalowe
OBRĘCZ MERIDA EXPERT TR
szerokość wewnętrzna 29mm
materiał: aluminium
Tubeless ready
OPONA PRZÓD Maxxis DHF
29x2.5 "
zwijana
3C EXO TR
OPONA TYŁ Maxxis DHR II
27.5x2.6 "
zwijana
3C EXO TR
ŁADOWARKA Shimano EC-E6002
2A
DĘTKI Przód Lite-29x2.5-3.0, Tył Lite-27.5x2.5-3.0
PEDAŁY VP
VPE-537
TARCZA HAMULCOWA TYŁ Shimano RTEM300
203 mm
TARCZA HAMULCOWA PRZÓD Shimano RT30
203 mm
HAMULEC PRZÓD Shimano MT-520
4 tłoczkowy
HAMULEC TYŁ Shimano MT-520
4 tłoczkowy
CHWYTY KIEROWNICY MERIDA Expert EC
KIEROWNICA MERIDA Expert eTR
materiał: aluminium
szerokość 780mm
wznios 20mm
STERY MERIDA 1901
MOSTEK MERIDA Expert eTR
materiał: aluminium
średnica 35mm
kąt mostka 0°
50 mm w wszystkich rozmiarach
ROZMIAR MOSTKA 50 mm w wszystkich rozmiarach
SIODŁO MERIDA Comp CC
V-mount
w zestawie MERIDA minitool



SZTYCA MERIDA COMP TR
średnica 30.9mm diameter
przesunięcie 0mm
S 100mm skok sztycy - M/L/XL/XXL 125mm skok sztycy
TYLNE ŚWIATŁO CG-404RG-BLK
PRZEDNIE ŚWIATŁO CG-119PG-BLACK(1)
BŁOTNIK C093-02F + C093-02R
OBEJMA PODSIODŁOWA MERIDA Expert clamp



GEOMETRIA

ROZMIAR RAMY	M	L
ROZMIAR RAMY [CM]	42	44
ST - RURA PODSIODŁOWA [MM]	420	440
TT - DŁUGOŚĆ RAMY [MM]	581.5	602.5
CS - DOLNE RURY TYLNEGO TRÓJKĄTA [MM]	439.5	439.5
HTA - KĄT GŁÓWKI RAMY [STOPNIE]	66.5	66.5
STA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ [°]	76.5	76.5
BD - POŁOŻENIE ŚRODKA SUPPORTU [MM]	24	24
HT - WYSOKOŚĆ GŁÓWKI RAMY [MM]	115	120
FL - DŁUGOŚĆ WIDELCA [MM]	551	551
R - REACH - ZASIĘG [MM]	429.5	449.5
S - STACK - WYSOKOŚĆ RAMY [MM]	626.5	631
WB - BAZA KÓŁ [MM]	1182	1204



ATRYBUTY KATEGORII

INTERNAL BLOCK

Znajdujący się w sterach system Internal Block zapobiega uderzeniom korony widelca o dolną rurę na przykład podczas upadków czy w ostrych skrętach. Po raz pierwszy zastosowano go w 2015 r. w modelu NINETY-SIX, w eONE-SIXTY dodatkowo przed jakimikolwiek uderzeniami korony widelca o ramę chronią gumowe osłony.

THERMO GATE

Specjalne otwory w okolicach główki ramy działają jak komin, odprowadzając ciepłe powietrze. Dzięki Thermo Gate zintegrowana bateria ma zapewnioną optymalną temperaturę i może działać jak najlepiej w każdych warunkach.

ENERGY GUARD

Dwuskładnikowa osłona baterii zapewnia jej idealną ochronę. Zewnętrzna warstwa tłumi niepożądane dźwięki i pochłania uderzenia kamieni czy innych elementów na trasie, chroniąc ramę przed porysowaniem. Twardsza wewnętrzna warstwa chroni baterię przed uszkodzeniami i nadaje całości kształt. Dwustopniowy mechanizm zamykania (zawlecza oraz zamykanie na klucz imbusowy ukryty w dźwigni sztywnej osi tylnego koła) zabezpiecza przed przypadkowym wyjęciem baterii i gwarantuje szybki dostęp do niej. Wszystkie ważne dodatkowe elementy osłony, jak gumowe paski i o-ringi, mogą być wymieniane. Energu Guard dotyczy wyłącznie rowerów ze zintegrowaną batrią.

BIDON - WAŻNA RZECZ

Integracja baterii pozwoliła umieścić na ramie mocowania koszyka na bidon. W każdym rozmiarze nowej ramy karbonowego eONE-SIXTY można wykorzystać bidon 0,75 l, a w rozmiarach L i XL nawet większy. To duża zaleta, jeśli chcesz pojeździć bez plecaka czy bukłaka.

DWA ROZMIARY KÓŁ

Nowy eONE-SIXTY toczy się na dwóch różnych kołach, by z każdego z nich wziąć to, co najlepsze. Z przodu rower ma koło 29" dla lepszego przetaczania się przez przeszkody i oponę 2,5" dla precyzyjnego prowadzenia. Z tyłu koło 27,5" (650B) i opona 2,6" zapewniają świetną trakcję i komfort. Dwa rozmiary to idealne połączenie dla wszystkich, którzy oczekują od roweru precyzji, zabawy i dobrego trzymania się trasy.

RAMA eONE-FORTY CFA

Aby zapewnić niemal niewidoczną integrację baterii, która nie pogarsza sztywności ramy i nie dodaje zbędnych gramów, eONE-FORTY został wyposażony w niezwykle wytrzymały i sztywny karbonowy przedni trójkąt. Połączono go z agresywnym enduro-ścieżkowym aluminiowym tyłem sprawdzonym w eONE-SIXTY. Tylny trójkąt wykonano z zaawansowanego stopu 6016, odpowiedniego do wymagającej jazdy w terenie. Tylny amortyzator ma 133 mm skoku, a silniki Shimano STePS E8000/E7000 dobrze współgrają z krótkimi dolnymi rurami tylnego trójkąta, które sprzyjają zwinności na trasie. Rama ma wewnętrznie prowadzone przewody dla ochrony przed



CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

wilgocią, zabrudzeniami i niepożądanymi dźwiękami na trasie. Technologia odlewu "Casting Motor Bracket" zapewnia spójny wygląd, a także mocne połączenie silnika i ramy. Daje ona również lepsze osiągi i stabilną konstrukcję. Nowy eONE-FORTY to idealna kombinacja niskiej wagi, trwałości i sztywności.

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów MERIDA wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów **BEZPŁATNA**.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: tytanowo/czarny , żółto/czarny

Rozmiar ramy cm: 42 , 44