

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-merida-mission-cx-100-se-p-4761.html>

Rower Merida MISSION CX 100 SE



| | |
|------------|---------------------------|
| Cena | 3 899,00 zł |
| Dostępność | PRODUKT ARCHIWALNY |
| Producent | MERIDA |

Opis produktu

Rower MISSION CX 100 SE kolekcja 2020



Specyfikacja

RAMA MISSION CX TFS

materiał: aluminium

rozmiar kół 700C

standard osi 100x9/135x9mm

standard osi suportu BSA

ROZMIAR RAMY XS, S, S/M, M/L, L, XL

KOLOR GLOSSY PEARL SAND (BLACK)

WAGA 10,25 kg

Waga roweru w rozmiarze S-M bez pedałów

WIDELEC MISSION CX TFS

PIASTA PRZÓD Joytech D481SBT-SC

szerokość przedniej piasty 100x9mm

32 szprychy

6 śrub

PIASTA TYŁ Joytech D482TSBT-SC

szerokość tylnej piasty 135x9mm

32 szprychy

6 śrub

PRZERZUTKA TYŁ Sram Apex1

MANETKA TYŁ Sram Apex 1

MECHANIZM KORBOWY FSA Vero Pro



40T
170 mm-XS/S, 172.5 mm-SM/ML, 175 mm-L/XL
WKŁAD SUPORTU FSA TH-7420ST, Cartridge Bearing
WOLNOBIEG / KASETA Sunrace CSMS8
11-42T
11 przelozzeń
ŁAŃCUCH KMC X11
OŚ TYŁ QR
OŚ PRZÓD QR
SZPRYCHY Czarne stalowe
OBRĘCZ MERIDA COMP SL
OPONA PRZÓD Maxxis Mud Wrestler
700x33C
zwijana
Silkworm
OPONA TYŁ Maxxis Mud Wrestler
700x33C
zwijana
Silkworm
TARCZA HAMULCOWA TYŁ Promax G160
160mm
TARCZA HAMULCOWA PRZÓD Promax G160
160mm
HAMULEC PRZÓD Promax ROAD PM
Mechaniczny
HAMULEC TYŁ Promax ROAD PM
Mechaniczny
CHWYTY KIEROWNICY MERIDA ROAD COMP
KIEROWNICA MERIDA EXPERT SL
materiał: aluminium
STERY MERIDA M2339 Neck
MOSTEK MERIDA COMP CC
materiał: aluminium
średnica 31.8mm
kąt mostka -6°
80 mm-XS/S, 90 mm-SM/ML, 100 mm-XL
ROZMIAR MOSTKA 80 mm-XS/S, 90 mm-SM/ML, 100 mm-XL
SIODŁO MERIDA COMP SL
V-mount
SZTYCA MERIDA COMP CC
materiał: aluminium
średnica 27.2mm
przesunięcie 12mm
LINKA HAMULCA MTK700 2P
OBEJMA PODSIODŁOWA MERIDA Expert
KLAMKA HAMULCOWA Sram Apex 1 -BL

**GEOMETRIA**

| ROZMIAR RAMY | XS | S | S/M | M/L | L | XL |
|---------------------------------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| ROZMIAR RAMY [CM] | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 |
| ST - RURA PODSIODŁOWA [MM] | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | 590 |
| TT - DŁUGOŚĆ RAMY [MM] | 510 | 525 | 540 | 555 | 570 | 590 |
| CS - DOLNE RURY TYLNEGO TRÓJKĄTA [MM] | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| HTA - KĄT GŁÓWKI RAMY [STOPNIE] | 70 | 70.5 | 71 | 72 | 72 | 72 |
| STA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ [°] | 75 | 75 | 74 | 74 | 73 | 73 |
| BD - POŁOŻENIE | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |



| ROZMIAR RAMY | XS | S | S/M | M/L | L | XL |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ŚRODKA SUPPORTU [MM] | | | | | | |
| HT - WYSOKOŚĆ GŁÓWKI RAMY [MM] | 110 | 130 | 145 | 160 | 175 | 195 |
| FL - DŁUGOŚĆ WIDELCA [MM] | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
| R - REACH - ZASIĘG [MM] | 370 | 379 | 379 | 389 | 389 | 403 |
| S - STACK - WYSOKOŚĆ RAMY [MM] | 524 | 545 | 561 | 579 | 593 | 612 |
| WB - BAZA KÓŁ [MM] | 1005 | 1017 | 1018 | 1023 | 1028 | 1048 |



ATRYBUTY KATEGORII

UWIELBIANY I NAGRADZANY

MISSION CX już krótko po premierze otrzymał mnóstwo pozytywnych recenzji i nie tylko. Rower zdobył prestiżową nagrodę Design & Innovation 2019, za przełajówkę roku uznał go czołowy rowerowy blog świata, bikerumour.com, pochwał nie szczędziły **MISSION CX** również m.in. road.cc, „Road Cycling UK” „Gran Fondo” czy „IMB”.

RAMA MISSION CX LITE

Lekka i wytrzymała rama z najwyższej jakości stopu aluminium 6066 o potrójnie cieniowanych ścianach i spawach wygładzonych w technologii "Smooth welding". Ma wewnętrznie prowadzone przewody w systemie "Smart Entry" dla ochrony przed wilgocią, zabrudzeniami i niepożądanymi odgłosami na trasie, a także mocowanie dla błotników. Precyzyjne prowadzenie zapewnia stożkowa główka ramy. Mocowanie hamulca w systemie flat mount na dolnej rurze tylnego trójkąta oznacza lepsze przeniesienie sił hamowania i zabezpieczenie hamulca przed uszkodzeniami.

KARBONOWY WIDELEC

Modele **MISSION CX** (z wyjątkiem wersji SE) mają w pełni karbonowy stożkowy widelec z 12-mm sztywną osią, która zwiększa sztywność skrętną. Sztywność zwiększa również stożkowa karbonowa rura sterowa odpowiedzialna za precyzyjne i pewne prowadzenie roweru. Poprawia ona jakość jazdy także w modelach **CYCLO CROSS**.

HAMULCE TARCZOWE

Wszystkie modele **MISSION CX** i **CYCLO CROSS** są wyposażone w hamulce tarczowe, które zapewniają wysoką skuteczność hamowania niezależnie od warunków pogodowych. Modele **MISSION CX 7000, 5000, 700** i **600** mają hydrauliczne hamulce tarczowe. Mocowanie hamulca w systemie flat mount oznacza lepsze przeniesienie sił hamowania i zabezpieczenie hamulca przed uszkodzeniami.

SZTYWNE OSIE

12-mm sztywne osie w rowerze sprzyjają większej sztywności roweru i precyzyjnemu dopasowaniu tarczy hamulcowej podczas zmiany koła. Takie rozwiązanie zapewnia niezmiennie położenie tarczy hamulcowej względem zacisku i łatwe wypięcie koła bez użycia narzędzi. W modelach **MISSION CX** z ramą **LITE** przednia oś ma 15 mm. W **REACTO** i **SCULTURZE** dźwignia sztywnej osi skrywa 4-mm klucz imbusowy, który może być przydatny do regulacji mostka czy sztycy.

MOŻLIWOŚĆ ADAPTACJI

W każdym modelu **MISSION CX** oraz **CYCLO CROSS** można założyć błotniki, zwiększając gotowość do jazdy w trudnych warunkach. Ciekawym rozwiązaniem w karbonowych wersjach roweru jest zdejmowany mostek łączący górne rury tylnego trójkąta. Można go zostawić w tym miejscu, by pewnie trzymał tylny błotnik, albo zdjąć dla bardziej rasowego wyglądu i większego prześwitu, np. przed jazdą w wielkim błocie.

SMART ENTRY

Wewnętrzne prowadzenie przewodów doprowadzone do perfekcji. Nasz system pozwala zablokować je pod odpowiednim napięciem. Dzięki temu nie musisz się obawiać żadnych niepokojących dźwięków, gdy trasa stanie się wyboista. Ponieważ wloty przewodów są w tym systemie całkowicie wymienne, jest on dostosowany do wielu rozwiązań: Di2, przewodów hydraulicznych czy mechanicznych.

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów **MERIDA** wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów **BEZPŁATNA**.



CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cm: 47 , 50 , 52 , 54 , 56 , 59