



Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-merida-mission-cx-300-se-p-4760.html>

Rower Merida MISSION CX 300 SE



| | |
|------------|---------------------------|
| Cena | 4 199,00 zł |
| Dostępność | PRODUKT ARCHIWALNY |
| Producent | MERIDA |

Opis produktu

Rower MISSION CX 300 SE kolekcja 2020



Specyfikacja

RAMA MISSION CX TFS

materiał: aluminium

rozmiar kół 700C

standard osi 100x9/135x9mm

standard osi suportu BSA

ROZMIAR RAMY XS, S, S/M, M/L, L, XL

KOLOR SILK X'MAS RED (BLACK)

WAGA 10,61 kg

Waga roweru w rozmiarze S-M bez pedałów

WIDELEC MISSION CX TFS

PIASTA PRZÓD Joytech D481SBT-SC

szerokość przedniej piasty 100x9mm

32 szprychy

6 śrub

PIASTA TYŁ Joytech D482TSBT-SC

szerokość tylnej piasty 135x9mm

32 szprychy

6 śrub

PRZERZUTKA PRZEDNIA Shimano Tiagra

PRZERZUTKA TYŁ Shimano Tiagra

GS



MANETKA PRZÓD Shimano Tiagra
MANETKA TYŁ Shimano Tiagra
MECHANIZM KORBOWY FSA Omega
50-34T
170 mm-XS/S, 172.5 mm-SM/ML, 175 mm-L/XL
WKŁAD SUPORTU FSA Mega Exo BSA
WOLNOBIEG / KASETA Shimano CS-HG500
11-32T
10 przelozzeń
ŁAŃCUCH KMC X10
OŚ TYŁ QR
OŚ PRZÓD QR
SZPRYCHY Black stainless
OBRĘCZ MERIDA COMP SL
szerokość wewnętrzna 17mm
wysokość 22mm
OPONA PRZÓD Maxxis Mud Wrestler
700x33C
zwijana
Silkworm
OPONA TYŁ Maxxis Mud Wrestler
700x33C
zwijana
Silkworm
DĘTKI Lite 48
TARCZA HAMULCOWA TYŁ Tektro M160
160 SC
TARCZA HAMULCOWA PRZÓD Tektro M160
160 SC
HAMULEC PRZÓD Tektro Spyre
Mechaniczny
HAMULEC TYŁ Tektro Spyre
Mechaniczny
CHWYTY KIEROWNICY MERIDA ROAD EXPERT
KIEROWNICA MERIDA EXPERT SL
STERY MERIDA M2331 Neck
MOSTEK MERIDA EXPERT CC
materiał: aluminium
średnica 31.8mm
kąt mostka -5°
80 mm-XS/S, 90 mm-SM/ML, 100 mm-XL
ROZMIAR MOSTKA 80 mm-XS/S, 90 mm-SM/ML, 100 mm-XL
SIODŁO MERIDA COMP SL
V-mount
SZTYCA MERIDA COMP CC
materiał: aluminium
średnica 27.2mm
przesunięcie 12mm
LINKA HAMULCA MTK700 2P
OBEJMA PODSIODŁOWA MERIDA Expert
KLAMKA HAMULCOWA Shimano Tiagra

**GEOMETRIA**

| | | | | | | |
|-----------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| ROZMIAR RAMY | XS | S | S/M | M/L | L | XL |
| ROZMIAR RAMY | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 |
| [CM] | | | | | | |
| ST - RURA | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | 590 |
| PODSIODŁOWA | | | | | | |
| [MM] | | | | | | |
| TT - DŁUGOŚĆ | 510 | 525 | 540 | 555 | 570 | 590 |
| RAMY [MM] | | | | | | |
| CS - DOLNE RURY | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| TYLNEGO | | | | | | |
| TRÓJKĄTA [MM] | | | | | | |
| HTA - KĄT | 70 | 70.5 | 71 | 72 | 72 | 72 |
| GŁÓWKI RAMY | | | | | | |



| ROZMIAR RAMY | XS | S | S/M | M/L | L | XL |
|---|------|------|------|------|------|------|
| [STOPNIE] | | | | | | |
| STA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ [°] | 75 | 75 | 74 | 74 | 73 | 73 |
| BD - POŁOŻENIE ŚRODKA SUPPORTU [MM] | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| HT - WYSOKOŚĆ GŁÓWKI RAMY [MM] | 110 | 130 | 145 | 160 | 175 | 195 |
| FL - DŁUGOŚĆ WIDELCA [MM] | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
| R - REACH - ZASIĘG [MM] | 370 | 379 | 379 | 389 | 389 | 403 |
| S - STACK - WYSOKOŚĆ RAMY [MM] | 524 | 545 | 561 | 579 | 593 | 612 |
| WB - BAZA KÓŁ [MM] | 1005 | 1017 | 1018 | 1023 | 1028 | 1048 |



ATRYBUTY KATEGORII

UWIELBIANY I NAGRADZANY

MISSION CX już krótko po premierze otrzymał mnóstwo pozytywnych recenzji i nie tylko. Rower zdobył prestiżową nagrodę Design & Innovation 2019, za przełajówkę roku uznał go czołowy rowerowy blog świata, bikerumour.com, pochwał nie szczędziły MISSION CX również m.in. road.cc, „Road Cycling UK” „Gran Fondo” czy „IMB”.

RAMA MISSION CX LITE

Lekka i wytrzymała rama z najwyższej jakości stopu aluminium 6066 o potrójnie cieniowanych ścianach i spawach wygładzonych w technologii "Smooth welding". Ma wewnętrznie prowadzone przewody w systemie "Smart Entry" dla ochrony przed wilgocią, zabrudzeniami i niepożądanymi odgłosami na trasie, a także mocowanie dla błotników. Precyzyjne prowadzenie zapewnia stożkowa główka ramy. Mocowanie hamulca w systemie flat mount na dolnej rurze tylnego trójkąta oznacza lepsze przeniesienie sił hamowania i zabezpieczenie hamulca przed uszkodzeniami.

KARBONOWY WIDELEC

Modele MISSION CX (z wyjątkiem wersji SE) mają w pełni karbonowy stożkowy widelec z 12-mm sztywną osią, która zwiększa sztywność skrętną. Sztywność zwiększa również stożkowa karbonowa rura sterowa odpowiedzialna za precyzyjne i pewne prowadzenie roweru. Poprawia ona jakość jazdy także w modelach CYCLO CROSS.

HAMULCE TARCZOWE

Wszystkie modele MISSION CX i CYCLO CROSS są wyposażone w hamulce tarczowe, które zapewniają wysoką skuteczność hamowania niezależnie od warunków pogodowych. Modele MISSION CX 7000, 5000, 700 i 600 mają hydrauliczne hamulce tarczowe. Mocowanie hamulca w systemie flat mount oznacza lepsze przeniesienie sił hamowania i zabezpieczenie hamulca przed uszkodzeniami.

SZTYWNE OSIE

12-mm sztywne osie w rowerze sprzyjają większej sztywności roweru i precyzyjnemu dopasowaniu tarczy hamulcowej podczas zmiany koła. Takie rozwiązanie zapewnia niezmiennie położenie tarczy hamulcowej względem zacisku i łatwe wypięcie koła bez użycia narzędzi. W modelach MISSION CX z ramą LITE przednia oś ma 15 mm. W REACTO i SCULTURZE dźwignia sztywnej osi skrywa 4-mm klucz imbusowy, który może być przydatny do regulacji mostka czy sztycy.

MOŻLIWOŚĆ ADAPTACJI

W każdym modelu MISSION CX oraz CYCLO CROSS można założyć błotniki, zwiększając gotowość do jazdy w trudnych warunkach. Ciekawym rozwiązaniem w karbonowych wersjach roweru jest zdejmowany mostek łączący górne rury tylnego trójkąta. Można go zostawić w tym miejscu, by pewnie trzymał tylny błotnik, albo zdjąć dla bardziej rasowego wyglądu i większego prześwitu, np. przed jazdą w wielkim błocie.

SMART ENTRY

Wewnętrzne prowadzenie przewodów doprowadzone do perfekcji. Nasz system pozwala zablokować je pod odpowiednim napięciem. Dzięki temu nie musisz się obawiać żadnych niepokojących dźwięków, gdy trasa stanie się wyboista. Ponieważ wloty przewodów są w tym systemie całkowicie wymienne, jest on dostosowany do wielu rozwiązań: Di2, przewodów hydraulicznych czy mechanicznych.



CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów MERIDA wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cm: 47 , 50 , 52 , 54 , 56 , 59