



Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-merida-mission-cx-300-se-p-4760.html>

## Rower Merida MISSION CX 300 SE



Cena	<b>4 199,00 zł</b>
Dostępność	<b>PRODUKT ARCHIWALNY</b>
Producent	<b>MERIDA</b>

### Opis produktu

**Rower MISSION CX 300 SE kolekcja 2020**



### Specyfikacja

**RAMA MISSION CX TFS**

materiał: aluminium

rozmiar kół 700C

standard osi 100x9/135x9mm

standard osi suportu BSA

ROZMIAR RAMY XS, S, S/M, M/L, L, XL

KOLOR SILK X'MAS RED (BLACK)

WAGA 10,61 kg

Waga roweru w rozmiarze S-M bez pedałów

**WIDELEC MISSION CX TFS**

PIASTA PRZÓD Joytech D481SBT-SC

szerokość przedniej piasty 100x9mm

32 szprychy

6 śrub

PIASTA TYŁ Joytech D482TSBT-SC

szerokość tylnej piasty 135x9mm

32 szprychy

6 śrub

PRZERZUTKA PRZEDNIA Shimano Tiagra

PRZERZUTKA TYŁ Shimano Tiagra

GS



MANETKA PRZÓD Shimano Tiagra  
MANETKA TYŁ Shimano Tiagra  
MECHANIZM KORBOWY FSA Omega  
50-34T  
170 mm-XS/S, 172.5 mm-SM/ML, 175 mm-L/XL  
WKŁAD SUPORTU FSA Mega Exo BSA  
WOLNOBIEG / KASETA Shimano CS-HG500  
11-32T  
10 przelozzeń  
ŁAŃCUCH KMC X10  
OŚ TYŁ QR  
OŚ PRZÓD QR  
SZPRYCHY Black stainless  
OBRĘCZ MERIDA COMP SL  
szerokość wewnętrzna 17mm  
wysokość 22mm  
OPONA PRZÓD Maxxis Mud Wrestler  
700x33C  
zwijana  
Silkworm  
OPONA TYŁ Maxxis Mud Wrestler  
700x33C  
zwijana  
Silkworm  
DĘTKI Lite 48  
TARCZA HAMULCOWA TYŁ Tektro M160  
160 SC  
TARCZA HAMULCOWA PRZÓD Tektro M160  
160 SC  
HAMULEC PRZÓD Tektro Spyre  
Mechaniczny  
HAMULEC TYŁ Tektro Spyre  
Mechaniczny  
CHWYTY KIEROWNICY MERIDA ROAD EXPERT  
KIEROWNICA MERIDA EXPERT SL  
STERY MERIDA M2331 Neck  
MOSTEK MERIDA EXPERT CC  
materiał: aluminium  
średnica 31.8mm  
kąt mostka -5°  
80 mm-XS/S, 90 mm-SM/ML, 100 mm-XL  
ROZMIAR MOSTKA 80 mm-XS/S, 90 mm-SM/ML, 100 mm-XL  
SIODŁO MERIDA COMP SL  
V-mount  
SZTYCA MERIDA COMP CC  
materiał: aluminium  
średnica 27.2mm  
przesunięcie 12mm  
LINKA HAMULCA MTK700 2P  
OBEJMA PODSIODŁOWA MERIDA Expert  
KLAMKA HAMULCOWA Shimano Tiagra

**GEOMETRIA**

ROZMIAR RAMY	XS	S	S/M	M/L	L	XL
ROZMIAR RAMY	47	50	52	54	56	59
[CM]						
ST - RURA	470	500	520	540	560	590
PODSIODŁOWA						
[MM]						
TT - DŁUGOŚĆ	510	525	540	555	570	590
RAMY [MM]						
CS - DOLNE RURY	425	425	425	425	425	425
TYLNEGO						
TRÓJKĄTA [MM]						
HTA - KĄT	70	70.5	71	72	72	72
GŁÓWKI RAMY						



ROZMIAR RAMY	XS	S	S/M	M/L	L	XL
[STOPNIE]						
STA - KĄT RURY PODSIÓDŁOWEJ [°]	75	75	74	74	73	73
BD - POŁOŻENIE ŚRODKA SUPPORTU [MM]	65	65	65	65	65	65
HT - WYSOKOŚĆ GŁÓWKI RAMY [MM]	110	130	145	160	175	195
FL - DŁUGOŚĆ WIDELCA [MM]	395	395	395	395	395	395
R - REACH - ZASIĘG [MM]	370	379	379	389	389	403
S - STACK - WYSOKOŚĆ RAMY [MM]	524	545	561	579	593	612
WB - BAZA KÓŁ [MM]	1005	1017	1018	1023	1028	1048



## ATRYBUTY KATEGORII

### UWIELBIANY I NAGRADZANY

**MISSION CX** już krótko po premierze otrzymał mnóstwo pozytywnych recenzji i nie tylko. Rower zdobył prestiżową nagrodę Design & Innovation 2019, za przełajówkę roku uznał go czołowy rowerowy blog świata, bikerumour.com, pochwał nie szczędziły **MISSION CX** również m.in. road.cc, „Road Cycling UK” „Gran Fondo” czy „IMB”.

### RAMA MISSION CX LITE

Lekka i wytrzymała rama z najwyższej jakości stopu aluminium 6066 o potrójnie cieniowanych ścianach i spawach wygładzonych w technologii "Smooth welding". Ma wewnętrznie prowadzone przewody w systemie "Smart Entry" dla ochrony przed wilgocią, zabrudzeniami i niepożądanymi odgłosami na trasie, a także mocowanie dla błotników. Precyzyjne prowadzenie zapewnia stożkowa główka ramy. Mocowanie hamulca w systemie flat mount na dolnej rurze tylnego trójkąta oznacza lepsze przeniesienie sił hamowania i zabezpieczenie hamulca przed uszkodzeniami.

### KARBONOWY WIDELEC

Modele **MISSION CX** (z wyjątkiem wersji SE) mają w pełni karbonowy stożkowy widelec z 12-mm sztywną osią, która zwiększa sztywność skrętną. Sztywność zwiększa również stożkowa karbonowa rura sterowa odpowiedzialna za precyzyjne i pewne prowadzenie roweru. Poprawia ona jakość jazdy także w modelach **CYCLO CROSS**.

### HAMULCE TARCZOWE

Wszystkie modele **MISSION CX** i **CYCLO CROSS** są wyposażone w hamulce tarczowe, które zapewniają wysoką skuteczność hamowania niezależnie od warunków pogodowych. Modele **MISSION CX 7000, 5000, 700 i 600** mają hydrauliczne hamulce tarczowe. Mocowanie hamulca w systemie flat mount oznacza lepsze przeniesienie sił hamowania i zabezpieczenie hamulca przed uszkodzeniami.

### SZTYWNE OSIE

12-mm sztywne osie w rowerze sprzyjają większej sztywności roweru i precyzyjnemu dopasowaniu tarczy hamulcowej podczas zmiany koła. Takie rozwiązanie zapewnia niezmiennie położenie tarczy hamulcowej względem zacisku i łatwe wypięcie koła bez użycia narzędzi. W modelach **MISSION CX** z ramą **LITE** przednia oś ma 15 mm. W **REACTO** i **SCULTURZE** dźwignia sztywnej osi skrywa 4-mm klucz imbusowy, który może być przydatny do regulacji mostka czy sztycy.

### MOŻLIWOŚĆ ADAPTACJI

W każdym modelu **MISSION CX** oraz **CYCLO CROSS** można założyć błotniki, zwiększając gotowość do jazdy w trudnych warunkach. Ciekawym rozwiązaniem w karbonowych wersjach roweru jest zdejmowany mostek łączący górne rury tylnego trójkąta. Można go zostawić w tym miejscu, by pewnie trzymał tylny błotnik, albo zdjąć dla bardziej rasowego wyglądu i większego prześwitu, np. przed jazdą w wielkim błocie.

### SMART ENTRY

Wewnętrzne prowadzenie przewodów doprowadzone do perfekcji. Nasz system pozwala zablokować je pod odpowiednim napięciem. Dzięki temu nie musisz się obawiać żadnych niepokojących dźwięków, gdy trasa stanie się wyboista. Ponieważ wloty przewodów są w tym systemie całkowicie wymienne, jest on dostosowany do wielu rozwiązań: Di2, przewodów hydraulicznych czy mechanicznych.



**CENTRUM ROWEROWE**

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg  
tel. 094 354 78 74

**K2 Centrum Rowerowe**  
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H  
78-100 Kołobrzeg  
tel. 94-3547874; 507234283

---

**Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów MERIDA wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.**



Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar ramy cm:** 47 , 50 , 52 , 54 , 56 , 59