K2 Centrum Rowerowe
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 02:07

Link do produktu: https://sklep.k2rowery.pl/rower-merida-mission-cx-600-p-4758.html

Rower Merida MISSION CX 600



Cena	**7 499,00 zł**
Dostępność	**PRODUKT ARCHIWALNY**
Producent	**MERIDA**

Opis produktu

Rower MISSION CX 600 kolekcja 2020



Specyfikacja

RAMA MISSION CX LITE
materiał: aluminium
rozmiar kół 700C
standard osi 100x12/ 142x12mm
standard osi suportu BB86
ROZMIAR RAMY XS, S, M, L, XL
KOLOR LIGHT GREEN (BLACK)
WAGA 9,56 kg
Waga roweru w rozmiarze M bez pedałów

WIDELEC MISSION CX CF3
PIASTA PRZÓD VP 173SB
szerokość przedniej piasty 100x12mm
28 szprych
6 śrub
PIASTA TYŁ VP 273SB
szerokość tylnej piasty 142x12mm
28 szprych
6 śrub
PRZERZUTKA TYŁ Sram Apex1
MANETKA TYŁ Sram Apex 1 HRD
MECHANIZM KORBOWY Sram Apex1

K2 Centrum Rowerowe
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

40T
170 mm-XS/S, 172.5 mm-M, 175 mm-L/XL
WKŁAD SUPORTU Sram Pressfit PF86
WOLNOBIEG / KASETA Sram PG-1130
11-42T
11 przełożeń
ŁAŃCUCH KMC X11
OŚ TYŁ FH1700BK002 12-142
OŚ PRZÓD FH1200BK001 12-100
SZPRYCHY Czarne stalowe
OBRĘCZ MERIDA EXPERT CX
szerokość wewnętrzna 19mm
wysokość 24mm
OPONA PRZÓD Maxxis Mud Wrestler
700x33C
zwijana
Silkworm
OPONA TYŁ Maxxis Mud Wrestler
700x33C
zwijana
Silkworm
DĘTKI Lite 48
TARCZA HAMULCOWA TYŁ Sram CenterLine Rotor
160mm
TARCZA HAMULCOWA PRZÓD Sram CenterLine Rotor
160mm
HAMULEC PRZÓD Sram Apex1 HRD
Hamulec hydrauliczny
HAMULEC TYŁ Sram Apex1 HRD
Hamulec hydrauliczny
CHWYTY KIEROWNICY MERIDA ROAD EXPERT
KIEROWNICA MERIDA EXPERT SL
materiał: aluminium
STERY MERIDA M2331 Neck
MOSTEK MERIDA EXPERT CC
materiał: aluminium
średnica 31.8mm
kąt mostka -5°
80 mm-XS/S, 90 mm-SM/ML, 100 mm-XL
ROZMIAR MOSTKA 80 mm-XS/S, 90 mm-M/L, 100 mm-XL
SIODŁO MERIDA COMP SL
V-mount
SZTYCA MERIDA EXPERT CC
materiał: carbon
średnica 27.2mm
przesunięcie 15mm
OBEJMA PODSIODŁOWA MERIDA Expert
KLAMKA HAMULCOWA Sram Apex 1 HRD

GEOMETRIA

ROZMIAR RAMY	XS	S	M	L	XL
ROZMIAR OPON	28"	28"	28"	28"	28"
ROZMIAR RAMY [CM]	47	50	53	56	59
ST - RURA PODSIODŁOWA [MM]	470	500	530	560	590
TT - DŁUGOŚĆ RAMY [MM]	520	535	550	565	580
CS - DOLNE RURY TYLNEGO TRÓJKĄTA [MM]	423	423	423	423	423
HTA - KĄT GŁÓWKI RAMY [STOPNIE]	70.75	71	71.75	72	72.25
STA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ [°]	74	74	74	74	74
BD - POŁOŻENIE	68	68	68	68	68

K2 Centrum Rowerowe
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

ROZMIAR RAMY ŚRODKA SUPPORTU [MM]	XS	S	M	L	XL
HT - WYSOKOŚĆ GŁÓWKI RAMY [MM]	90	109	125	144	163
FL - DŁUGOŚĆ WIDELCA [MM]	400	400	400	400	400
R - REACH - ZASIĘG [MM]	373	382	392	401	411
S - STACK - WYSOKOŚĆ RAMY [MM]	514	533	553	572	591
WB - BAZA KÓŁ [MM]	999	1013	1016	1029	1042
SH - WYSOKOŚĆ GÓRNEJ RURY OD PODŁOŻA - PRZEKROK [MM]	787	815	842	870	894
WZROST [CM]	< 167	165 - 177	173 - 185	181 - 192	> 188

ATRYBUTY KATEGORII

UWIELBIANY I NAGRADZANY
MISSION CX już krótko po premierze otrzymał mnóstwo pozytywnych recenzji i nie tylko. Rower zdobył prestiżową nagrodę Design & Innovation 2019, za przełajówkę roku uznał go czołowy rowerowy blog świata, bikerumour.com, pochwał nie szczędziły MISSION CX również m.in. road.cc, „Road Cycling UK" „Gran Fondo" czy „IMB".

RAMA MISSION CX LITE
Lekka i wytrzymała rama z najwyższej jakości stopu aluminium 6066 o potrójnie cieniowanych ścianach i spawach wygładzonych w technologii "Smooth welding". Ma wewnętrznie prowadzone przewody w systemie "Smart Entry" dla ochrony przed wilgocią, zabrudzeniami i niepożądanymi odgłosami na trasie, a także mocowanie dla błotników. Precyzyjne prowadzenie zapewnia stożkowa główka ramy. Mocowanie hamulca w systemie flat mount na dolnej rurze tylnego trójkąta oznacza lepsze przeniesienie sił hamowania i zabezpieczenie hamulca przed uszkodzeniami.

KARBONOWY WIDELEC
Modele MISSION CX (z wyjątkiem wersji SE) mają w pełni karbonowy stożkowy widelec z 12-mm sztywną osią, która zwiększa sztywność skrętną. Sztywność zwiększa również stożkowa karbonowa rura sterowa odpowiedzialna za precyzyjne i pewne prowadzenie roweru. Poprawia ona jakość jazdy także w modelach CYCLO CROSS.

HAMULCE TARCZOWE
Wszystkie modele MISSION CX i CYCLO CROSS są wyposażone w hamulce tarczowe, które zapewniają wysoką skuteczność hamowania niezależnie od warunków pogodowych. Modele MISSION CX 7000, 5000, 700 i 600 mają hydrauliczne hamulce tarczowe. Mocowanie hamulca w systemie flat mount oznacza lepsze przeniesienie sił hamowania i zabezpieczenie hamulca przed uszkodzeniami.

SZTYWNE OSIE
12-mm sztywne osie w rowerze sprzyjają większej sztywności roweru i precyzyjnemu dopasowania tarczy hamulcowej podczas zmiany koła. Takie rozwiązanie zapewnia niezmienne położenie tarczy hamulcowej względem zacisku i łatwe wypięcie koła bez użycia narzędzi. W modelachch MISSION CX z ramą LITE przednia oś ma 15 mm. W REACTO i SCULTURZE dźwignia sztywnej osi skrywa 4-mm klucz imbusowy, który może być przydatny do regulacji mostka czy sztycy.

MOŻLIWOŚĆ ADAPTACJI
W każdym modelu MISSION CX oraz CYCLO CROSS można założyć błotniki, zwiększając gotowość do jazdy w trudnych warunkach. Ciekawym rozwiązaniem w karbonowych wersjach roweru jest zdejmowany mostek łączący górne rury tylnego trójkąta. Można go zostawić w tym miejscu, by pewnie trzymał tylny błotnik, albo zdjąć dla bardziej rasowego wyglądu i większego prześwitu, np. przed jazdą w wielkim błocie.

SMART ENTRY
Wewnętrzne prowadzenie przewodów doprowadzone do perfekcji. Nasz system pozwala zablokować je pod odpowiednim napięciem. Dzięki temu nie musisz się obawiać żadnych niepokojących dźwięków, gdy trasa stanie się wyboista. Ponieważ wloty przewodów są w tym systemie całkowicie wymienne, jest on dostosowany do wielu rozwiązań: Di2, przewodów hydraulicznych czy mechanicznych.

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów MERIDA wszystkie modele tej marki sprzedajemy

K2 Centrum Rowerowe
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.

MERIDA

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cm: 47 , 50 , 53 , 56 , 59