

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-merida-mission-cx-700-p-4757.html>

## Rower Merida MISSION CX 700



Cena	<b>8 999,00 zł</b>
Dostępność	<b>PRODUKT ARCHIWALNY</b>
Producent	<b>MERIDA</b>

### Opis produktu

#### Rower MISSION CX 700 kolekcja 2020



### Specyfikacja

#### RAMA MISSION CX LITE

materiał: aluminium

rozmiar kół 700C

standard osi 100x12/ 142x12mm

standard osi suportu BB86

ROZMIAR RAMY XS, S, M, L, XL

KOLOR GLOSSY DARK GREY (BLACK)

WAGA 9,25 kg

Waga roweru w rozmiarze M bez pedałów

#### WIDELEC MISSION CX CF3

PIASTA PRZÓD VP CLK170F

szerokość przedniej piasty 100x12mm

28 szprych

Centerlock

PIASTA TYŁ VP CLK270R

szerokość tylnej piasty 142x12mm

28 szprych

Centerlock

PRZERZUTKA PRZEDNIA Shimano Ultegra

PRZERZUTKA TYŁ Shimano Ultegra

GS



MANETKA PRZÓD Shimano Ultegra disc  
MANETKA TYŁ Shimano Ultegra disc  
MECHANIZM KORBOWY Shimano Ultegra  
46-36T  
170 mm-XS/S, 172.5 mm-M, 175 mm-L/XL  
WKŁAD SUPORTU Shimano Pressfit BB71  
WOLNOBIEG / KASETA Shimano CS-R7000  
11-30T  
11 przelozzeń  
ŁAŃCUCH KMC X11  
OŚ TYŁ FH1700BK002 12-142  
OŚ PRZÓD FH1200BK001 12-100  
SZPRYCHY Czarne stalowe  
OBRĘCZ MERIDA EXPERT CX  
szerokość wewnętrzna 19mm  
wysokość 24mm  
OPONA PRZÓD Maxxis All Terrane  
700x33C  
zwijana  
TR  
OPONA TYŁ Maxxis All Terrane  
700x33C  
zwijana  
TR  
DĘTKI Lite 48  
TARCZA HAMULCOWA TYŁ Shimano RT54  
160mm  
TARCZA HAMULCOWA PRZÓD Shimano RT54  
160mm  
HAMULEC PRZÓD Shimano Ultegra  
Hamulec hydrauliczny  
HAMULEC TYŁ Shimano Ultegra  
Hamulec hydrauliczny  
CHWYTY KIEROWNICY MERIDA ROAD EXPERT  
KIEROWNICA MERIDA EXPERT SL  
materiał: aluminium  
STERY MERIDA M2331 Neck  
MOSTEK MERIDA EXPERT CC  
materiał: aluminium  
średnica 31.8mm  
kąt mostka -5°  
80 mm-XS/S, 90 mm-SM/ML, 100 mm-XL  
ROZMIAR MOSTKA 80 mm-XS/S, 90 mm-M/L, 100 mm-XL  
SIODŁO MERIDA EXPERT CC  
SZTYCA MERIDA EXPERT CC  
materiał: carbon  
średnica 27.2mm  
przesunięcie 15mm  
OBEJMA PODSIODŁOWA MERIDA Expert  
KLAMKA HAMULCOWA Shimano Ultegra

**GEOMETRIA**

ROZMIAR RAMY	XS	S	M	L	XL
ROZMIAR OPON	28"	28"	28"	28"	28"
ROZMIAR RAMY [CM]	47	50	53	56	59
ST - RURA	470	500	530	560	590
PODSIODŁOWA [MM]					
TT - DŁUGOŚĆ RAMY [MM]	520	535	550	565	580
CS - DOLNE RURY	423	423	423	423	423
TYLNEGO TRÓJKĄTA [MM]					
HTA - KĄT GŁÓWKI RAMY [STOPNIE]	70.75	71	71.75	72	72.25
STA - KĄT RURY	74	74	74	74	74



ROZMIAR RAMY	XS	S	M	L	XL
PODSIÓDŁOWEJ [°]					
BD - POŁOŻENIE ŚRODKA SUPPORTU [MM]	68	68	68	68	68
HT - WYSOKOŚĆ GŁÓWKI RAMY [MM]	90	109	125	144	163
FL - DŁUGOŚĆ WIDELCA [MM]	400	400	400	400	400
R - REACH - ZASIĘG [MM]	373	382	392	401	411
S - STACK - WYSOKOŚĆ RAMY [MM]	514	533	553	572	591
WB - BAZA KÓŁ [MM]	999	1013	1016	1029	1042
SH - WYSOKOŚĆ GÓRNEJ RURY OD PODŁOŻA - PRZEKROK [MM]	787	815	842	870	894
WZROST [CM]	< 167	165 - 177	173 - 185	181 - 192	> 188



## ATRYBUTY KATEGORII

### UWIELBIANY I NAGRADZANY

**MISSION CX** już krótko po premierze otrzymał mnóstwo pozytywnych recenzji i nie tylko. Rower zdobył prestiżową nagrodę Design & Innovation 2019, za przełajówkę roku uznał go czołowy rowerowy blog świata, bikerumour.com, pochwał nie szczędziły **MISSION CX** również m.in. road.cc, „Road Cycling UK” „Gran Fondo” czy „IMB”.

### RAMA MISSION CX LITE

Lekka i wytrzymała rama z najwyższej jakości stopu aluminium 6066 o potrójnie cieniowanych ścianach i spawach wygładzonych w technologii "Smooth welding". Ma wewnętrznie prowadzone przewody w systemie "Smart Entry" dla ochrony przed wilgocią, zabrudzeniami i niepożądanymi odgłosami na trasie, a także mocowanie dla błotników. Precyzyjne prowadzenie zapewnia stożkowa główka ramy. Mocowanie hamulca w systemie flat mount na dolnej rurze tylnego trójkąta oznacza lepsze przeniesienie sił hamowania i zabezpieczenie hamulca przed uszkodzeniami.

### KARBONOWY WIDELEC

Modele **MISSION CX** (z wyjątkiem wersji SE) mają w pełni karbonowy stożkowy widelec z 12-mm sztywną osią, która zwiększa sztywność skrętną. Sztywność zwiększa również stożkowa karbonowa rura sterowa odpowiedzialna za precyzyjne i pewne prowadzenie roweru. Poprawia ona jakość jazdy także w modelach **CYCLO CROSS**.

### HAMULCE TARCZOWE

Wszystkie modele **MISSION CX** i **CYCLO CROSS** są wyposażone w hamulce tarczowe, które zapewniają wysoką skuteczność hamowania niezależnie od warunków pogodowych. Modele **MISSION CX 7000, 5000, 700 i 600** mają hydrauliczne hamulce tarczowe. Mocowanie hamulca w systemie flat mount oznacza lepsze przeniesienie sił hamowania i zabezpieczenie hamulca przed uszkodzeniami.

### SZTYWNE OSIE

12-mm sztywne osie w rowerze sprzyjają większej sztywności roweru i precyzyjnemu dopasowaniu tarczy hamulcowej podczas zmiany koła. Takie rozwiązanie zapewnia niezmiennie położenie tarczy hamulcowej względem zacisku i łatwe wypięcie koła bez użycia narzędzi. W modelach **MISSION CX** z ramą **LITE** przednia oś ma 15 mm. W **REACTO** i **SCULTURZE** dźwignia sztywnej osi skrywa 4-mm klucz imbusowy, który może być przydatny do regulacji mostka czy sztycy.

### MOŻLIWOŚĆ ADAPTACJI

W każdym modelu **MISSION CX** oraz **CYCLO CROSS** można założyć błotniki, zwiększając gotowość do jazdy w trudnych warunkach. Ciekawym rozwiązaniem w karbonowych wersjach roweru jest zdejmowany mostek łączący górne rury tylnego trójkąta. Można go zostawić w tym miejscu, by pewnie trzymał tylny błotnik, albo zdjąć dla bardziej rasowego wyglądu i większego prześwitu, np. przed jazdą w wielkim błocie.

### SMART ENTRY

Wewnętrzne prowadzenie przewodów doprowadzone do perfekcji. Nasz system pozwala zablokować je pod odpowiednim napięciem. Dzięki temu nie musisz się obawiać żadnych niepokojących dźwięków, gdy trasa stanie się wyboista. Ponieważ wloty przewodów są w tym systemie całkowicie wymienne, jest on dostosowany do wielu rozwiązań: Di2, przewodów hydraulicznych czy mechanicznych.



**CENTRUM ROWEROWE**

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg  
tel. 094 354 78 74

**K2 Centrum Rowerowe**  
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H  
78-100 Kołobrzeg  
tel. 94-3547874; 507234283

---

**Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów MERIDA wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.**



Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar ramy cm:** 47 , 50 , 53 , 56 , 59