



Dane aktualne na dzień: 21-05-2026 11:38

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-merida-ninety-six-9-3000-p-4670.html>

Rower Merida NINETY-SIX 9.3000



Cena	13 499,00 zł
Dostępność	PRODUKT ARCHIWALNY
Producent	MERIDA

Opis produktu

Rower Merida NINETY-SIX 9.3000 kolekcja 2020



Specyfikacja

RAMA NINETY-SIX CFA
skok zawieszenia 96mm
materiał: carbon/aluminium
rozmiar koła 29
standard osi 148x12mm
standard osi suportu BB92
ROZMIAR RAMY M, L, XL
KOLOR SILK METALLIC BLACK (GLOSSY GREEN)
WAGA 12,15 kg
Waga roweru w rozmiarze M bez pedałów

WIDELEC Rock Shox Reba RL
powietrzny
skok zawieszenia 100mm
taperowany
zdalna blokada skoku
offset 51mm
DAMPER Rock Shox Monarch RL
blokada soku
PIASTA PRZÓD Shimano MT400-B
szerokość przedniej piasty 110x15mm
32 szprychy



Centerlock
PIASTA TYŁ Shimano MT400-B
szerokość tylnej piasty 148x12mm
32 szprychy
Centerlock
PRZERZUTKA TYŁ Sram SX Eagle
MANETKA TYŁ Sram SX Eagle
MECHANIZM KORBOWY Sram X1 1000 Eagle
32T
175mm-M>
WKŁAD SUPORTU Sram BB DUB PF MTB 92
WOLNOBIEG / KASETA Sram PG-1210 Eagle
11-50T
12 przełożeń
ŁAŃCUCH Sram SX Eagle
OŚ TYŁ MERIDA COMP TR
zawiera zintegrowany klucz imbusowy 6/4mm
SZPRYCHY Podwójnie cieniowane czarne ze stali nierdzewnej
OBRĘCZ MERIDA EXPERT CC
wewnętrzna szerokość 22,8mm
materiał: aluminium
Tubeless ready
OPONA PRZÓD Maxxis Ikon
29x2.2"
zwijana
OPONA TYŁ Maxxis Ikon
29x2.2"
zwijana
DĘTKI Ultralite-29
TARCZA HAMULCOWA TYŁ Shimano RT10
TARCZA HAMULCOWA PRZÓD Shimano RT10
180 mm
HAMULEC PRZÓD Shimano MT-500
2 tłoczkowe
HAMULEC TYŁ Shimano MT-500
2 tłoczkowe
CHWYTY KIEROWNICY MERIDA EXPERT EC
KIEROWNICA MERIDA EXPERT CC
materiał: aluminium
szerokość 720mm
płaska
STERY FSA NO.55E
MOSTEK MERIDA EXPERT CC
materiał: aluminium
średnica 31.8mm
kąt mostka -6°
M-80 mm, L-90 mm, XL-100 mm
ROZMIAR MOSTKA M-80 mm, L-90 mm, XL-100 mm
SIODŁO MERIDA COMP CC
SZTYCA MERIDA EXPERT CC
materiał: carbon
średnica 30.9mm
przesunięcie 0mm
OBEJMA PODSIODŁOWA MERIDA EXPERT

**GEOMETRIA**

ROZMIAR RAMY	M	L	XL
ROZMIAR OPON	29"	29"	29"
ROZMIAR RAMY [CM]	46	51	56
ST - RURA PODSIODŁOWA [MM]	460	510	560
TT - DŁUGOŚĆ RAMY [MM]	590	615	640
CS - DOLNE RURY TYLNEGO TRÓJKĄTA [MM]	437	437	437
HTA - KĄT GŁÓWKI RAMY [STOPNIE]	70	70	70



ROZMIAR RAMY	M	L	XL
STA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ [°]	74.5	74.5	74.5
BD - POŁOŻENIE ŚRODKA SUPPORTU [MM]	40	40	40
HT - WYSOKOŚĆ GŁÓWKI RAMY [MM]	100	115	130
FL - DŁUGOŚĆ WIDELCA [MM]	503	503	503
R - REACH - ZASIĘG [MM]	429	449	468
S - STACK - WYSOKOŚĆ RAMY [MM]	589	603	617
WB - BAZA KÓŁ [MM]	1118	1143	1168
SH - WYSOKOŚĆ GÓRNEJ RURY OD PODŁOŻA - PRZEKROK [MM]	768	773	776
WZROST [CM]	< 183	177 - 190	> 187



ATRYBUTY KATEGORII

RAMA NINETY-SIX CFA

Karbonowy przedni trójkąt połączony z tyłem z najwyższej jakości stopu aluminium 6066 o potrójnie cieniowanych ścianach i spawach wygładzonych w technologii "Smooth welding". Rama ma wewnętrznie prowadzone przewody w systemie "Smart Entry" dla ich ochrony przed wilgocią i zabrudzeniami, a także dla zapobiegania niepożądanym odgłosom na trasie, stożkową główkę ramy dla większej precyzji prowadzenia i sztywności. Większą sztywność boczną i wzmocnienie kół zapewniają piasty Boost. Sztywność ramy zwiększają również asymetryczne dolne rury tylnego trójkąta. Wykorzystana w ramie technologia Nano Matrix (nanocząstki wzmacniają oparte na żywicy epoksydowej karbonowe wiązanie) daje nawet 40% wyższą odporność na uderzenia oraz lepszą odporność na przypadkowe uszkodzenia niż w wielu ramach aluminiowych. Dodatkowo w zacisku tylnej sztywnej osi znajduje się praktyczny dodatek: klucz imbusowy 6 i 4 mm.

ZAWIESZENIE RACE LINK

Projekt jednoosiowego tylnego zawieszenia zoptymalizowany pod kątem XC oraz napędów 1x. Superlekki 80-g karbonowy łącznik zapewnia lekki i efektywny tył o kinematyce całkowicie eliminującej bujanie podczas pedałowania. Race Link pracuje znakomicie zarówno na podjazdach, jak i na zjazdach. Radzi sobie bez zarzutu, gdy wstajesz z siodełka i włączasz „pełny gaz”, zapewnia też duży komfort na nierównościach.

SPRAWDZONY W TRUDNYCH WARUNKACH

NINETY-SIX był jedną z maszyn MULTIVAN MERIDA BIKING TEAMU i wciąż wybierają go legendy MTB. Gunn-Rita Dahle Flesjaa czy Jose Antonio Hermida doceniają go za błyskawiczne przyspieszenie, świetne zachowanie zarówno na podjazdach, jak i na zjazdach, a także bardzo niską wagę. Rower sprawdził się m.in. w Cape Epic, najbardziej wymagającym wyścigu etapowym MTB na świecie.

STOŻKOWA GŁÓWKA RAMY

Trudne trasy i szybkie zakręty wymagają precyzyjnego prowadzenia. Właśnie takie zapewnia w MERIDZIE NINETY-SIX stożkowa główka ramy. Rura sterowa z łożyskiem 1 1/8" na górze i 1 1/2" na dole oraz taperowany widelec pozwalają z większą pewnością wjechać ostro w zakręt.

WERSJE KARBONOWE I ALUMINIOWE

NINETY-SIX można wybrać stosownie do ulubionego materiału ramy i budżetu. Dostępna jest w pełni karbonowa rama CF4, hybrydowa wersja z karbonowym przednim trójkątem i aluminiowym tyłem (CFA) oraz potrójnie cieniowaną, hydroformowaną ramę ze sprawdzonego stopu aluminium 6066.

SMART ENTRY

Wewnętrzne prowadzenie przewodów doprowadzone do perfekcji. Nasz system pozwala zablokować je pod odpowiednim napięciem. Dzięki temu nie musisz się obawiać żadnych niepokojących dźwięków, gdy trasa stanie się wyboista. Ponieważ wloty przewodów są w tym systemie całkowicie wymienne, jest on dostosowany do wielu rozwiązań: Di2, przewodów hydraulicznych czy mechanicznych.

TECHNOLOGIA BOOST + KLUCZ W ZESTAWIE

148-mm standard piast w tylnym kole oraz 110-mm standard w przednim kole. W porównaniu z tradycyjnymi piastami, standard Boost dodaje 6 mm szerokości z tyłu i 10 mm z przodu. Dzięki temu bardziej płaski kąt szprych zwiększa sztywność boczną i wzmacnia koło. Dodatkowo w zacisku tylnej sztywnej osi znajduje się praktyczny dodatek: klucz imbusowy 6 i 4 mm.

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów MERIDA wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przegładem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów **BEZPŁATNA**.



CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cm: 46 , 51 , 56