



Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-merida-ninety-six-9-3000-p-4670.html>

## Rower Merida NINETY-SIX 9.3000



Cena	<b>13 499,00 zł</b>
Dostępność	<b>PRODUKT ARCHIWALNY</b>
Producent	<b>MERIDA</b>

### Opis produktu

#### Rower Merida NINETY-SIX 9.3000 kolekcja 2020



### Specyfikacja

RAMA NINETY-SIX CFA  
skok zawieszenia 96mm  
materiał: carbon/aluminium  
rozmiar koła 29  
standard osi 148x12mm  
standard osi suportu BB92  
ROZMIAR RAMY M, L, XL  
KOLOR SILK METALLIC BLACK (GLOSSY GREEN)  
WAGA 12,15 kg  
Waga roweru w rozmiarze M bez pedałów

WIDELEC Rock Shox Reba RL  
powietrzny  
skok zawieszenia 100mm  
taperowany  
zdalna blokada skoku  
offset 51mm  
DAMPER Rock Shox Monarch RL  
blokada soku  
PIASTA PRZÓD Shimano MT400-B  
szerokość przedniej piasty 110x15mm  
32 szprychy



Centerlock  
PIASTA TYŁ Shimano MT400-B  
szerokość tylnej piasty 148x12mm  
32 szprychy  
Centerlock  
PRZERZUTKA TYŁ Sram SX Eagle  
MANETKA TYŁ Sram SX Eagle  
MECHANIZM KORBOWY Sram X1 1000 Eagle  
32T  
175mm-M>  
WKŁAD SUPORTU Sram BB DUB PF MTB 92  
WOLNOBIEG / KASETA Sram PG-1210 Eagle  
11-50T  
12 przełożeń  
ŁAŃCUCH Sram SX Eagle  
OŚ TYŁ MERIDA COMP TR  
zawiera zintegrowany klucz imbusowy 6/4mm  
SZPRYCHY Podwójnie cieniowane czarne ze stali nierdzewnej  
OBRĘCZ MERIDA EXPERT CC  
wewnętrzna szerokość 22,8mm  
materiał: aluminium  
Tubeless ready  
OPONA PRZÓD Maxxis Ikon  
29x2.2"  
zwijana  
OPONA TYŁ Maxxis Ikon  
29x2.2"  
zwijana  
DĘTKI Ultralite-29  
TARCZA HAMULCOWA TYŁ Shimano RT10  
TARCZA HAMULCOWA PRZÓD Shimano RT10  
180 mm  
HAMULEC PRZÓD Shimano MT-500  
2 tłoczkowe  
HAMULEC TYŁ Shimano MT-500  
2 tłoczkowe  
CHWYTY KIEROWNICY MERIDA EXPERT EC  
KIEROWNICA MERIDA EXPERT CC  
materiał: aluminium  
szerokość 720mm  
płaska  
STERY FSA NO.55E  
MOSTEK MERIDA EXPERT CC  
materiał: aluminium  
średnica 31.8mm  
kąt mostka -6°  
M-80 mm, L-90 mm, XL-100 mm  
ROZMIAR MOSTKA M-80 mm, L-90 mm, XL-100 mm  
SIODŁO MERIDA COMP CC  
SZTYCA MERIDA EXPERT CC  
materiał: carbon  
średnica 30.9mm  
przesunięcie 0mm  
OBEJMA PODSIODŁOWA MERIDA EXPERT

**GEOMETRIA**

ROZMIAR RAMY	M	L	XL
ROZMIAR OPON	29"	29"	29"
ROZMIAR RAMY [CM]	46	51	56
ST - RURA PODSIODŁOWA [MM]	460	510	560
TT - DŁUGOŚĆ RAMY [MM]	590	615	640
CS - DOLNE RURY TYLNEGO TRÓJKĄTA [MM]	437	437	437
HTA - KĄT GŁÓWKI RAMY [STOPNIE]	70	70	70



ROZMIAR RAMY	M	L	XL
STA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ [°]	74.5	74.5	74.5
BD - POŁOŻENIE ŚRODKA SUPPORTU [MM]	40	40	40
HT - WYSOKOŚĆ GŁÓWKI RAMY [MM]	100	115	130
FL - DŁUGOŚĆ WIDELCA [MM]	503	503	503
R - REACH - ZASIĘG [MM]	429	449	468
S - STACK - WYSOKOŚĆ RAMY [MM]	589	603	617
WB - BAZA KÓŁ [MM]	1118	1143	1168
SH - WYSOKOŚĆ GÓRNEJ RURY OD PODŁOŻA - PRZEKROK [MM]	768	773	776
WZROST [CM]	< 183	177 - 190	> 187

**ATRYBUTY KATEGORII****RAMA NINETY-SIX CFA**

Karbonowy przedni trójkąt połączony z tyłem z najwyższej jakości stopu aluminium 6066 o potrójnie cieniowanych ścianach i spawach wygładzonych w technologii "Smooth welding". Rama ma wewnętrznie prowadzone przewody w systemie "Smart Entry" dla ich ochrony przed wilgocią i zabrudzeniami, a także dla zapobiegania niepożądanym odgłosom na trasie, stożkową główkę ramy dla większej precyzji prowadzenia i sztywności. Większą sztywność boczną i wzmocnienie kół zapewniają piasty Boost. Sztywność ramy zwiększają również asymetryczne dolne rury tylnego trójkąta. Wykorzystana w ramie technologia Nano Matrix (nanocząstki wzmacniają oparte na żywicy epoksydowej karbonowe wiązanie) daje nawet 40% wyższą odporność na uderzenia oraz lepszą odporność na przypadkowe uszkodzenia niż w wielu ramach aluminiowych. Dodatkowo w zacisku tylnej sztywnej osi znajduje się praktyczny dodatek: klucz imbusowy 6 i 4 mm.

**ZAWIESZENIE RACE LINK**

Projekt jednoosiowego tylnego zawieszenia zoptymalizowany pod kątem XC oraz napędów 1x. Superlekki 80-g karbonowy łącznik zapewnia lekki i efektywny tył o kinematyce całkowicie eliminującej bujanie podczas pedałowania. Race Link pracuje znakomicie zarówno na podjazdach, jak i na zjazdach. Radzi sobie bez zarzutu, gdy wstajesz z siodełka i włączasz „pełny gaz”, zapewnia też duży komfort na nierównościach.

**SPRAWDZONY W TRUDNYCH WARUNKACH**

NINETY-SIX był jedną z maszyn MULTIVAN MERIDA BIKING TEAMU i wciąż wybierają go legendy MTB. Gunn-Rita Dahle Flesjaa czy Jose Antonio Hermida doceniają go za błyskawiczne przyspieszenie, świetne zachowanie zarówno na podjazdach, jak i na zjazdach, a także bardzo niską wagę. Rower sprawdził się m.in. w Cape Epic, najbardziej wymagającym wyścigu etapowym MTB na świecie.

**STOŻKOWA GŁÓWKA RAMY**

Trudne trasy i szybkie zakręty wymagają precyzyjnego prowadzenia. Właśnie takie zapewnia w MERIDZIE NINETY-SIX stożkowa główka ramy. Rura sterowa z łożyskiem 1 1/8" na górze i 1 1/2" na dole oraz taperowany widelec pozwalają z większą pewnością wjechać ostro w zakręt.

**WERSJE KARBONOWE I ALUMINIOWE**

NINETY-SIX można wybrać stosownie do ulubionego materiału ramy i budżetu. Dostępna jest w pełni karbonowa rama CF4, hybrydowa wersja z karbonowym przednim trójkątem i aluminiowym tyłem (CFA) oraz potrójnie cieniowaną, hydroformowaną ramę ze sprawdzonego stopu aluminium 6066.

**SMART ENTRY**

Wewnętrzne prowadzenie przewodów doprowadzone do perfekcji. Nasz system pozwala zablokować je pod odpowiednim napięciem. Dzięki temu nie musisz się obawiać żadnych niepokojących dźwięków, gdy trasa stanie się wyboista. Ponieważ wloty przewodów są w tym systemie całkowicie wymienne, jest on dostosowany do wielu rozwiązań: Di2, przewodów hydraulicznych czy mechanicznych.

**TECHNOLOGIA BOOST + KLUCZ W ZESTAWIE**

148-mm standard piast w tylnym kole oraz 110-mm standard w przednim kole. W porównaniu z tradycyjnymi piastami, standard Boost dodaje 6 mm szerokości z tyłu i 10 mm z przodu. Dzięki temu bardziej płaski kąt szprych zwiększa sztywność boczną i wzmacnia koło. Dodatkowo w zacisku tylnej sztywnej osi znajduje się praktyczny dodatek: klucz imbusowy 6 i 4 mm.

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów MERIDA wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przegładem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów **BEZPŁATNA**.



**CENTRUM ROWEROWE**

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg  
tel. 094 354 78 74

**K2 Centrum Rowerowe**  
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H  
78-100 Kołobrzeg  
tel. 94-3547874; 507234283



Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar ramy cm:** 46 , 51 , 56