

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-merida-ninety-six-9-xt-p-4669.html>

## Rower Merida NINETY-SIX 9. XT



Cena	<b>17 999,00 zł</b>
Dostępność	<b>PRODUKT ARCHIWALNY</b>
Producent	<b>MERIDA</b>

### Opis produktu

#### Rower Merida NINETY-SIX 9. XT kolekcja 2020



### Specyfikacja

RAMA NINETY-SIX CF4  
skok zawieszenia 96mm  
materiał: carbon  
rozmiar koła 29  
standard osi 148x12mm  
standard osi suportu BB92  
ROZMIAR RAMY M, L, XL  
KOLOR SILK METALLIC BLACK (DARK SILVER)  
WAGA 11,38 kg  
Waga roweru w rozmiarze M bez pedałów

WIDELEC Fox Rhythm 32 Float  
powietrzny  
skok zawieszenia 100mm  
taperowany  
zdalna blokada skoku  
offset 44mm  
DAMPER FOX Performance Elite Float  
remote lockout  
PIASTA PRZÓD Shimano SLX  
szerokość przedniej piasty 110x15mm  
32 szprychy



Centerlock  
PIASTA TYŁ Shimano SLX  
szerokość tylnej piasty 148x12mm  
32 szprychy  
Centerlock  
PRZERZUTKA TYŁ Shimano XT M8100 Shadow+  
MANETKA TYŁ Shimano XT  
MECHANIZM KORBOWY Shimano XT  
32T  
175mm-M>  
WKŁAD SUPORTU Shimano BB71-41A pressfit  
WOLNOBIEG / KASETA Shimano M7100  
10-51T  
12 przełożeń  
ŁAŃCUCH Shimano SLX  
OŚ TYŁ MERIDA COMP TR  
zawiera zintegrowany klucz imbusowy 6/4mm  
SZPRYCHY Podwójnie cieniowane czarne ze stali nierdzewnej  
OBRĘCZ MERIDA EXPERT CC  
wewnętrzna szerokość 22,8mm  
materiał: aluminium  
Tubeless ready  
OPONA PRZÓD Maxxis Ikon  
29x2.2"  
zwijana  
OPONA TYŁ Maxxis Ikon  
29x2.2"  
zwijana  
DĘTKI Ultralite-29  
TARCZA HAMULCOWA TYŁ Shimano RT54  
160 mm  
TARCZA HAMULCOWA PRZÓD Shimano RT54  
180 mm  
HAMULEC PRZÓD Shimano XT  
2 tłoczkowe  
HAMULEC TYŁ Shimano XT  
2 tłoczkowe  
CHWYTY KIEROWNICY MERIDA EXPERT EC  
KIEROWNICA MERIDA EXPERT CC  
materiał: aluminium  
szerokość 720mm  
płaska  
STERY FSA NO.55E  
MOSTEK MERIDA EXPERT CC  
materiał: aluminium  
średnica 31.8mm  
kąt mostka -17°  
M-80 mm, L-90 mm, XL-100 mm  
ROZMIAR MOSTKA M-80 mm, L-90 mm, XL-100 mm  
SIODŁO MERIDA EXPERT CC  
SZTYCA MERIDA EXPERT CC  
materiał: carbon  
średnica 30.9mm  
przesunięcie 0mm  
OBEJMA PODSIODŁOWA MERIDA EXPERT

**GEOMETRIA**

ROZMIAR RAMY	M	L	XL
ROZMIAR OPON	29"	29"	29"
ROZMIAR RAMY [CM]	46	51	56
ST - RURA PODSIODŁOWA [MM]	460	510	560
TT - DŁUGOŚĆ RAMY [MM]	590	615	640
CS - DOLNE RURY TYLNEGO	437	437	437
TRÓJKĄTA [MM]			
HTA - KĄT GŁÓWKI RAMY	70	70	70



ROZMIAR RAMY	M	L	XL
[STOPNIE]			
STA - KĄT RURY	74.5	74.5	74.5
PODSIÓDŁOWEJ [°]			
BD - POŁOŻENIE ŚRODKA	40	40	40
SUPPORTU [MM]			
HT - WYSOKOŚĆ GŁÓWKI RAMY100		115	130
[MM]			
FL - DŁUGOŚĆ WIDELCA [MM]	503	503	503
R - REACH - ZASIĘG [MM]	429	449	468
S - STACK - WYSOKOŚĆ RAMY	589	603	617
[MM]			
WB - BAZA KÓŁ [MM]	1118	1143	1168
SH - WYSOKOŚĆ GÓRNEJ RURY	768	773	776
OD PODŁOŻA - PRZEKROK			
[MM]			
WZROST [CM]	< 183	177 - 190	> 187

**ATRYBUTY KATEGORII****NINETY-SIX CF4 FRAME**

CF3 main triangle combined with CF5 rear triangle. Full carbon with 'Nano Matrix' for additional impact resistance. 'Smart Entry' cable routing for rattle free running. Super stiff power transfer and agile handling provided by the tapered head tube, Boost axle standard and asymmetric chainstays.

**ZAWIESZENIE RACE LINK**

Projekt jednoosiowego tylnego zawieszenia zoptymalizowany pod kątem XC oraz napędów 1x. Superlekki 80-g karbonowy łącznik zapewnia lekki i efektywny tył o kinematyce całkowicie eliminującej bujanie podczas pedałowania. Race Link pracuje znakomicie zarówno na podjazdach, jak i na zjazdach. Radzi sobie bez zarzutu, gdy wstajesz z siodełka i włączasz „pełny gaz”, zapewnia też duży komfort na nierównościach.

**SPRAWDZONY W TRUDNYCH WARUNKACH**

NINETY-SIX był jedną z maszyn MULTIVAN MERIDA BIKING TEAMU i wciąż wybierają go legendy MTB. Gunn-Rita Dahle Flesjaa czy Jose Antonio Hermida doceniają go za błyskawiczne przyspieszenie, świetne zachowanie zarówno na podjazdach, jak i na zjazdach, a także bardzo niską wagę. Rower sprawdził się m.in. w Cape Epic, najbardziej wymagającym wyścigu etapowym MTB na świecie.

**STOŻKOWA GŁÓWKA RAMY**

Trudne trasy i szybkie zakręty wymagają precyzyjnego prowadzenia. Właśnie takie zapewnia w MERIDZIE NINETY-SIX stożkowa główka ramy. Rura sterowa z łożyskiem 1 1/8" na górze i 1 1/2" na dole oraz taperowany widelec pozwalają z większą pewnością wjechać ostro w zakręt.

**WERSJE KARBONOWE I ALUMINIOWE**

NINETY-SIX można wybrać stosownie do ulubionego materiału ramy i budżetu. Dostępna jest w pełni karbonowa rama CF4, hybrydowa wersja z karbonowym przednim trójkątem i aluminiowym tyłem (CFA) oraz potrójnie cieniowaną, hydroformowaną ramę ze sprawdzonego stopu aluminium 6066.

**SMART ENTRY**

Wewnętrzne prowadzenie przewodów doprowadzone do perfekcji. Nasz system pozwala zablokować je pod odpowiednim napięciem. Dzięki temu nie musisz się obawiać żadnych niepokojących dźwięków, gdy trasa stanie się wyboista. Ponieważ wloty przewodów są w tym systemie całkowicie wymienne, jest on dostosowany do wielu rozwiązań: Di2, przewodów hydraulicznych czy mechanicznych.

**TECHNOLOGIA BOOST + KLUCZ W ZESTAWIE**

148-mm standard piast w tylnym kole oraz 110-mm standard w przednim kole. W porównaniu z tradycyjnymi piastami, standard Boost dodaje 6 mm szerokości z tyłu i 10 mm z przodu. Dzięki temu bardziej płaski kąt szprych zwiększa sztywność boczną i wzmacnia koło. Dodatkowo w zacisku tylnej sztywnej osi znajduje się praktyczny dodatek: klucz imbusowy 6 i 4 mm.

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów MERIDA wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przegładem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów **BEZPŁATNA**.





**CENTRUM ROWEROWE**

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg  
tel. 094 354 78 74

**K2 Centrum Rowerowe**  
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H  
78-100 Kołobrzeg  
tel. 94-3547874; 507234283

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar ramy cm:** 46 , 51 , 56