

Rower Merida ONE-SIXTY 7000



Cena	23 999,00 zł
Dostępność	PRODUKT ARCHIWALNY
Producent	MERIDA

Opis produktu

Rower Merida ONE-SIXTY 7000 kolekcja 2020



Specyfikacja

RAMA ONE-SIXTY CFA
skok zawieszenia 165mm
materiał: carbon/aluminium
rozmiar kół 27.5
standard osi 148x12mm
standard osi suportu BB92
ROZMIAR RAMY S, M, L
KOLOR CANDY GREEN/GLOSSY BLACK
WAGA 14,27 kg
Waga roweru w rozmiarze M bez pedałów

WIDELEC Fox Factory 36 Float
powietrzny
skok amortyzatora 170mm
taperowany
offset 37mm
DAMPER Fox Factory Float X2
platforma
PIASTA PRZÓD Shimano XT
szerokość przedniej piasty 110x15mm
32 szprychy
Centerlock



PIASTA TYŁ Shimano XT
szerokość tylnej piasty 148x12mm
32 szprychy
Centerlock
PRZERZUTKA TYŁ Shimano XT M8100 Shadow+
MANETKA PRZÓD Shimano SL -MT800-IL
MANETKA TYŁ Shimano XT
MECHANIZM KORBOWY Race Face Turbine
32T
170 mm
WKŁAD SUPORTU BB, BB92- Ø30mm
WOLNOBIEG / KASETA Shimano XT
10-51T
12 przełożeń
ŁAŃCUCH Shimano XT
OŚ TYŁ MERIDA COMP TR
zawiera zintegrowany klucz imbusowy 6/4mm
SZPRYCHY Podwójnie cieniowane czarne ze stali nierdzewnej
OBRĘCZ MERIDA EXPERT TR
szerokość wewnętrzna 29mm
materiał: aluminium
Tubeless ready
OSŁONA ŁAŃCUCHA MRP 1X V3
OPONA PRZÓD Maxxis Assegai
27.5x2.5"
zwijana
TR EXO+ 3C MaxxTerra
OPONA TYŁ Maxxis Minion DHR II
27.5x2.4"
zwijana
TR EXO+ 3C MaxxTerra
DĘTKI Ultralite-27.5
TARCZA HAMULCOWA TYŁ Shimano RT-MT800
180 mm
TARCZA HAMULCOWA PRZÓD Shimano RT-MT800
200 mm
HAMULEC PRZÓD Shimano XT
4 tłoczkowy
HAMULEC TYŁ Shimano XT
4 tłoczkowy
CHWYTY KIEROWNICY MERIDA EXPERT EC
KIEROWNICA MERIDA EXPERT TR
materiał: aluminium
szerokość 780mm
wznios 20mm
STERY FSA NO.57/55E neck
MOSTEK MERIDA EXPERT TR
materiał: aluminium
średnica 35mm
kąt mostka 0°
40 mm w wszystkich rozmiarach
ROZMIAR MOSTKA 40 mm w wszystkich rozmiarach
SIODŁO MERIDA EXPERT CC
SZTYCA MERIDA EXPERT TR
średnica 30.9mm
przesunięcie 0mm
S: 125mm skok sztycy - M 150mm skok sztycy - L 170mm skok sztycy
BŁOTNIK MERIDA MTB lite
OBEJMA PODSIODŁOWA MERIDA EXPERT

**GEOMETRIA**

ROZMIAR RAMY	S	M	L
ROZMIAR OPON	27.5"	27.5"	27.5"
ROZMIAR RAMY [CM]	40	43	47
ST - RURA PODSIODŁOWA [MM]	400	430	470



ROZMIAR RAMY	S	M	L
TT - DŁUGOŚĆ RAMY [MM]	563	597	632
CS - DOLNE RURY TYLNEGO	430	430	430
TRÓJKĄTA [MM]			
HTA - KĄT GŁÓWKI RAMY [STOPNIE]	65.3	65.3	65.3
STA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ [°]	75	75	75
BD - POŁOŻENIE ŚRODKA SUPPORTU [MM]	6	6	6
HT - WYSOKOŚĆ GŁÓWKI RAMY [MM]	100	110	125
FL - DŁUGOŚĆ WIDELCA [MM]	562	562	562
R - REACH - ZASIĘG [MM]	415	445	475
S - STACK - WYSOKOŚĆ RAMY [MM]	592	601	614
WB - BAZA KÓŁ [MM]	1166	1201	1237
SH - WYSOKOŚĆ GÓRNEJ RURY OD PODŁOŻA - PRZEKROK [MM]	717	736	766
WZROST [CM]	< 173	167 - 183	177 - 190



ATRYBUTY KATEGORII

RAMA ONE-SIXTY CFA

Karbonowy główny trójkąt i karbonowy łącznik zawieszenia oraz tył z aluminium 6061. Rama ma agresywną geometrię enduro, "pływający" tylny amortyzator o skoku 165 mm i stożkową główkę ramy dla precyzyjnego prowadzenia. Sprzyjaj mu również suport BB92, który zapewnia bardzo efektywny transfer mocy i sztywność. Sztywność boczną zwiększają piasty w standardzie Boost, które wzmacniają również koła. Dodatkowo w zacisku tylnej sztywnej osi znajduje się praktyczny dodatek: klucz imbusowy 6 i 4 mm. Wewnętrzne prowadzenie przewodów w systemie "Smart Entry" chroni je przed wilgocią i zabrudzeniem, zapobiega również niepożądanym odgłosom na trasie. Wykorzystana w ramie technologia Nano Matrix (nanocząstki wzmacniają oparte na żywicy epoksydowej karbonowe wiązanie) daje nawet 40% wyższą odporność na uderzenia oraz lepszą odporność na przypadkowe uszkodzenia niż w wielu ramach aluminiowych.

FLOAT LINK SUSPENSION

Tylne zawieszenie z „pływającym” amortyzatorem. Dolne mocowanie dampera porusza się wraz z ugięciem zawieszenia, zapewniając dużą czułość i płynność pracy. Rozwiązanie to pozwala zoptymalizować charakterystykę zawieszenia i uzyskać odpowiedni współczynnik przełożenia oraz progresję dampera. W praktyce tył z systemem Float Link daje wrażenie większego skoku niż jest w rzeczywistości.

SPRAWDZONY PROJEKT

ONE-SIXTY jest jedną z największych gwiazd wśród naszych rowerów z pełnym zawieszeniem. Wspólnie z Tonim Ferreiro startuje w Enduro World Series, otrzymał także wiele świetnych recenzji międzynarodowych mediów. Dziennikarze cenionego magazynu „MBR” nazwali go jednym z „najsłodszych na trasie i najbardziej sprawnych rowerów enduro”, którymi jeździli.

METRYCZNY DAMPER/ MOCOWANIE TRUNNION

Krótszy metryczny damper ze zwiększonym skokiem dał naszym projektantom dodatkową swobodę w tworzeniu ramy. Dzięki rozwiązaniom dotyczącym łożysk, damper wytrzymuje także większe siły nacisku i ma lepszą żywotność. W połączeniu z łożyskami górnego mocowania trunnion uzyskano również większą czułość zawieszenia, którego praca może być idealnie dostosowana do potrzeb.

KARBON ALBO ALUMINIUM

Dla obniżenia wagi i zwiększenia sztywności wszystkie modele ONE-SIXTY mają karbonowy łącznik zawieszenia. Materiał ramy można wybrać stosownie do upodobań i budżetu, decydując się na wersję w pełni aluminiową bądź hybrydową z karbonowym przednim trójkątem i aluminiowym tyłem.

AGRESYWNA GEOMETRIA

Otraskany w wyścigach i wychwalany przez światowe media ONE-SIXTY ma superkrótkie 430-mm dolne rury tylnego widelca, które zwiększają zwinnosć i dają lepszą zabawę na trasie. Jeśli dodamy do tego długi zasięg, mniejszy kąt główki ramy i niski środek ciężkości, otrzymujemy agresywną geometrię enduro.

TECHNOLOGIA BOOST + KLUCZ W ZESTAWIE

148-mm standard piast w tylnym kole oraz 110-mm standard w przednim kole. W porównaniu z tradycyjnymi piastami, standard Boost dodaje 6 mm szerokości z tyłu i 10 mm z przodu. Dzięki temu bardziej płaski kąt sprzych zwiększa sztywność boczną i wzmacnia koło. Dodatkowo w zacisku tylnej sztywnej osi znajduje się praktyczny dodatek: klucz imbusowy 6 i 4 mm.



CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów MERIDA wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cm: 40 , 43 , 47