

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-merida-one-sixty-8000-silk-blue-greyblack-p-31764.html>

Rower Merida ONE-SIXTY 8000 SILK BLUE (GREY/BLACK)



Cena	34 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	merida/MTB/6
Producent	MERIDA

Opis produktu

Rower Merida ONE-SIXTY 8000



Bezkompromisowy rower enduro, świetnie oceniany przez media i miłośników ostrej jazdy. Znakomita karbonowa rama z nowoczesną geometrią oraz świetne komponenty SRAM i RockShox dają maszynę gotową na wiele. Rządź na trasie z One-Sixty 8000!

Pełnokrwisty rower enduro, który wprowadza jazdę na wyższy poziom. Najnowsza wersja Meridy One-Sixty ma radykalną geometrię ramy i mnóstwo zaawansowanych rozwiązań, które dały już rowerowi wiele nagród i zachwyty nad nim. Strome ścieżki, wysokie góry i bikeparki to jego naturalny teren. Kinematyka zawieszenia obejmuje specjalne ukształtowanie rur



tylnego trójkąta flex stay, które daje większą sztywność ramy i łatwiejsze serwisowanie, oraz element Flip-Chip, który pozwala używać One-Sixty zarówno z dwoma kołami 29" (162 mm skoku zawieszenia z tyłu), jak i w konfiguracji mullet z kołem 29" z przodu i 27,5" z tyłu (171 mm skoku). Rower ma stromy kąt podsiodłowy 79° dla świetnej wspinaczki oraz płaski kąt główki ramy 64° i 170-mm przedni amortyzator, by świetnie radzić sobie na ostrych zjazdach. Nowy system doboru rozmiaru ramy pozwala wybrać ramę ze względu na preferowany styl jazdy, a zawieszenie staje się bardziej progresywne wraz ze wzrostem rozmiaru ramy. Model One-Sixty 8000 ma mocną karbonową ramę CF4 z wewn. prowadzeniem przewodów w systemie Wire Port. Świetne zachowanie zawieszenia to efekt współpracy ramy z przednim 170-mm amortyzatorem Rock Shox Zeb Ultimate oraz damperem RockShox Super Deluxe Ultimate. Bezproblemową pracę, błyskawiczną zmianę przełożeń i wyjątkową odporność na uderzenia zapewnia bezprzewodowy napęd SRAM GX Eagle Transmission AXS, a 4-tłoczkowe hydrauliczne hamulce tarczowe SRAM Code Bronze Stealth pozwolą Ci zapanować nad rowerem w trudnych sytuacjach. Pomogą w tym także opony Maxxis Assegai (przód) i Maxxis DHR II (tył). Dzięki regulowanej sztycy Merida Team TR II o skoku 30-230 mm możesz szybko dostosować pozycję na rowerze do sytuacji na trasie. Świetnym osiągiem One-Sixty 8000 sprzyjają mocne i sztywne koła Race Face Turbine R30 (Tubeless Ready) z piastami w standardzie Boost, które zwiększają sztywność boczną i wzmacniają koło. Przydatnym dodatkiem jest wbudowany w ramę schowek, który pozwala przewozić minipompkę czy narzędzia, pomocne jest również magnetyczne mocowanie Fidlock na bidon. Szukasz świetnej maszyny do enduro? Jedź ostro z One-Sixty 8000!

- **Mocna karbonowa rama CF4 z nowoczesną geometrią enduro i kinematyką zawieszenia FAST**
- **Zawieszenie Float Link z „pływającym” damperem**
- **Przednie koło 29” i tylne 27,5” (XS, S, M) albo 29” (L, XL)**
- **System doboru rozmiaru ramy dopasowanego do stylu jazdy i preferencji**
- **Zintegrowane przewody w systemie Wire Port**
- **Możliwość jazdy z kołami 29” albo 29”/27,5”**
- **Amortyzator Rock Shox Zeb Ultimate 170 mm i damper RockShox Super Deluxe Ultimate**
- **Przerzutka SRAM GX Eagle Transmission AXS, korba SRAM GX Eagle 32, 12-rzędowa kasetka SRAM GX Eagle Transmission 10-52**
- **4-tłoczkowe hydrauliczne hamulce tarczowe SRAM Code Bronze Stealth**
- **Sztywne osie i piasty Race Face w standardzie Boost**
- **Koła Race Face Turbine R30 (Tubeless Ready) i regulowana sztyca Merida Team TR II o skoku 30-230 mm we wszystkich rozmiarach**
- **Mnóstwo szczegółowych nowoczesnych rozwiązań**
- **Schowek w dolnej rurze i mocowanie Fidlock na bidon**

Specyfikacja

RAMA: ONE-SIXTY CF4 III

- 171 mm skoku zawieszenia z tyłu dla konfiguracji mullet/ 162 mm dla kół 29"
- materiał: karbon
- maks. rozmiar tylnego koła: 29 x 2,5"
- standard tylnej osi: 148 x 12 mm
- standard suportu: BSA

ROZMIAR RAMY: XShort, Short, Mid, Long, XLong

KOLOR: SILK BLUE (GREY/BLACK)

WIDELEC: Rock Shox Zeb Ultimate

- powietrzny
- 170 mm skoku
- stożkowy (taperowany)
- offset: 42 mm
- maks. rozmiar przedniego koła: 29 x 2,8"

DAMPER: Rock Shox Super Deluxe Ultimate

- platforma
- regulacja kompresji przy niskich prędkościach

HAMULEC PRZÓD: Sram Code Bronze Stealth

- 4 tłoczki

HAMULEC TYŁ: Sram Code Bronze Stealth

- 4 tłoczki



TARCZA HAMULCOWA PRZÓD: Sram CenterLine

- 200 mm

TARCZA HAMULCOWA TYŁ: Sram CenterLine

- 200 mm

STERY: Acros ICR MERIDA INTEGRATED neck

- Upper and lower IPS sealing

KIEROWNICA: MERIDA TEAM TR II

- materiał: karbon
- szerokość: 800 mm
- wznios: XS/S - 20 mm
- wznios: M/L/XL - 35 mm

MOSTEK: MERIDA EXPERT eTRII

- materiał: aluminium
- średnica: 35 mm
- kąt: 0°
- 40 mm

ROZMIAR MOSTKA: 40 mm

CHWYTY KIEROWNICY: MERIDA EXPERT EC

PRZERZUTKA TYŁ: Sram GX Eagle Transmission AXS

- bezprzewodowa
- T-Type

MANETKA TYŁ: Sram AXS POD Controller

SZTYCA: MERIDA TEAM TR II

- średnica: 34,9 mm
- cofnięcie (setback): 0 mm
- skok regulowanej sztycy: 30-230 mm we wszystkich rozmiarach ramy

OBEJMA PODSIODŁOWA: MERIDA EXPERT

SIODŁO: Proxim W400 STN

- V-mount
- w zestawie minitool MERIDA

ŁAŃCUCH: Sram GX Eagle Transmission

- Flattop

KASETA/WOLNOBIEG: Sram GX Eagle Transmission

- 10-52 T
- 12-rzędowa

WKŁAD SUPORTU: Sram DUB BSA 73 MTB WIDE

KORBA: Sram GX Eagle Transmission

- 32 T
- 2 osłony



- 170 mm dla wszystkich rozmiarów

KOŁA: Race Face Turbine R30

- piasta przód: 110 x 15 mm
- piasta tył: 148 x 12 mm
- szerokość wewn.: 28 mm
- Centerlock
- Sram XD
- materiał: aluminium
- Tubeless ready (w zestawie taśmy i zawory tubeless)
- dożywotnia gwarancja

OŚ TYŁ: MERIDA EXPERT TR

- w zestawie wyjmowana dźwignia osi z kluczem imbusowym 6/4 mm

OPONA PRZÓD: Maxxis Assegai

- 29 x 2,5"
- zwijana
- TR EXO+ 3C MaxxGrip

OPONA TYŁ: Maxxis DHR II

- 27,5 x 2,4" - XS/S/M, 29 x 2,4" - L/XL
- zwijana
- TR DD 3C MaxxTerra

DĘTKI: CST Ultralite-29/27.5 dla XS/S/M, Ultralite-29 dla L/XL


BŁOTNIK: Rock Shox ZEB fender short

WAGA: 15.06

KOSZYK NA BIDON: Fidlock Integrated Base & MERIDA Bottle

MAKS. DOPUSZCZALNA WAGA (ROWER + ROWERZYSTA + BAGAŻ): 135 kg

Geometria



Rozmiar ramy	XShort	Short	Mid	Long	XLong
Rozmiar opon	29/27.5"	29/27.5"	29/27.5"	29"	29"
ST - rura podsiodłowa [mm]	400	410	425	445	470
TT - długość ramy [mm]	535	562	589	621	653
CS - dolne rury tylnego trójkąta [mm]	434	434	434	437.5	437.5
HTA - kąt główki ramy [stopnie]	64	64	64	64	64
STA - kąt rury podsiodłowej [°]	79	79	79	79	79
Bd - położenie środka suportu [mm]	7	7	7	27.5	27.5
Ht - wysokość główki ramy [mm]	95	95	95	105	120
Fl - długość widelca [mm]	581	581	581	581	581
R - reach - zasięg [mm]	415	442	470	498	525
S - stack - wysokość ramy [mm]	615	615	615	625	638
WB - baza kół [mm]	1188	1215	1242	1275	1308
Sh - wysokość górnej rury od podłoża - przekrok [Mm]	727	730	737	736	776

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów MERIDA wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.



CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Rozmiar ramy: Long , Mid , Short , XLong , XShort