

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-merida-one-twenty-9-500-2018-p-2242.html>

Rower Merida ONE-TWENTY 9.500 2018



Dostępność

PRODUKT ARCHIWALNY

Producent

MERIDA

Opis produktu

ONE-TWENTY 9.500 to rower na długie wypady w teren oraz w góry. Z łatwością pokonuje wszelkiego rodzaju ścieżki. Nadaje się także na maratony. Rower posiada zarówno przednie jak i tylne zawieszenie. Przedni widelec Rock Shox Revolution o skoku 130mm. Tylne amortyzator Suntour UNAIR. Lekka aluminiowa rama w trzech rozmiarach 18, 20 i 22". Napęd Shimano Deore, mocne hamulce Shimano M315. Koła w rozmiarze 29" ze zwijanymi oponami Maxxis Forekaster. Wszystkie komponenty najwyższej jakości. Dostępny w kolorze matowo-czarnym (zielonym).




duże foto.....kliknij obrazek

Specyfikacja

RAMA
RAMA ALU / One-Twenty lite-D-single [29er] R12
ROZMIAR RAMY M(18"), L(20"), XL(22")
KOLOR MATT BLACK (GREEN)
WIDELEC Rock Shox Revolution RC 27 B SA, skok 130mm, boost
AMORTYZATOR TYŁ Suntour UNAIR LOR8
NAPĘD
PRZEŁOŻENIA 20
PRZERZUTKA | PRZÓD Shimano Deore sideswing
PRZERZUTKA TYŁ Shimano Deore Shadow
MANETKA PRZÓD Shimano Deore SL-M6000
MANETKA TYŁ Shimano Deore SL-M6000
MECHANIZM KORBOWY FSA Gamma drive 36-22
KASETA Shimano Deore CS-HG500-10 11-42T
WAGA
WAGA (kg) 14
KOŁA

**CENTRUM ROWEROWE**ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74**K2 Centrum Rowerowe**
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

ROZMIAR KÓŁ 29"
PIASTA PRZÓD FoBearing Cen 15
PIASTA TYŁ Shimano Deore-12 cen boost
OBRĘCZE Merida Big Nine comp CC
OPONA PRZÓD Maxxis Forekaster 2.35 zwijana
OPONA TYŁ Maxxis Forekaster 2.35 zwijana
KOMPONENTY
HAMULEC PRZÓD Shimano M315
HAMULEC TYŁ Shimano M315
KIEROWNICA Merida Expert CC, szerokość 740mm, wznios 10°
MOSTEK Merida Expert, średnica 31.8mm, +/- 6°
SIODŁO Merida Sport
SZTYCA Merida Expert 31.6mm, regulowana, manetka na kierownicy

**ONE-TWENTY LITE**

FS	S(27.5)	M(27.5)	L(27.5)	M(29)	L(29)	XL(29)
ST	415	450	500	450	500	550
TT	575	595	620	595	618	642
HT	105	110	120	95	105	115
HTA	68	68	68	69	69	69
STA	74.5	74.5	74.5	75	75	75
CS	440	440	440	445	445	445
BD	25	25	25	40	40	40
FO	522	522	522	541	541	541
SH	707	732	756	740	768	796
S	589	593	603	615	624	633
R	412	430	452	431	450	471
WB	1122	1142	1157	1144	1157	1191

FS - rozmiar ramy
ST - rura podsiodłowa [mm]
TT - górna rura [mm]
HT - główka ramy [mm]
HTA - kąt główki ramy [°]

STA - kąt rury podsiodłowej [°]
CS - dolne rury tylnego trójkąta [mm]
BD - położenie środka suportu [mm]
FO - długość widelca [mm]
SH - wys. górnej rury od podłoża [przekrój, mm]

S - wysokość [mm]
R - zasięg [mm]
WB - baza kół [mm]

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów MERIDA wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cale: 18" , 20" , 22"