

Rower Merida REACTO 400



Dostępność

PRODUKT ARCHIWALNY

Producent

MERIDA

Opis produktu

Rower REACTO 400 kolekcja 2020



Specyfikacja

RAMA REACTO LITE

materiał: aluminium

rozmiar kół 700C

standard osi 100x9/ 130x9mm

standard osi suportu BSA

ROZMIAR RAMY XS, S, S/M, M/L, L, XL

KOLOR GLOSSY BLACK/RED

WAGA 9,4 kg

Waga roweru w rozmiarze M-L bez pedałów

WIDELEC MERIDA REACTO CF

PIASTA PRZÓD Road seal bearing

szerokość przedniej piasty 100x9mm

24 szprychy

PIASTA TYŁ Road seal bearing

szerokość tylnej piasty 130x9mm

28 szprychy

PRZERZUTKA PRZEDNIA Shimano 105

PRZERZUTKA TYŁ Shimano 105

GS

MANETKA PRZÓD Shimano 105



MANETKA TYŁ Shimano 105
 MECHANIZM KORBOWY FSA Gossamer Mega
 52-36T
 170 mm-XS/S, 172.5 mm-SM/ML, 175 mm-L/XL
 WKŁAD SUPORTU FSA Mega Exo BSA
 WOLNOBIEG / KASETA Shimano CS-R7000
 11-30T
 11 przełożeń
 ŁAŃCUCH KMC X11
 OŚ TYŁ QR
 OŚ PRZÓD QR
 SZPRYCHY Czarne stalowe
 OBRĘCZ MERIDA COMP CW
 szerokość wewnętrzna 17mm
 wysokość 30mm
 OPONA PRZÓD Maxxis Dolomites
 700x25C
 zwijana
 OPONA TYŁ Maxxis Dolomites
 700x25C
 zwijana
 DĘTKI Ultralite 60
 HAMULEC PRZÓD MERIDA ROAD Pro
 HAMULEC TYŁ MERIDA REACTO direct
 CHWYTY KIEROWNICY MERIDA ROAD EXPERT
 KIEROWNICA MERIDA EXPERT CW
 materiał: aluminium
 STERY MERIDA M2331 Neck
 MOSTEK MERIDA EXPERT CW
 materiał: aluminium
 średnica 31.8mm
 kąt mostka -8°
 80 mm-XS, 90 mm-S, 100 mm-SM/ML/L, 110 mm-XL
 ROZMIAR MOSTKA 80 mm-XS, 90 mm-S, 100 mm-SM/ML/L, 110 mm-XL
 SIODŁO MERIDA COMP SL
 V-mount
 SZTYCA MERIDA COMP CW
 materiał: carbon
 kształt Aero
 przesunięcie 15mm
 LINKA HAMULCA MTK700 2P
 OBEJMA PODSIODŁOWA MERIDA REACTO
 KLAMKA HAMULCOWA Shimano 105

**GEOMETRIA**

ROZMIAR RAMY	XS	S	S/M	M/L	L	XL
ROZMIAR OPON	28"	28"	28"	28"	28"	28"
ROZMIAR RAMY [CM]	47	50	52	54	56	59
ST - RURA PODSIODŁOWA [MM]	470	500	520	540	560	590
TT - DŁUGOŚĆ RAMY [MM]	518	530	545	560	575	590
CS - DOLNE RURY TYLNEGO TRÓJKĄTA [MM]	405	405	405	405	405	405
HTA - KĄT GŁÓWKI RAMY [STOPNIE]	71	72	73	73	73	73
STA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ [°]	74	74	74	73.5	73	73
BD - POŁOŻENIE ŚRODKA SUPPORTU [MM]	61	61	61	61	61	61
HT - WYSOKOŚĆ	120	130	140	160	180	205



ROZMIAR RAMY	XS	S	S/M	M/L	L	XL
GŁÓWKI RAMY [MM]						
FL - DŁUGOŚĆ WIDELCA [MM]	366	366	366	366	366	366
R - REACH - ZASIĘG [MM]	373	381	393	397	401	408
S - STACK - WYSOKOŚĆ RAMY [MM]	506	519	532	551	570	594
WB - BAZA KÓŁ [MM]	974	978	984	994	1004	1019
SH - WYSOKOŚĆ GÓRNEJ RURY OD PODŁOŻA - PRZEKROK [MM]	740	766	784	802	820	848
WZROST [CM]	< 167	163 - 172	168 - 177	173 - 182	178 - 187	> 183



ATRYBUTY KATEGORII

RAMA REACTO LITE

Lekka i wytrzymała hydroformowana rama z najwyższej jakości stopu aluminium 6066. Ma potrójnie cieniowane ściany i spawy wygładzone w technologii "Smooth welding". Profile rur NACA Fastback zapewniają dobrą aerodynamikę, za precyzyjne prowadzenie odpowiada stożkowa główka ramy i karbonowy widelec. Całość uzupełniają wewnętrznie prowadzone przewody i zintegrowany zacisk sztycy.

SZTYWNE OSIE

12-mm sztywne osie w rowerze sprzyjają większej sztywności roweru i precyzyjnemu dopasowaniu tarczy hamulcowej podczas zmiany koła. Takie rozwiązanie zapewnia niezmiennie położenie tarczy hamulcowej względem zacisku i łatwe wypięcie koła bez użycia narzędzi. W modelach MISSION CX z ramą LITE przednia oś ma 15 mm. W REACTO i SCULTURZE dźwignia sztywnej osi skrywa 4-mm klucz imbusowy, który może być przydatny do regulacji mostka czy sztycy.

PRECYZYJNE STEROWANIE

Wszystkie modele REACTO mają w pełni karbonowy widelec ze stożkową rurą sterową. Taki zestaw zapewnia precyzyjne i pewne prowadzenie. Modele aluminiowe i karbonowe CF2 oraz CF2 DISC mają główkę o wymiarach 1 1/8" u góry i 1 1/2" na dole. High-endowe wersje CF4 i CF4 DISC są smuklejsze, a ich główka ramy ma 1 1/8" u góry i 1 1/4" na dole.

HAMULCE TARCZOWE I SZCZĘKOWE

REACTO jest dostępne zarówno z klasycznymi hamulcami, jak i z hamulcami tarczowymi. W zależności od wersji, stosujemy mocowanie hamulca w systemie direct mount bądź flat mount (z chłodzeniem Disc Cooler z przodu i z tyłu) dla jak najlepszej jakości hamowania. Zacisk mocowania hamulca tarczowego w systemie flat mount znajduje się na dolnej rurze tylnego trójkąta. Takie rozwiązanie pozwala na lepsze przeniesienie sił hamowania i dobrze chroni hamulec schowany w tylnym trójkącie.

DISC COOLER

Efektywny system chłodzący wykorzystuje aluminiowe żebra w okolicach mocowania zacisku przedniego i tylnego hamulca tarczowego. W tym miejscu odprowadzają one nadmiar ciepła, zapewniając stałą jakość hamowania. Dzięki temu systemowi hamulec nagrzewa się o 35% mniej i szybciej się schładza.

ZINTEGROWANY KOKPIT

Modele z ramą CF4 i CF4 DISC mają zintegrowany kokpit Vision Metron 6D zaprojektowany przez Meridę. Poprawia on aerodynamikę całości i pozwala schować złącza Di2. Integracja zapewnia także bardzo czysty i nowoczesny wygląd.

WYŻSZY KOMFORT

Komfort REACTO wykracza daleko poza wartości znane z kategorii aero. Wygodę w najnowszej wersji roweru poprawiono dzięki przeprojektowaniu górnych rur tylnego widelca i nowej sztycy S-Flex o smuklejszym przekroju i powiększonym okienku z pełną wkładką elastomerową. Efekt: komfort odczuwany na siodełku jest aż o 24% wyższy niż w poprzedniej wersji REACTO.

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów MERIDA wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów **BEZPŁATNA**.



CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cm: 47 , 50 , 52 , 54 , 56 , 59