



Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-merida-reacto-disc-ltd-p-4726.html>

Rower Merida REACTO DISC LTD



Dostępność

PRODUKT ARCHIWALNY

Producent

MERIDA

Opis produktu

Rower Merida REACTO DISC LTD kolekcja 2020



Specyfikacja

RAMA REACTO DISC CF2

materiał: carbon

rozmiar kół 700C

standard osi 100x12/ 142x12mm

standard osi suportu BB386-PF30

ROZMIAR RAMY S, S/M, M/L, L, XL

KOLOR BLACK/WHITE

WAGA 8,21 kg

Waga roweru w rozmiarze M-L bez pedałów

WIDELEC MERIDA REACTO CF2 disc

PRZERZUTKA PRZEDNIA Shimano Ultegra Di2

PRZERZUTKA TYŁ Shimano Ultegra Di2

GS

MANETKA PRZÓD Shimano Ultegra disc Di2

MANETKA TYŁ Shimano Ultegra disc Di2

MECHANIZM KORBOWY Shimano Ultegra

52-36T

165 mm-XXS, 170 mm-XS/S, 172.5 mm-SM/ML, 175 mm-L/XL

WKŁAD SUPORTU FSA 386-BB30 PF6000 [SMN FC]

WOLNOBIEG / KASETA Shimano CS-R7000



11-30T
11 przełożeń
ŁAŃCUCH KMC X11
OŚ TYŁ MERIDA EXPERT SL
zawiera zintegrowany klucz imbusowy 6/4mm
KOŁA Reynolds AR 58 DB
OPONA PRZÓD Maxxis High Road
700x25C
zwijana
OPONA TYŁ Maxxis High Road
DĘTKI MVS Ultralite 80
TARCZA HAMULCOWA TYŁ Shimano RT800
160mm
TARCZA HAMULCOWA PRZÓD Shimano RT800
160mm
HAMULEC PRZÓD Shimano Ultegra
Hamulec hydrauliczny
HAMULEC TYŁ Shimano Ultegra
Hamulec hydrauliczny
CHWYTY KIEROWNICY MERIDA ROAD EXPERT
KIEROWNICA MERIDA EXPERT CW
materiał: aluminium
STERY MERIDA REACTO neck
MOSTEK MERIDA EXPERT CW
materiał: aluminium
średnica 31.8mm
kąt mostka -8°
80 mm-XS, 90 mm-S, 100 mm-SM/ML/L, 110 mm-XL
ROZMIAR MOSTKA 80 mm-XS, 90 mm-S, 100 mm-SM/ML/L, 110 mm-XL
SIODŁO MERIDA EXPERT CC
SZTYCA MERIDA EXPERT CW
materiał: carbon
kształt Aero
przesunięcie 15mm
TYLNE ŚWIATŁO REACTO lampka w sztycy + baterie
OBEJMA PODSIODŁOWA MERIDA REACTO AERO

**GEOMETRIA**

| | S | S/M | M/L | L | XL |
|---|-----|------|------|------|------|
| ROZMIAR RAMY | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
| ROZMIAR OPON | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 |
| ROZMIAR RAMY [CM] | | | | | |
| ST - RURA | 500 | 520 | 540 | 560 | 590 |
| PODSIODŁOWA [MM] | | | | | |
| TT - DŁUGOŚĆ RAMY 535 [MM] | | 545 | 560 | 575 | 590 |
| CS - DOLNE RURY 408 TYLNEGO TRÓJKĄTA [MM] | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| HTA - KĄT GŁÓWKI RAMY [STOPNIE] | 71 | 72.5 | 73 | 73 | 73.5 |
| STA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ [°] | 74 | 74 | 73.5 | 73 | 73 |
| BD - POŁOŻENIE ŚRODKA SUPPORTU [MM] | 70 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| HT - WYSOKOŚĆ GŁÓWKI RAMY [MM] | 142 | 162 | 177 | 197 | 217 |
| FL - DŁUGOŚĆ WIDELCA [MM] | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
| R - REACH - ZASIĘG [MM] | 381 | 385 | 390 | 394 | 402 |
| S - STACK - WYSOKOŚĆ RAMY [MM] | 539 | 558 | 575 | 593 | 616 |
| WB - BAZA KÓŁ [MM] | 991 | 990 | 995 | 1005 | 1014 |



| ROZMIAR RAMY | S | S/M | M/L | L | XL |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| SH - WYSOKOŚĆ GÓRNEJ RURY OD PODŁOŻA - PRZEKROK [MM] | 759 | 782 | 802 | 821 | 848 |
| WZROST [CM] | 163 - 172 | 168 - 177 | 173 - 182 | 178 - 187 | > 183 |

ATRYBUTY KATEGORII

RAMA REACTO CF2

Karbonowa rama CF2 to bardziej komfortową geometrią niż wersja CF4. Waży ok. 1150 g (M/L) zarówno w wersji klasycznej, jak i CF2 Disc. Wysoką efektywność aerodynamiczną zapewniają m.in. profile rur NACA Fastback w kształcie kropki ze ściętym tyłem. Pewność prowadzenia zwiększa stożkowa główka ramy, a efektywny transfer mocy zapewnia suport BB386. Główka Flip Flop pozwala dostosować kąt podiodłowy i przyjąć optymalną pozycję na rowerze. Rama ma wewnętrznie prowadzone przewody, i, w wersji z hamulcami tarczowymi, 12-mm sztywne osie oraz chłodzenie hamulca - Disc Cooler. Wykorzystana w ramie technologia Nano Matrix (nanocząstki wzmacniają oparte na żywicy epoksydowej karbonowe wiązanie) daje nawet 40% wyższą odporność na uderzenia oraz lepszą odporność na przypadkowe uszkodzenia niż w wielu ramach aluminiowych.

SZTYWNE OSIE

12-mm sztywne osie w rowerze sprzyjają większej sztywności roweru i precyzyjnemu dopasowaniu tarczy hamulcowej podczas zmiany koła. Takie rozwiązanie zapewnia niezmiennie położenie tarczy hamulcowej względem zacisku i łatwe wypięcie koła bez użycia narzędzi. W modelach MISSION CX z ramą LITE przednia oś ma 15 mm. W REACTO i SCULTURZE dźwignia sztywnej osi skrywa 4-mm klucz imbusowy, który może być przydatny do regulacji mostka czy sztycy.

PRECYZYJNE STEROWANIE

Wszystkie modele REACTO mają w pełni karbonowy widelec ze stożkową rurą sterową. Taki zestaw zapewnia precyzyjne i pewne prowadzenie. Modele aluminiowe i karbonowe CF2 oraz CF2 DISC mają główkę o wymiarach 1 1/8" u góry i 1 1/2" na dole. High-endowe wersje CF4 i CF4 DISC są smuklejsze, a ich główka ramy ma 1 1/8" u góry i 1 1/4" na dole.

HAMULCE TARCZOWE I SZCZĘKOWE

REACTO jest dostępne zarówno z klasycznymi hamulcami, jak i z hamulcami tarczowymi. W zależności od wersji, stosujemy mocowanie hamulca w systemie direct mount bądź flat mount (z chłodzeniem Disc Cooler z przodu i z tyłu) dla jak najlepszej jakości hamowania. Zacisk mocowania hamulca tarczowego w systemie flat mount znajduje się na dolnej rurze tylnego trójkąta. Takie rozwiązanie pozwala na lepsze przeniesienie sił hamowania i dobrze chroni hamulec schowany w tylnym trójkącie.

DISC COOLER

Efektywny system chłodzący wykorzystuje aluminiowe żebra w okolicach mocowania zacisku przedniego i tylnego hamulca tarczowego. W tym miejscu odprowadzają one nadmiar ciepła, zapewniając stałą jakość hamowania. Dzięki temu systemowi hamulec nagrzewa się o 35% mniej i szybciej się schładza.

ZINTEGROWANY KOKPIT

Modele z ramą CF4 i CF4 DISC mają zintegrowany kokpit Vision Metron 6D zaprojektowany przez Meridę. Poprawia on aerodynamikę całości i pozwala schować złącza Di2. Integracja zapewnia także bardzo czysty i nowoczesny wygląd.

WYŻSZY KOMFORT

Komfort REACTO wykracza daleko poza wartości znane z kategorii aero. Wygodę w najnowszej wersji roweru poprawiono dzięki przeprojektowaniu górnych rur tylnego widelca i nowej sztycy S-Flex o smuklejszym przekroju i powiększonym okienku z pełną wkładką elastomerową. Efekt: komfort odczuwany na siodełku jest aż o 24% wyższy niż w poprzedniej wersji REACTO.

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów MERIDA wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów **BEZPŁATNA**.



Produkt posiada dodatkowe opcje:



CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Rozmiar ramy cm: 50 , 52 , 54 , 56 , 59