



CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Dane aktualne na dzień: 27-04-2024 19:53

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-merida-scultura-100-p-4750.html>

Rower Merida SCULTURA 100



Cena	3 499,00 zł
Dostępność	PRODUKT ARCHIWALNY
Producent	MERIDA

Opis produktu

Rower Merida SCULTURA 100 kolekcja 2020



Specyfikacja

RAMA SCULTURA LITE BSA
materiał: aluminium
rozmiar kół 700C
standard osi 100x9/ 130x9mm
standard osi suportu BSA
ROZMIAR RAMY XXS, XS, S, S/M, M/L, L, XL
KOLOR GLOSSY FLASHY GREEN (BLACK)
WAGA 9,58 kg
Waga roweru w rozmiarze M-L bez pedałów

WIDELEC SCULTURA CF
PIASTA PRZÓD Road seal bearing



szerokość przedniej piasty 100x9mm
24 szprychy
PIASTA TYŁ Road seal bearing
szerokość tylnej piasty 130x9mm
28 szprychy
PRZERZUTKA PRZEDNIA Shimano Claris
PRZERZUTKA TYŁ Shimano Claris
GS
MANETKA PRZÓD Shimano Claris
MANETKA TYŁ Shimano Claris
MECHANIZM KORBOWY FSA Tempo
50-34T
165 mm-4S/3S/XXS, 170 mm-XS/S, 172.5 mm-SM/ML, 175 mm-L/XL
WKŁAD SUPORTU FSA TH-7420ST
WOLNOBIEG / KASETA Sunrace CS8
11-28T
8 przełożeń
ŁAŃCUCH KMC M700
OŚ TYŁ QR
OŚ PRZÓD QR
SZPRYCHY Black stainless
OBRĘCZ MERIDA COMP SL
szerokość wewnętrzna 17mm
wysokość 20mm
OPONA PRZÓD Maxxis Dolomites
700x25C
zwijana
OPONA TYŁ Maxxis Dolomites
700x25C
zwijana
HAMULEC PRZÓD Lee Chi ROAD Dual Pivot
HAMULEC TYŁ Lee Chi ROAD Dual Pivot
CHWYTY KIEROWNICY MERIDA ROAD COMP
KIEROWNICA MERIDA EXPERT SL
materiał: aluminium
STERY MERIDA M2341 Neck
MOSTEK MERIDA COMP CC
materiał: aluminium
średnica 31.8mm
kąt mostka -6°
70 mm-4S/3S, 80 mm-XXS/XS, 90 mm-S, 100 mm-SM/ML, 110 mm-L/XL
ROZMIAR MOSTKA 70 mm-4S/3S, 80 mm-XXS/XS, 90 mm-S, 100 mm-SM/ML, 110 mm-L/XL
SIODŁO MERIDA COMP SL
V-mount
SZTYCA MERIDA COMP CC
materiał: aluminium
średnica 27.2mm
przesunięcie 12mm
LINKA HAMULCA MTK700 2P
OBEJMA PODSIODŁOWA MERIDA Expert
KLAMKA HAMULCOWA Shimano Claris

**GEOMETRIA**

ROZMIAR RAMYXXS	XS	S	S/M	M/L	L	XL
ROZMIAR 28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"
OPON						
ROZMIAR RAMY44	47	50	52	54	56	59
[CM]						
ST - RURA 440	470	500	520	540	560	590
PODSIODŁOWA						
[MM]						
TT - DŁUGOŚĆ 515	520	530	545	560	575	590
RAMY [MM]						
CS - DOLNE 408	408	408	408	408	408	408
RURY TYLNEGO						
TRÓJKĄTA [MM]						



ROZMIAR RAMY	XS	S	S/M	M/L	L	XL
HTA - KĄT 71	71	72	73	73	73	73.5
GŁÓWKI RAMY [STOPNIE]						
STA - KĄT 75	74.5	74	74	73.5	73	73
RURY PODSIODŁOWEJ [°]						
BD - 66	66	66	66	66	66	66
POŁOŻENIE ŚRODKA SUPPORTU [MM]						
HT - 120	130	140	150	170	190	215
WYSOKOŚĆ GŁÓWKI RAMY [MM]						
FL - DŁUGOŚĆ 375	375	375	375	375	375	375
WIDELCA [MM]						
R - REACH - 376	373	384	386	390	394	401
ZASIĘG [MM]						
S - STACK - 519	529	542	555	574	593	619
WYSOKOŚĆ RAMY [MM]						
WB - BAZA KÓŁ 982	983	979	985	995	1005	1014
[MM]						
SH - 697	720	744	762	779	798	826
WYSOKOŚĆ GÓRNEJ RURY OD PODŁOŻA - PRZEKROK [MM]						
WZROST [CM] < 162	158 - 167	163 - 172	168 - 177	173 - 182	178 - 187	> 183

**ATRYBUTY KATEGORII****RAMA SCULTURA LITE**

Lekka i wytrzymała rama z najwyższej jakości stopu aluminium 6066 o potrójnie cieniowanych ścianach i spawach wygładzonych w technologii "Smooth welding". Precyzyjne prowadzenie zapewnia stożkowa główka ramy, a suport Press-Fit 86 oznacza efektywny transfer mocy. Rama ma wewnętrzne prowadzenie przewodów dla ochrony przed wilgocią i zabrudzeniami oraz aerodynamiczne profile rur.

SZTYWNE OSIE

12-mm sztywne osie w rowerze sprzyjają większej sztywności roweru i precyzyjnemu dopasowaniu tarczy hamulcowej podczas zmiany koła. Takie rozwiązanie zapewnia niezmiennie położenie tarczy hamulcowej względem zacisku i łatwe wypięcie koła bez użycia narzędzi. W modelach MISSION CX z ramą LITE przednia oś ma 15 mm. W REACTO i SCULTURZE dźwignia sztywnej osi skrywa 4-mm klucz imbusowy, który może być przydatny do regulacji mostka czy sztycy.

PRECYZYJNE STEROWANIE

Wszystkie modele REACTO mają w pełni karbonowy widelec ze stożkową rurą sterową. Taki zestaw zapewnia precyzyjne i pewne prowadzenie. Modele aluminiowe i karbonowe CF2 oraz CF2 DISC mają główkę o wymiarach 1 1/8" u góry i 1 1/2" na dole. High-endowe wersje CF4 i CF4 DISC są smuklejsze, a ich główka ramy ma 1 1/8" u góry i 1 1/4" na dole.

AERO PROFILE RUR

Wiedzę zebraną w tunelu aerodynamicznym podczas tworzenia REACTO wykorzystaliśmy także w projekcie SCULTURY. W jej ramie zastosowaliśmy profile rur NACA Fastback. Mają one kształt kropli ze ściętym tyłem i są zoptymalizowane pod kątem aerodynamiki. Zapewniają tym samym idealny przepływ powietrza przy najbliższej możliwej wadze.

DISC COOLER

Efektywny system chłodzący wykorzystuje aluminiowe żebra w okolicach mocowania zacisku przedniego i tylnego hamulca tarczowego. W tym miejscu odprowadzają one nadmiar ciepła, zapewniając stałą jakość hamowania. Dzięki temu systemowi hamulec nagrzewa się o 35% mniej i szybciej się schładza.

LEKKO NA TRASIE

Waga to nie wszystko, ale w rowerze szosowym znaczy wiele. Rama CF4 DISC waży zaledwie 860 g (rozmiar M/L). Liczbie tej towarzyszą świetne wartości pozostałych parametrów, takich jak sztywność, które składają się na bardzo udaną całość.



CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

SZERZEJ ZNACZY LEPIEJ

SCULTURA z hamulcami szczękowymi i tarczowymi jest standardowo wyposażona w opony 25 mm, które zapewniają świetną trakcję, komfort i odpowiednie przeniesienie sił hamowania na drogę. Jeszcze większy komfort i pewniejsze prowadzenie można uzyskać dzięki oponom 28 mm. Jest na nie gotowa każda **SCULTURA DISC**.

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów **MERIDA** wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów **BEZPŁATNA**.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: czarny , zielony

Rozmiar ramy cm: 44 , 47 , 50 , 52 , 54 , 56 , 59