

Rower Merida SCULTURA 300



Dostępność

PRODUKT ARCHIWALNY

Producent

MERIDA

Opis produktu

Rower Merida SCULTURA 300 kolekcja 2020



Specyfikacja

RAMA SCULTURA LITE

materiał: aluminium

rozmiar kół 700C

standard osi 100x9/ 130x9mm

standard osi suportu BB86

ROZMIAR RAMY XXS, XS, S, S/M, M/L, L, XL

KOLOR BLACK (TEAM REPLICIA)

WAGA 9,07 kg

Waga roweru w rozmiarze M-L bez pedałów

WIDELEC SCULTURA CF

PIASTA PRZÓD VP M700F

szerokość przedniej piasty 100x9mm

24 szprychy

PIASTA TYŁ VP M700R

szerokość tylnej piasty 130x9mm

28 szprychy

PRZERZUTKA PRZEDNIA Shimano Tiagra DF

PRZERZUTKA TYŁ Shimano Tiagra

GS

MANETKA PRZÓD Shimano Tiagra



MANETKA TYŁ Shimano Tiagra
MECHANIZM KORBOWY Shimano Tiagra
50-34T
165 mm-4S/3S/XXS, 170 mm-XS/S, 172.5 mm-SM/ML, 175 mm-L/XL
WKŁAD SUPORTU Shimano Pressfit BBR5500-PB
WOLNOBIEG / KASETA Shimano CS-HG500
12-28T
10 przełożeń
ŁAŃCUCH KMC X10-1
OŚ TYŁ QR
OŚ PRZÓD QR
SZPRYCHY Czarne stalowe
OBRĘCZ MERIDA COMP SL
szerokość wewnętrzna 17mm
wysokość 24mm
OPONA PRZÓD Maxxis Dolomites
700x25C
zwijana
OPONA TYŁ Maxxis Dolomites
700x25C
zwijana
DĘTKI Ultralite 48
HAMULEC PRZÓD MERIDA ROAD Comp
HAMULEC TYŁ MERIDA ROAD Comp
CHWYTY KIEROWNICY MERIDA ROAD EXPERT
KIEROWNICA MERIDA EXPERT SL
materiał: aluminium
STERY MERIDA M2339 Neck
MOSTEK MERIDA EXPERT CC
materiał: aluminium
średnica 31.8mm
kąt mostka -5°
70 mm-4S/3S, 80 mm-XXS/XS, 90 mm-S, 100 mm-SM/ML, 110 mm-L/XL
ROZMIAR MOSTKA 70 mm-4S/3S, 80 mm-XXS/XS, 90 mm-S, 100 mm-SM/ML, 110 mm-L/XL
SIODŁO MERIDA COMP SL
SZTYCA MERIDA EXPERT CC
materiał: carbon
średnica 27.2mm
przesunięcie 15mm
LINKA HAMULCA MTK700 2P
OBEJMA PODSIODŁOWA MERIDA Expert
KLAMKA HAMULCOWA Shimano Tiagra

**GEOMETRIA**

ROZMIAR RAMYXXS	XS	S	S/M	M/L	L	XL
ROZMIAR 28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"
OPON						
ROZMIAR RAMY44	47	50	52	54	56	59
[CM]						
ST - RURA 440	470	500	520	540	560	590
PODSIODŁOWA						
[MM]						
TT - DŁUGOŚĆ 515	520	530	545	560	575	590
RAMY [MM]						
CS - DOLNE 408	408	408	408	408	408	408
RURY TYLNEGO						
TRÓJKĄTA [MM]						
HTA - KĄT 71	71	72	73	73	73	73.5
GŁÓWKI RAMY						
[STOPNIE]						
STA - KĄT 75	74.5	74	74	73.5	73	73
RURY PODSIOD						
ŁOWEJ [°]						
BD - 66	66	66	66	66	66	66
POŁOŻENIE						
ŚRODKA						



ROZMIAR RAMYXXS	XS	S	S/M	M/L	L	XL	
SUPPORTU [MM]							
HT - WYSOKOŚĆ GŁÓWKI RAMY [MM]	120	130	140	150	170	190	215
FL - DŁUGOŚĆ WIDELCA [MM]	375	375	375	375	375	375	375
R - REACH - ZASIĘG [MM]	376	373	384	386	390	394	401
S - STACK - WYSOKOŚĆ RAMY [MM]	519	529	542	555	574	593	619
WB - BAZA KÓŁ [MM]	982	983	979	985	995	1005	1014
SH - WYSOKOŚĆ GÓRNEJ RURY OD PODŁOŻA - PRZEKROK [MM]	697	720	744	762	779	798	826
WZROST [CM]	< 162	158 - 167	163 - 172	168 - 177	173 - 182	178 - 187	> 183

ATRYBUTY KATEGORII

RAMA SCULTURA LITE

Lekka i wytrzymała rama z najwyższej jakości stopu aluminium 6066 o potrójnie cieniowanych ścianach i spawach wygładzonych w technologii "Smooth welding". Precyzyjne prowadzenie zapewnia stożkowa główka ramy, a suport Press-Fit 86 oznacza efektywny transfer mocy. Rama ma wewnętrzne prowadzenie przewodów dla ochrony przed wilgocią i zabrudzeniami oraz aerodynamiczne profile rur.

PRECYZYJNE STEROWANIE

Wszystkie modele REACTO mają w pełni karbonowy widelec ze stożkową rurą sterową. Taki zestaw zapewnia precyzyjne i pewne prowadzenie. Modele aluminiowe i karbonowe CF2 oraz CF2 DISC mają główkę o wymiarach 1 1/8" u góry i 1 1/2" na dole. High-endowe wersje CF4 i CF4 DISC są smuklejsze, a ich główka ramy ma 1 1/8" u góry i 1 1/4" na dole.

AERO PROFILE RUR

Wiedzę zebraną w tunelu aerodynamicznym podczas tworzenia REACTO wykorzystaliśmy także w projekcie SCULTURY. W jej ramie zastosowaliśmy profile rur NACA Fastback. Mają one kształt kropli ze ściętym tyłem i są zoptymalizowane pod kątem aerodynamiki. Zapewniają tym samym idealny przepływ powietrza przy najniższej możliwej wadze.

LEKKO NA TRASIE

Waga to nie wszystko, ale w rowerze szosowym znaczy wiele. Rama CF4 DISC waży zaledwie 860 g (rozmiar M/L). Liczbie tej towarzyszą świetne wartości pozostałych parametrów, takich jak sztywność, które składają się na bardzo udaną całość.

SZERZEJ ZNACZY LEPIEJ

SCULTURA z hamulcami szczękowymi i tarczowymi jest standardowo wyposażona w opony 25 mm, które zapewniają świetną trakcję, komfort i odpowiednie przeniesienie sił hamowania na drogę. Jeszcze większy komfort i pewniejsze prowadzenie można uzyskać dzięki oponom 28 mm. Jest na nie gotowa każda SCULTURA DISC.

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów MERIDA wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów **BEZPŁATNA**.



Produkt posiada dodatkowe opcje:



CENTRUM ROWEROWE

ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74

K2 Centrum Rowerowe
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Rozmiar ramy cm: 44 , 47 , 50 , 52 , 54 , 56 , 59