K2 Centrum Rowerowe
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 16:09

Link do produktu: https://sklep.k2rowery.pl/rower-merida-speeder-500-p-4804.html

Rower Merida SPEEDER 500



Cena	**4 999,00 zł**
Dostępność	**PRODUKT ARCHIWALNY**
Producent	**MERIDA**

Opis produktu

Rower Merida SPEEDER 500 kolekcja 2020



Specyfikacja

RAMA SPEEDER LITE II
materiał: aluminium
rozmiar kół 700C
standard osi 100x9/135x9mm
standard osi suportu BSA
ROZMIAR RAMY XS, S, S/M, M/L, L, XL
KOLOR MATT ANTHRACITE (BLACK/BLUE)
WAGA 10,06 kg
Waga roweru w rozmiarze S-M bez pedałów

WIDELEC MERIDA SPEEDER CF2
taperowany
materiał: carbon
PIASTA PRZÓD Joytech D481SBT-SC-CL
szerokość przedniej piasty 100x9mm
28 szprych
centerlock
PIASTA TYŁ Joytech D482TSBT-SC-CL
szerokość tylnej piasty 135x9mm
28 szprych
Centerlock
PRZERZUTKA PRZEDNIA Shimano Ultegra

K2 Centrum Rowerowe
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

PRZERZUTKA TYŁ Shimano Ultegra
GS
MANETKA PRZÓD Shimano SL-RS700
MANETKA TYŁ Shimano SL-RS700
MECHANIZM KORBOWY FSA Gossamer
50-34T
170 mm-XS/S, 172,5 mm-SM/ML, 175 mm-L/XL
WKŁAD SUPORTU FSA BB-7100
WOLNOBIEG / KASETA Shimano CS-R7000
11-32T
11 przełożeń
ŁAŃCUCH KMC X11
OŚ TYŁ QR
OŚ PRZÓD QR
SZPRYCHY Black stainless
OBRĘCZ MERIDA COMP SL
szerokość wewnętrzna 17mm
wysokość 22mm
materiał: aluminium
OPONA PRZÓD Maxxis Detonator
700x32C
zwijana
OPONA TYŁ Maxxis Detonator
700x32C
zwijana
DĘTKI Ultralite
PEDAŁY VP VPE-891
TARCZA HAMULCOWA TYŁ Shimano RT10
160 mm
TARCZA HAMULCOWA PRZÓD Shimano RT10
160 mm
HAMULEC PRZÓD Shimano MT-400
HAMULEC TYŁ Shimano MT-400
CHWYTY KIEROWNICY MERIDA EXPERT EC
KIEROWNICA MERIDA EXPERT CC
materiał: aluminium
szerokość 600mm
płaska
STERY MERIDA M2331 Neck
MOSTEK MERIDA EXPERT CC
materiał: aluminium
średnica 31.8mm
kąt mostka 5°
80 mm-XS, 90 mm-S, 100 mm-SM/ML, 110 mm-L/XL
ROZMIAR MOSTKA 80 mm-XS, 90 mm-S, 100 mm-SM/ML, 110 mm-L/XL
SIODŁO MERIDA COMP SL
V-mount
SZTYCA MERIDA EXPERT CC
materiał: carbon
średnica 30.9mm
przesunięcie 15mm
OBEJMA PODSIODŁOWA MERIDA EXPERT
KLAMKA HAMULCOWA Shimano MT-400

GEOMETRIA

ROZMIAR RAMY	XS	S	S/M	M/L	L	XL
ROZMIAR RAMY [CM]	47	50	52	54	56	59
ST - RURA PODSIODŁOWA [MM]	470	500	520	540	560	590
TT - DŁUGOŚĆ RAMY [MM]	555	561	571	583	597	610
CS - DOLNE RURY TYLNEGO TRÓJKĄTA [MM]	438	438	438	438	438	438

K2 Centrum Rowerowe
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

ROZMIAR RAMY	XS	S	S/M	M/L	L	XL
HTA - KĄT GŁÓWKI RAMY [STOPNIE]	70	70.5	71	71.5	72	72
STA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ [°]	73.5	73.5	73.5	73.5	73.5	73.5
BD - POŁOŻENIE ŚRODKA SUPPORTU [MM]	65	65	65	65	65	65
HT - WYSOKOŚĆ GŁÓWKI RAMY [MM]	150	-	170	190	215	240
FL - DŁUGOŚĆ WIDELCA [MM]	395	395	395	395	395	395
R - REACH - ZASIĘG [MM]	388.5	391.5	398	404	410	416
S - STACK - WYSOKOŚĆ RAMY [MM]	561.5	573	584.5	605.5	631	655
WB - BAZA KÓŁ [MM]	1050.5	1052.5	1057.5	1065.5	1074.5	1088



ATRYBUTY KATEGORII

KOMFORTOWA I SPORTOWA GEOMETRIA
SPEEDER stał się bardziej sportowy. Zwiększając długość górnej rury, uzyskaliśmy nieco dłuższy zasięg odpowiedni do przyjęcia agresywniejszej, ale wciąż komfortowej pozycji. Zmiany w geometrii dały również dłuższą bazę kół, która wpływa korzystnie na stabilność kierunkową, a w połączeniu z większym kątem główki ramy poprawia także stabilność jazdy przy wysokich prędkościach.

SZEROKO
Nowy SPEEDER może zmieścić opony o szerokości do 37 mm, zwiększając w ten sposób komfort jazdy, trakcję i bezpieczeństwo. Szersze opony to także lepsza ochrona przed przebiciami. Nawet z zamocowanymi błotnikami w SPEEDERZE można zmieścić opony do 32 mm.

RAMA SPEEDER LITE
Lekka i wytrzymała hydroformowana rama z najwyższej jakości stopu aluminium 6066 o potrójnie cieniowanych ścianach i spawach wygładzonych w technologii "Smooth welding". Ma wewnętrznie prowadzone przewody dla ochrony przed wilgocią i zabrudzeniami, a także mocowanie dla błotników i bagażnika. Precyzyjne prowadzenie zapewnia stożkowa główka ramy.

ZAAWANSOWANA RAMA
Do produkcji ram SPEEDERA wykorzystujemy najwyższej jakości stop aluminium 6066. Jest on wyjątkowo lekki i trwały, pozwala także uzyskać bardzo złożone kształty w procesie hydroformowania. Ilość materiału jest zawsze dostosowywana do obciążeń, którym zostaje poddana konkretna część ramy, dzięki czemu nie jest dodany żaden zbędny gram.

SMART ENTRY
MERIDA eSPRESSO TK ma wewnętrznie prowadzone przewody. Specjalny system blokuje je pod odpowiednim napięciem. Takie rozwiązanie zapewnia nie tylko schludny wygląd, ale też ochronę przez zabrudzeniem i wilgocią oraz cichą jazdę, bez żadnych niepokojących dźwięków.

HAMULCE TARCZOWE
Wszystkie modele MISSION CX i CYCLO CROSS są wyposażone w hamulce tarczowe, które zapewniają wysoką skuteczność hamowania niezależnie od warunków pogodowych. Modele MISSION CX 7000, 5000, 700 i 600 mają hydrauliczne hamulce tarczowe. Mocowanie hamulca w systemie flat mount oznacza lepsze przeniesienie sił hamowania i zabezpieczenie hamulca przed uszkodzeniami.

KARBONOWY WIDELEC
Wszystkie modele SPEEDER mają w pełni karbonowy taperowany widelec. Niska waga tego materiału i jego właściwości tłumienia drgań znacznie poprawia jakość jazdy. Ponadto, karbonowa stożkowa rura sterowa zapewnia wysoką sztywność oraz precyzyjne i pewne prowadzenie.

Ze względu na wysokie standardy jakościowe rowerów MERIDA wszystkie modele tej marki sprzedajemy wyłącznie kompletnie zmontowane do jazdy, z przeglądem "0". Obsługa ta jest dla naszych klientów BEZPŁATNA.

K2 Centrum Rowerowe
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

MERIDA

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cm: 47 , 50 , 52 , 54 , 56 , 59