

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-trek-4300-disc-p-468.html>

Rower TREK 4300 disc



Cena	2 499,00 zł
Dostępność	PRODUKT ARCHIWALNY
Numer katalogowy	4300
Producent	TREK

Opis produktu

Rower **Trek model 4300 disc** kolekcja 2011 na kołach 26" typ Hardtail z amortyzacją przednią i hydraulicznymi hamulcami tarczowymi

Rower terenowy dla zapalonych entuzjastów jazdy w terenie, lżejsza od serii 3 rama aluminiowa Black, zespół napędowy Shimano Acera, amortyzator przedni z blokadą skoku hydrauliczny, mocne hydrauliczne hamulce tarczowe.

Rower amerykańskiej fabryki Trek. Dożywotnia gwarancja na ramę, najlepsza na świecie technologia produkcji, wysokiej jakości podzespoły. Rowery budowane z pasją, niezwykła ergonomia i walory użytkowe.

Specyfikacja:

ROZMIAR	13, 16, 18, 19.5, 21, 22.5, 24"
KOLOR	Matte Metallic Black/Matte Catalyst Orange
KOLOR RAMA	Alpha Gold Aluminum w/semi-integrated head tube, formed down tube w/integrated gusset, formed top tube, monostay seatstay, forged dropouts w/rack & fender mounts, replaceable derailleur hanger
AMORTYZATOR PRZÓD	SR Suntour XCM w/30mm stanchions, coil spring & preload, hydraulic lockout, 100mm travel
KOŁA	Formula DC20 alloy front hub, Shimano M475 alloy rear hub; Bontrager AT-850 disc 32-hole rims
OPONY	Bontrager XR2, wire bead, 26x2.1"
MANETKI	Shimano Acera M390, 9 speed
PRZERZUTKA PRZÓD	Shimano Acera
PRZERZUTKA TYŁ	Shimano Acera M390
MECH KORBOWY	Shimano Acera M391, 44/32/22
KASETA	Shimano HG20-9 11-34, 9 speed
PEDAŁY	
SIODŁO	Wellgo alloy platform
WSPORNIK SIODŁA	Bontrager Evoke 1
KIEROWNICA	Bontrager SSR, 31.6mm, 20mm offset Bontrager Low Riser OS, 31.8mm, 15mm rise, 9 degree sweep

**CENTRUM ROWEROWE**ul. Wojska Polskiego 28H 78-100 Kołobrzeg
tel. 094 354 78 74**K2 Centrum Rowerowe**
Al. I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283WSPORNIK KIEROWNICY
STERYBontrager Race Lite, 31.8mm
1-1/8" threadless, semi-integrated,
semi-cartridge bearings

HAMULCE

Hayes Dyno Sport hydraulic disc brakes

Geometria:

rozmiar	kąt rury podsiod łowej	wysokość rury sterowej (cm)	kąt rury sterowej	efektywna długość rury górnej (cm)	odległość środką suportu od ziemi (cm)
13"	74	1.1	70.5	52.4	78.7
16"	73.5	1.1	70.5	55	79.1
18"	73.5	1.3	70.5	56.5	79.3
19.5"	73	1.5	70.5	58	79.3
21"	73	1.7	70.5	59	79.3
22.5"	72.5	1.9	70.5	60	79.5
rozmiar	długość dolnych ramion tylnego widelca (cm)	wyprzedzenie osi piasty do osi widelca (cm)	Trail (cm)	rozstaw kół (cm)	przekrok (cm)
13"	43	4.0	7.6	101.9	70.5
16"	43	4.0	7.6	104.0	73.8
18"	43	4.0	7.6	105.7	77.2
19.5"	43	4.0	7.6	106.8	79.9
21"	43	5.1	7.6	107.9	82.7
22.5"	43	5.1	7.6	108.4	85.7

kolor ramy: **czarny mat/orange**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cale: 16" , 18" , 19.5" , 21" , 22.5" , 24" , 13"