K2 Centrum Rowerowe
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 23:10

Link do produktu: https://sklep.k2rowery.pl/rower-trek-4300-p-469.html

Rower TREK 4300



Cena	**2 199,00 zł**
Dostępność	**PRODUKT ARCHIWALNY**
Numer katalogowy	**4300**
Producent	**TREK**

Opis produktu

Rower **Trek model** 4300 kolekcja 2012 na kołach 26" typ Hardtail z amortyzacją przednią

Rower terenowy dla zapalonych entuzjastów jazdy w terenie, lżejsza od serii 3 rama aluminiowa Black , zespół napedowy Shimano Acera, amortyzator przedni z blokadą skoku hydrauliczny, hamulce V-brake.
Rower amerykańskiej fabryki Trek. Dożywotnia gwarancja na ramę, najlepsza na świecie technologia produkcji, wysokiej jakości podzespoły. Rowery budowane z pasją, niezwykła ergonomia i walory użytkowe.

Specyfikacja:

ROZMIAR	13, 16, 18, 19.5, 21, 22.5, 24"
KOLOR	Matte Metallic Black
KOLOR	
RAMA	Alpha Gold Aluminum w/semi-integrated head tube, formed down tube w/integrated gusset, formed top tube, monostay seatstay, forged dropouts w/rack & fender mounts, replaceable derailleur hanger
AMORTYZATOR PRZÓD	SR Suntour XCM w/30mm stanchions, coil spring & preload, hydraulic lockout, 100mm travel
KOŁA	Formula FM21 alloy front hub, Shimano RM30 alloy rear hub; Bontrager Camino 32-hole rims
OPONY	Bontrager LT3, 26x2.0"
MANETKI	Shimano Acera M390, 9 speed
PRZERZUTKA PRZÓD	Shimano Acera
PRZERZUTKA TYŁ	Shimano Acera M390
MECH KORBOWY	Shimano Acera M391, 44/32/22
KASETA	Shimano HG20-9 11-34, 9 speed
PEDAŁY	Brak
SIODŁO	Bontrager Evoke 1
WSPORNIK SIODŁA	Bontrager SSR, 31.6mm, 20mm offset
KIEROWNICA	Bontrager Low Riser OS, 31.8mm, 15mm rise, 9 degree sweep
WSPORNIK KIEROWNICY	Bontrager Race Lite, 31.8mm
STERY	1-1/8" threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
HAMULCE	

K2 Centrum Rowerowe
Al.I Armii Wojska Polskiego 28H
78-100 Kołobrzeg
tel. 94-3547874; 507234283

Tektro linear-pull brakes w/Tektro levers

Geometria:

rozmiar	kąt rury podsiodłowej	wysokość rury sterowej (cm)	kąt rury sterowej	efektywna długość rury górnej (cm)	odległość środka suportu od ziemi (cm)
13"	74	11	70.5	52.4	28.7
16"	73.5	11	70.5	55	29.1
18"	73.5	13	70.5	56.5	29.3
19.5"	73	15	70.5	58	29.3
21"	73	17	70.5	59	29.3
22.5"	72.5	19	70.5	60	29.5

rozmiar	długość dolnych ramion tylnego widelca (cm)	wyprzedzenie osi piasty do osi widelca (cm)	Trail (cm)	rozstaw kół (cm)	przekrok (cm)
13"	43	4.0	7.6	101.9	70.5
16"	43	4.0	7.6	104.0	73.8
18"	43	4.0	7.6	105.7	77.2
19.5"	43	4.0	7.6	106.8	79.9
21"	43	5.1	7.6	107.9	82.7
22.5"	43	5.1	7.6	108.4	85.7

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cale: 16" , 18" , 19.5" , 21" , 22,5" , 24" , 13"
Kolor: czarny mat