

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-trek-4900-disc-p-471.html>

## Rower TREK 4900 disc



Cena	<b>3 299,00 zł</b>
Dostępność	<b>PRODUKT ARCHIWALNY</b>
Numer katalogowy	<b>4900</b>
Producent	<b>TREK</b>

### Opis produktu

Rower **Trek model 4900** kolekcja 2012 na kołach 26" typ Hardtail z amortyzacją przednią i hydraulicznymi hamulcami tarczowymi Shimano  
Rower terenowy dla zapalonych entuzjastów jazdy w terenie, lżejsza od serii 3 rama aluminiowa Black , zespół napędowy Shimano Deore 9-biegowy, amortyzator przedni z blokadą skoku z manetki na kierownicy hydrauliczny, mocne hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano M445 .  
Rower amerykańskiej fabryki Trek. Dożywotnia gwarancja na ramę, najlepsza na świecie technologia produkcji, wysokiej jakości podzespoły. Rowery budowane z pasją, niezwykła ergonomia i walory użytkowe.

#### Specyfikacja:

ROZMIAR	13, 16, 18, 19.5, 21, 22.5, 24"
KOLOR	Gloss Metallic Black
KOLOR	Crystal Pearl White
RAMA	Alpha Gold Aluminum w/semi-integrated head tube, formed down tube w/integrated gusset, formed top tube, monostay seatstay, forged dropouts w/rack & fender mounts, replaceable derailleur hanger
AMORTYZATOR PRZÓD	SR Suntour XCR-RL w/coil spring, preload, remote lockout, 100mm travel
KOŁA	Shimano RM66 center lock alloy hubs; Bontrager AT-850 disc 32-hole rims
OPONY	Bontrager XR2, wire bead, 26x2.1"
MANETKI	Shimano Deore M591, 10 speed
PRZERZUTKA PRZÓD	Shimano Deore
PRZERZUTKA TYŁ	Shimano SLX M663 Shadow
MECH KORBOWY	Shimano M522, 42/32/24
KASETA	Shimano HG62-10 11-36, 10 speed
PEDAŁY	Brak
SIODŁO	
WSPORNIK SIODŁA	Bontrager Evoke 1
KIEROWNICA	Bontrager SSR, 31.6mm, 20mm offset
WSPORNIK KIEROWNICY	Bontrager Low Riser OS, 31.8mm, 15mm rise, 9 degree sweep Bontrager Race Lite, 31.8mm



STERY

1-1/8" threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings

HAMULCE

Shimano M446 hydraulic disc brakes

**Geometria:**

rozmiar	kąt rury podsiodłowej	wysok. rury sterowej (cm)	kąt rury sterowej	długość rury górnej (cm)	odlegl. środka suportu od ziemi (cm)	długość dolnych ramion tylnego widełca (cm)	wyprzedzenie osi piasty do osi widełca (cm)	Trail (cm)	rozstaw kół (cm)	przekrok (cm)
13"	74.0	11.0	70.0	52.3	20.7	13.0	4.0	7.9	102.1	71.0
16"	73.5	11.0	70.5	55.3	21.1	13.0	4.0	7.6	104.2	74.2
18"	73.5	13.0	70.5	56.0	21.3	13.0	4.0	7.6	105.9	77.6
19.5"	73.0	15.0	70.5	58.3	21.3	13.0	4.0	7.6	106.9	80.3
21"	73.0	17.0	70.5	59.3	21.3	13.0	4.0	7.6	108.0	83.1
22.5"	72.5	19.0	70.5	60.3	21.5	13.0	4.0	7.6	108.6	86.0
24"	72.0	21.0	70.5	61.3	21.7	13.0	4.0	7.6	109.1	89.0

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar ramy cale:** 16" , 18" , 19.5" , 21" , 22.5" , 24" , 13"**Kolor:** biały , czarny