

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-trek-6500-disc-p-474.html>

Rower TREK 6500 Disc



| | |
|------------------|---------------------------|
| Cena | 4 999,00 zł |
| Dostępność | PRODUKT ARCHIWALNY |
| Numer katalogowy | 6500 |
| Producent | TREK |

Opis produktu

Rower **Trek model 6500** kolekcja 2012 koła 26" typ Hardtail geometria sport, amortyzacja z blokadą, napęd Deore XT/SLX, hydrauliczne hamulce tarczowe

Rower terenowy dla zapalonych entuzjastów jazdy w terenie, lżejsza od serii 4 rama Black, sportowa geometria, zespół napędowy Shimano Deore XT 10-biegowy, amortyzator przedni z blokadą skoku z manetki na kierownicy hydrauliczny, mocne hydrauliczne hamulce tarczowe Avid.

Rower amerykańskiej fabryki Trek. Dożywotnia gwarancja na ramę, najlepsza na świecie technologia produkcji, wysokiej jakości podzespoły. Rowery budowane z pasją, niezwykła ergonomia i walory użytkowe.

Specyfikacja:

| | |
|---------------------|--|
| ROZMIAR | 15.5, 17.5, 18.5, 19.5, 21.5" |
| KOLOR | Crystal Pearl White/Metallic Black |
| KOLOR | |
| RAMA | Alpha Gold Aluminum w/semi-integrated head tube, formed down tube w/integrated gusset, formed top tube, monostay seatstay, forged dropouts w/rack & fender mounts, replaceable derailleur hanger |
| AMORTYZATOR PRZÓD | RockShox Reba RL w/Dual Air spring, remote lockout, rebound, alloy steerer, 100mm travel |
| KOŁA | Shimano M525 alloy hubs; Bontrager AT-850 disc 32-hole rims |
| OPONY | Bontrager XR1 Expert, 26x2.2" |
| MANETKI | Shimano SLX M660-10, 10 speed |
| PRZERZUTKA PRZÓD | Shimano Deore |
| PRZERZUTKA TYŁ | Shimano Deore XT M780 Shadow |
| MECH KORBOWY | Shimano M552, 42/32/24 |
| KASETA | Shimano HG62-10 11-36, 10 speed |
| PEDAŁY | Wellgo alloy platform |
| SIODŁO | Bontrager Evoke 1 |
| WSPORNIK SIODŁA | Bontrager SSR, 31.6mm, 20mm offset |
| KIEROWNICA | Bontrager Low Riser OS, 31.8mm, 15mm rise, 9 degree sweep |
| WSPORNIK KIEROWNICY | Bontrager Race Lite, 31.8mm |
| STERY | 1-1/8" threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings |
| HAMULCE | Avid Elixir 3 hydraulic disc brakes |

**Geometria:**

| rozmiar | kąt rury podsiodłowej | wysok. rury sterowej (cm) | kąt rury sterowej | długość rury górnej (cm) | odległ. środka suportu od ziemi (cm) | długość dolnych ramion tylnego widelca (cm) | wyprzedzenie osi piasty do osi widelca (cm) | Trail (cm) | rozstaw kół (cm) | przekrok (cm) |
|---------|-----------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|---|------------|------------------|---------------|
| 15,5" | 73,5 | 11,0 | 71,0 | 54,9 | 29,7 | 42,4 | 4,8 | 7,2 | 103,0 | 74,8 |
| 17,5" | 73,0 | 11,0 | 71,0 | 58,8 | 29,7 | 42,4 | 4,8 | 7,2 | 106,3 | 76,2 |
| 18,5" | 73,0 | 12,0 | 71,0 | 60,7 | 29,7 | 42,4 | 4,8 | 7,2 | 108,2 | 77,1 |
| 19,5" | 73,0 | 12,5 | 71,0 | 62,5 | 29,7 | 42,4 | 4,8 | 7,2 | 110,0 | 78,7 |
| 21,5" | 72,5 | 14,0 | 71,0 | 64,1 | 30,0 | 42,4 | 4,8 | 7,2 | 111,2 | 82,3 |

Produkt posiada dodatkowe opcje:**Rozmiar ramy cale:** 15,5" , 17,5" , 18,5" , 19,5" , 21,5"