

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-trek-6500-disc-p-474.html>

Rower TREK 6500 Disc



Cena	4 999,00 zł
Dostępność	PRODUKT ARCHIWALNY
Numer katalogowy	6500
Producent	TREK

Opis produktu

Rower **Trek model 6500** kolekcja 2012 koła 26" typ Hardtail geometria sport, amortyzacja z blokadą, napęd Deore XT/SLX, hydrauliczne hamulce tarczowe

Rower terenowy dla zapalonych entuzjastów jazdy w terenie, lżejsza od serii 4 rama Black, sportowa geometria, zespół napędowy Shimano Deore XT 10-biegowy, amortyzator przedni z blokadą skoku z manetki na kierownicy hydrauliczny, mocne hydrauliczne hamulce tarczowe Avid.

Rower amerykańskiej fabryki Trek. Dożywotnia gwarancja na ramę, najlepsza na świecie technologia produkcji, wysokiej jakości podzespoły. Rowery budowane z pasją, niezwykła ergonomia i walory użytkowe.

Specyfikacja:

ROZMIAR	15.5, 17.5, 18.5, 19.5, 21.5"
KOLOR	Crystal Pearl White/Metallic Black
KOLOR	
RAMA	Alpha Gold Aluminum w/semi-integrated head tube, formed down tube w/integrated gusset, formed top tube, monostay seatstay, forged dropouts w/rack & fender mounts, replaceable derailleur hanger
AMORTYZATOR PRZÓD	RockShox Reba RL w/Dual Air spring, remote lockout, rebound, alloy steerer, 100mm travel
KOŁA	Shimano M525 alloy hubs; Bontrager AT-850 disc 32-hole rims
OPONY	Bontrager XR1 Expert, 26x2.2"
MANETKI	Shimano SLX M660-10, 10 speed
PRZERZUTKA PRZÓD	Shimano Deore
PRZERZUTKA TYŁ	Shimano Deore XT M780 Shadow
MECH KORBOWY	Shimano M552, 42/32/24
KASETA	Shimano HG62-10 11-36, 10 speed
PEDAŁY	Wellgo alloy platform
SIODŁO	Bontrager Evoke 1
WSPORNIK SIODŁA	Bontrager SSR, 31.6mm, 20mm offset
KIEROWNICA	Bontrager Low Riser OS, 31.8mm, 15mm rise, 9 degree sweep
WSPORNIK KIEROWNICY	Bontrager Race Lite, 31.8mm
STERY	1-1/8" threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
HAMULCE	Avid Elixir 3 hydraulic disc brakes

**Geometria:**

rozmiar	kąt rury podsiodłowej	wysok. rury sterowej (cm)	kąt rury sterowej	długość rury górnej (cm)	odległ. środka suportu od ziemi (cm)	długość dolnych ramion tylnego widelca (cm)	wyprzedzenie osi piasty do osi widelca (cm)	Trail (cm)	rozstaw kół (cm)	przekrok (cm)
15,5"	73,5	11,0	71,0	54,9	29,7	42,4	4,8	7,2	103,0	74,8
17,5"	73,0	11,0	71,0	56,6	29,7	42,4	4,8	7,2	106,3	76,2
18,5"	73,0	12,0	71,0	60,7	29,7	42,4	4,8	7,2	108,2	77,1
19,5"	73,0	12,5	71,0	62,5	29,7	42,4	4,8	7,2	110,0	78,7
21,5"	72,5	14,0	71,0	64,1	30,0	42,4	4,8	7,2	111,2	82,3

Produkt posiada dodatkowe opcje:**Rozmiar ramy cale:** 15,5" , 17,5" , 18,5" , 19,5" , 21,5"