

Link do produktu: <https://sklep.k2rowery.pl/rower-trek-6700-disc-p-475.html>

## Rower TREK 6700 disc



Cena	<b>5 999,00 zł</b>
Dostępność	<b>PRODUKT ARCHIWALNY</b>
Numer katalogowy	<b>6700</b>
Producent	<b>TREK</b>

### Opis produktu

Rower **Trek model 6700** kolekcja 2012 koła 26" typ Hardtail geometria sport, amortyzacja z blokadą, napęd Deore XT/SLX, hydrauliczne hamulce tarczowe

Rower terenowy dla zapalonych entuzjastów jazdy w terenie, lżejsza od serii 4 rama Black, sportowa geometria, zespół napędowy Shimano Deore XT 10-biegowy, amortyzator przedni z blokadą skoku z manetki na kierownicy hydrauliczny, mocne hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano 596.

Rower amerykańskiej fabryki Trek. Dożywotnia gwarancja na ramę, najlepsza na świecie technologia produkcji, wysokiej jakości podzespoły. Rowery budowane z pasją, niezwykła ergonomia i walory użytkowe.

#### Specyfikacja:

ROZMIAR	15.5, 17.5, 18.5, 19.5, 21.5"
KOLOR	Trek White/Gloss Black/True Blue
KOLOR	
RAMA	Alpha Gold Aluminum w/semi-integrated head tube, formed down tube w/integrated gusset, formed top tube, monostay seatstay, forged dropouts w/rack & fender mounts, replaceable derailleur hanger
AMORTYZATOR PRZÓD	RockShox Reba RL w/Dual Air spring, remote lockout, rebound, alloy steerer, 100mm travel
KOŁA	Shimano SLX M665 alloy hubs; Bontrager AT-850 disc 32-hole rims
OPONY	Bontrager XR1 Expert, 26x2.2"
MANETKI	Shimano SLX M660-10, 10 speed
PRZERZUTKA PRZÓD	Shimano SLX
PRZERZUTKA TYŁ	Shimano Deore XT M780 Shadow
MECH KORBOWY	Shimano Deore XT M780, 42/32/24
KASETA	Shimano HG62-10 11-36, 10 speed
PEDAŁY	Wellgo alloy platform
SIODŁO	Bontrager Evoke 1
WSPORNIK SIODŁA	Bontrager SSR, 31.6mm, 20mm offset
KIEROWNICA	Bontrager Race Lite Low Riser, 31.8mm, 15mm rise, 9 degree sweep
WSPORNIK KIEROWNICY	Bontrager Race Lite, 31.8mm
STERY	1-1/8" threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
HAMULCE	Shimano M596 hydraulic disc brakes

**Geometria:**

rozmiar	kąt rury podsiodłowej	wysok. rury sterowej (cm)	kąt rury sterowej	długość rury górnej (cm)	odległ. środka suportu od ziemi (cm)	długość dolnych ramion tylnego widelca (cm)	wyprzedzenie osi piasty do osi widelca (cm)	Trail (cm)	rozstaw kół (cm)	przekrok (cm)
15,5"	73,5	11,0	71,0	54,9	29,7	42,4	4,8	7,2	103,0	74,8
17,5"	73,0	11,0	71,0	58,8	29,7	42,4	4,8	7,2	106,3	76,2
18,5"	73,0	12,0	71,0	60,7	29,7	42,4	4,8	7,2	108,2	77,1
19,5"	73,0	12,5	71,0	62,5	29,7	42,4	4,8	7,2	110,0	78,7
21,5"	72,5	14,0	71,0	64,1	30,0	42,4	4,8	7,2	111,2	82,3

**Produkt posiada dodatkowe opcje:****Rozmiar ramy cale:** 15,5" , 17,5" , 18,5" , 19,5" , 21,5"