

Rower TREK 6700 disc mod.2011



Cena	5 490,00 zł
Dostępność	PRODUKT ARCHIWALNY
Numer katalogowy	6700
Producent	TREK

Opis produktu

Rower **Trek model 6700** kolekcja 2011 koła 26" typ Hardtail geometria sport, amortyzacja z blokadą, napęd Deore XT, hydrauliczne hamulce tarczowe
Rower terenowy dla zapalonych entuzjastów jazdy w terenie, lżejsza od serii 4 rama Black ,sportowa geometria , zespół napędowy Shimano Deore XT 10-biegowy, amortyzator przedni z blokadą skoku z manetki na kierownicy hydrauliczny, mocne hydrauliczne hamulce tarczowe Avid .
Rower amerykańskiej fabryki Trek. Dożywotnia gwarancja na ramę, najlepsza na świecie technologia produkcji, wysokiej jakości podzespoły. Rowery budowane z pasją, niezwykła ergonomia i walory użytkowe.

Specyfikacja:

ROZMIAR	15.5, 17.5, 18.5, 19.5, 21.5"
KOLOR	Matte White/Charcoal
KOLOR	
RAMA	Alpha Black Aluminium
AMORTYZATOR PRZÓD	RockShox Recon Gold Air, blok. na kier., skok 100mm
AMORTYZATOR TYŁ	
KOŁA	Piasty Shimano M525, obr. Bontrager Duster
OPONY	Bontrager XR3 Expert, 26x2.2"
MANETKI	Shimano SLX, 10 biegów
PRZERZUTKA PRZÓD	Shimano SLX
PRZERZUTKA TYŁ	Shimano Deore XT
MECH KORBOWY	Shimano Deore XT, 42/32/24
KASETA	Shimano HG8110 11-36, 10 biegów
PEDAŁY	Wellgo alum. plat.
SIODŁO	Bontrager Evoke 2
WSPORNIK SIODŁA	Bontrager, 31.6mm, 20mm offset



WSPORNIK KIEROWNICY	Bontrager Race Lite, 31.8mm
KIEROWNICA	Bontrager Race Lite, 31.8mm, gięcie 25mm
STERY	Półzintegrowane
HAMULCE	Avid Elixir 5, hydr. disc

Geometria:

rozmiar	kąt rury podsiodłowej	wysok. rury sterowej (cm)	kąt rury sterowej	długość rury górnej (cm)	odlegl. środka suportu od ziemi (cm)	długość dolnych ramion tylnego widelca (cm)	wyprzedzenie osi piasty do osi widelca (cm)	Trail (cm)	rozstaw kół (cm)	przekrok (cm)
15,5"	73,5	11,8	71,0	54,9	29,7	42,4	4,0	7,2	103,0	74,0
17,5"	73,0	11,0	71,0	58,8	29,7	42,4	4,0	7,2	106,5	76,2
18,5"	73,0	12,0	71,0	60,7	29,7	42,4	4,0	7,2	108,2	77,1
19,5"	73,0	12,5	71,0	62,5	29,7	42,4	4,0	7,2	110,0	78,7
21,5"	72,5	14,0	71,0	64,1	30,0	42,4	4,0	7,2	111,2	82,5

kolor ramy: **biały mat/stalowy mat**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar ramy cale: 15,5" , 17,5" , 18,5" , 19,5" , 21,5"